



Classic



Classic



Preferujeme střídmost.

jasně bílá



tlumená bílá



běžová



hnědá



Řazení	Název	Barva	Objednací číslo	Jednot. bal. ks		
Pro design	Technické údaje		Kompletnost			
	1 Spínač jednopólový ¹⁷⁾	jasně bílá	3553-01289 B1	20		
		tlumená bílá	3553-01289 B2	20		
		běžová	3553-01289 D2	20		
		hnědá	3553-01289 H3	20		
	2 Spínač dvojpólový ¹⁷⁾	jasně bílá	3553-02289 B1	20		
		tlumená bílá	3553-02289 B2	20		
		běžová	3553-02289 D2	20		
		hnědá	3553-02289 H3	20		
	6 Přepínač střídavý ¹⁷⁾	jasně bílá	3553-06289 B1	20		
		tlumená bílá	3553-06289 B2	20		
		běžová	3553-06289 D2	20		
		hnědá	3553-06289 H3	20		
7 Přepínač křížový ¹⁷⁾	jasně bílá	3553-07289 B1	20			
	tlumená bílá	3553-07289 B2	20			
	běžová	3553-07289 D2	20			
	hnědá	3553-07289 H3	20			
Classic	10 AX, 250 V AC		1 2 3 4 5 6 7 8			
	5 Přepínač sériový ¹⁷⁾	jasně bílá	3553-05289 B1	20		
		tlumená bílá	3553-05289 B2	20		
		běžová	3553-05289 D2	20		
		hnědá	3553-05289 H3	20		
	6+6 (6+1) Přepínač střídavý dvojitý ¹⁷⁾	jasně bílá	3553-52289 B1	20		
		tlumená bílá	3553-52289 B2	20		
		běžová	3553-52289 D2	20		
		hnědá	3553-52289 H3	20		
		Classic	10 AX, 250 V AC		1 2 3 4 5 6 7 8	

¹⁷⁾ Spínače 3553 jsou určeny pouze pro elektroinstalace s pevnými vodiči; nejsou určeny pro průběžnou montáž.

Přístroje kompletní

Řazení	Název	Barva	Objednací číslo	Jednot. bal. ks
Pro design	Technické údaje		Kompletnost	
1S	Spínač jednopólový se signalizační doutnavkou ¹⁷⁾	jasně bílá	3553-21289 B1	20
		tlumená bílá	3553-21289 B2	20
		béžová	3553-21289 D2	20
		hnědá	3553-21289 H3	20
6So (1So)	Přepínač střídavý s orientační doutnavkou ^{2) 17)}	jasně bílá	3553-27289 B1	20
		tlumená bílá	3553-27289 B2	20
		béžová	3553-27289 D2	20
		hnědá	3553-27289 H3	20
	Náhradní doutnavka		3916-22330	100/10













Classic	10 AX, 250 V AC		1 2 3 4 5 6 7 8	
1/0S	Ovládač zapínací se signalizační doutnavkou ¹⁷⁾	jasně bílá	3553-91289 B1	20
		tlumená bílá	3553-91289 B2	20
		béžová	3553-91289 D2	20
		hnědá	3553-91289 H3	20
1/0So	Ovládač zapínací s orientační doutnavkou ¹⁷⁾	jasně bílá	3553-93289 B1	20
		tlumená bílá	3553-93289 B2	20
		béžová	3553-93289 D2	20
		hnědá	3553-93289 H3	20
	Náhradní doutnavka		3916-22330	100/10






Classic	10 A, 250 V AC		1 2 3 4 5 6 7 8	
1/0	Ovládač zapínací ¹⁷⁾	jasně bílá	3553-80289 B1	20
		tlumená bílá	3553-80289 B2	20
		béžová	3553-80289 D2	20
		hnědá	3553-80289 H3	20
Classic	10 A, 250 V AC		1 2 3 4 5 6 7 8	



Řazení	Název	Barva	Objednací číslo	Jednot. bal. ks
Pro design	Technické údaje		Kompletnost	
	Spínač automatický se snímačem pohybu Spínací prvek: triak Úhel pokrytí: 90° (kužel – viz strana 439) Nastavitelné hodnoty: – prahové osvětlení (1 - 1 000 lx) – zpoždění vypnutí (5 s - 10 min.) Detekce pohybu je indikována diodou LED. Pracovní teplota: –10 °C až +35 °C 40 - 300 W pro ☼ 230 V AC, 2vodičové připojení	jasně bílá tlumená bílá béžová hnědá	3299C-C12100 B1 3299C-C12100 B2 3299C-C12100 D2 3299C-C12100 H3	1 1 1 1
Classic				
	Spínač automatický se snímačem pohybu Spínací prvek: relé Úhel pokrytí: 90° (kužel – viz strana 439) Nastavitelné hodnoty: – prahové osvětlení (1 - 1 000 lx) – zpoždění vypnutí (5 s - 10 min.) Detekce pohybu je indikována diodou LED. Pracovní teplota: –10 °C až +35 °C 750 W pro ☼, 500 V-A pro  230 V AC, 3vodičové připojení	jasně bílá tlumená bílá béžová hnědá	3299C-C22100 B1 3299C-C22100 B2 3299C-C22100 D2 3299C-C22100 H3	1 1 1 1
Classic				
2P+PE	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem	jasně bílá tlumená bílá béžová hnědá	5517-2389 B1 5517-2389 B2 5517-2389 D2 5517-2389 H3	20 20 20 20
Classic	16 A, 250 V AC			
2P+PE	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s ochranou před přepětím s optickou signalizací poruchy	jasně bílá tlumená bílá béžová hnědá	5597-2389B1 5597-2389B2 5597-2389D2 5597-2389H3	1 1 1 1
Classic	Technické parametry – viz strana 415 16 A, 230 V AC			
2x(2P+PE)	Zásuvka dvojnásobná polozapuštěná s ochrannými kolíky ¹⁸⁾	jasně bílá tlumená bílá béžová hnědá	5512-2249 B1 5512-2249 B2 5512-2249 D2 5512-2249 H3	10 10 10 10
Classic	Ekvivalentní náhrada typů 5514-2235, 5517-2235 16 A, 250 V AC			
2x(2P+PE)	Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky ¹⁸⁾	jasně bílá tlumená bílá béžová hnědá	5512C-2349 B1 5512C-2349 B2 5512C-2349 D2 5512C-2349 H3	10 10 10 10
Classic	16 A, 250 V AC			
2x(2P+PE)	Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky, s ochranou před přepětím ¹⁸⁾ s optickou signalizací poruchy	jasně bílá tlumená bílá béžová hnědá	5592C-2349B1 5592C-2349B2 5592C-2349D2 5592C-2349H3	1 1 1 1
Classic	Technické parametry – viz strana 415 16 A, 230 V AC			

¹⁸⁾ Přístroj je určen pro montáž do elektroinstalačních krabic o vnitřním průměru 68 mm. Při montáži do dutých příček použijte krabice KU68 LA, KI 68 L, KPM 64 s montážním kroužkem MK 64 (dodává Kopos Kolín).
Telefonní, rozhlasové a televizní zásuvky v kapitole „Sdělovací technika“.

Přístroje stavebnicové

Pro přístroje	Název	Barva	Objednací číslo	Jednot. bal. ks	
Pro design	Technické údaje		Kompletnost		
6514-0-0111	Kryt stmívače s otočným ovladačem	jasně bílá tlumená bílá béžová hnědá	3294C-A123 B1 3294C-A123 B2 3294C-A123 D2 3294C-A123 H3	5 5/1 5/1 5/1	
Classic			1 2 3 4 5 6 7 8		
	Svorkovnice pětipólová s krytem s odlehčovací sponou, pro pohyblivý vývod 5x 1 - 2,5 mm ² Cu, pro pevný přívod 5x 1,5 - 4 mm ² Cu	jasně bílá	3938C-A102 B1	20	
Classic	16 A, 400 V AC		1 2 3 4 5 6 7 8		
	Rámeček pro elektroinstalační přístroje jednonásobný	jasně bílá tlumená bílá béžová hnědá	3901C-B10 B1 3901C-B10 B2 3901C-B10 D2 3901C-B10 H3	20 20 20 20	
Classic	Pro přístroje stavebnicové		1 2 3 4 5 6 7 8		