



bílá / bílá




bílá / ledová bílá



bílá / ledová šedá



slonová kost / ledová bílá



# Element®



Element

Máme rádi pastelové barvy.

agáve / ledová bílá



bouřková / ledová šedá




karamelová / ledová šedá




karmínová / ledová šedá



Pro přístroje	Název	Barva	Objednací číslo	Jednot. bal. ks
Pro design	Technické údaje		Kompletnost	
	3559-A01345	<b>Kryt jednoduchý</b>		
	3559-A06345	pro spínače řazení 1, 6, 7	bílá / ledová bílá	3558E-A00651 01 20
	3559-A07345	pro ovládače řazení 1/0, 6/0	bílá / bílá	3558E-A00651 03 20
	3559-A91345	pro časový ovládač	bílá / ledová šedá	3558E-A00651 04 20
	3558-A86345		karamelová / ledová šedá	3558E-A00651 07 20
	3558-A01340		slonová kost / ledová bílá	3558E-A00651 21 20/1
	3558-A06340		agáve / ledová bílá	3558E-A00651 22 20/1
	3558-A07340		bouřková / ledová šedá	3558E-A00651 23 20/1
	3558-A91342		karmínová / ledová šedá	3558E-A00651 24 20/1
	3297-A115			


## Element®

1 2 3 4 5 6 7 8

	3559-A01345	<b>Kryt jednoduchý s čirým průzorem</b>		
	3559-A21345	pro spínače řazení 1So, 1S, 6So, 6S, 7So	bílá / ledová bílá	3558E-A00653 01 20
	3559-A06345	pro ovládače řazení 1/0So (1/0S), 6/0So (6/0S)	bílá / bílá	3558E-A00653 03 20
	3559-A25345		bílá / ledová šedá	3558E-A00653 04 20
	3559-A07345		karamelová / ledová šedá	3558E-A00653 07 20
	3559-A91345		slonová kost / ledová bílá	3558E-A00653 21 20/1
	3559-A86345		agáve / ledová bílá	3558E-A00653 22 20/1
	3558-A01340		bouřková / ledová šedá	3558E-A00653 23 20/1
	3558-A21342		karmínová / ledová šedá	3558E-A00653 24 20/1
	3558-A25342			


## Element®

1 2 3 4 5 6 7 8

	3559-A01345	<b>Kryt jednoduchý s popisovým polem</b>		
	3559-A06345	pro spínače řazení 1, 6, 7	bílá / ledová bílá	3558E-A00610 01 5
	3559-A07345	pro ovládače řazení 1/0, 6/0	bílá / bílá	3558E-A00610 03 5
	3559-A91345	pro časový ovládač	bílá / ledová šedá	3558E-A00610 04 5
	3559-A86345		karamelová / ledová šedá	3558E-A00610 07 5
	3558-A01340		slonová kost / ledová bílá	3558E-A00610 21 5/1
	3558-A06340		agáve / ledová bílá	3558E-A00610 22 5/1
	3558-A07340		bouřková / ledová šedá	3558E-A00610 23 5/1
	3558-A91342		karmínová / ledová šedá	3558E-A00610 24 5/1
	3297-A115			








## Element®







1 2 3 4 5 6 7 8

	3558E-A00610 ..	<b>Pole popisové</b> pro kryt jednoduchý s popisovým polem	3558E-A10	50/10
	3558E-A00610 ..	<b>Pole popisové se symbolem zvonku</b> pro kryt jednoduchý s popisovým polem	3558E-A10/1	50/10
	3558E-A00610 ..	<b>Pole popisové se symbolem světla</b> pro kryt jednoduchý s popisovým polem	3558E-A10/2	50/10







## Element®

















1 2 3 4 5 6 7 8

Pro přístroje	Název	Barva	Objednáací číslo	Jednot. bal. ks	
Pro design	Technické údaje		Kompletnost		
3559-A02345 3558-A02340	<b>Kryt jednoduchý s potiskem, s čírym průzorem</b> pro spínače řazení 2S (2)	bílá / ledová bílá bílá / bílá bílá / ledová šedá karamelová / ledová šedá slonová kost / ledová bílá agáve / ledová bílá bouřková / ledová šedá karmínová / ledová šedá	3558E-A00655 01 3558E-A00655 03 3558E-A00655 04 3558E-A00655 07 3558E-A00655 21 3558E-A00655 22 3558E-A00655 23 3558E-A00655 24	5 5 5 5 5/1 5/1 5/1 5/1	
Element®			<b>1 2 3 4 5 6 7 8</b>		
1011-0-0816 CZ	<b>Kryt jednoduchý s potiskem, s čírym průzorem</b> pro spínač řazení 3S (3)	bílá / ledová bílá bílá / bílá bílá / ledová šedá karamelová / ledová šedá slonová kost / ledová bílá agáve / ledová bílá bouřková / ledová šedá karmínová / ledová šedá	3558E-A00933 01 3558E-A00933 03 3558E-A00933 04 3558E-A00933 07 3558E-A00933 21 3558E-A00933 22 3558E-A00933 23 3558E-A00933 24	5 5 5 5 5/1 5/1 5/1 5/1	
Element®	Lze kombinovat s doutnavkou 3916-62220.		<b>1 2 3 4 5 6 7 8</b>		
3559-A05345 3559-A52345 3559-A87345 3558-A05340 3558-A52340 3558-A87340	<b>Kryt dělený</b> pro spínače řazení 5, 6+6 (6+1) pro ovládač řazení 1/0+1/0	bílá / ledová bílá bílá / bílá bílá / ledová šedá karamelová / ledová šedá slonová kost / ledová bílá agáve / ledová bílá bouřková / ledová šedá karmínová / ledová šedá	3558E-A00652 01 3558E-A00652 03 3558E-A00652 04 3558E-A00652 07 3558E-A00652 21 3558E-A00652 22 3558E-A00652 23 3558E-A00652 24	20 20 20 20 20/1 20/1 20/1 20/1	
Element®			<b>1 2 3 4 5 6 7 8</b>		
3559-A92445	<b>Kryt spínače kartového</b>	bílá / ledová bílá bílá / bílá bílá / ledová šedá karamelová / ledová šedá slonová kost / ledová bílá agáve / ledová bílá bouřková / ledová šedá karmínová / ledová šedá	3559E-A00700 01 3559E-A00700 03 3559E-A00700 04 3559E-A00700 07 3559E-A00700 21 3559E-A00700 22 3559E-A00700 23 3559E-A00700 24	10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1	
Element®			<b>1 2 3 4 5 6 7 8</b>		
1101-0-0918	<b>Kryt spínače s otočným ovládačem</b> pro trojstupňový spínač s nulovou polohou	bílá / ledová bílá bílá / bílá bílá / ledová šedá karamelová / ledová šedá slonová kost / ledová bílá agáve / ledová bílá bouřková / ledová šedá karmínová / ledová šedá	3294E-A00170 01 3294E-A00170 03 3294E-A00170 04 3294E-A00170 07 3294E-A00170 21 3294E-A00170 22 3294E-A00170 23 3294E-A00170 24	5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1	
Element®			<b>1 2 3 4 5 6 7 8</b>		
	<b>Ovládač zvonkový trojnásobný</b>	bílá / ledová bílá bílá / bílá bílá / ledová šedá	3171E-A00300 01 3171E-A00300 03 3171E-A00300 04	10/1 10/1 10/1	
Element®	1 A, 50 V		<b>1 2 3 4 5 6 7 8</b>		
6514-0-0111 6515-0-0704 6512-0-0057 6520-0-0227 6517-0-0018 6513-0-0568 6599-0-2035 <sup>16)</sup> 6513-0-0590 3297-93391	<b>Kryt stmívače s otočným ovládačem (kryt časového ovládače)</b> s upevňovací maticí, s distančním kroužkem pro 6514-0-0111 Možnost orientačního osvětlení doutnavkou 6599-0-0518 (není součástí dodávky)	bílá / ledová bílá bílá / bílá bílá / ledová šedá karamelová / ledová šedá slonová kost / ledová bílá agáve / ledová bílá bouřková / ledová šedá karmínová / ledová šedá	3294E-A00123 01 3294E-A00123 03 3294E-A00123 04 3294E-A00123 07 3294E-A00123 21 3294E-A00123 22 3294E-A00123 23 3294E-A00123 24	5 5 5 5 5/1 5/1 5/1 5/1	
Element®			<b>1 2 3 4 5 6 7 8</b>		




Pro přístroje	Název	Barva	Objednací číslo	Jednot. bal. ks		
Pro design	Technické údaje		Kompletnost			
	6515-0-0704 6512-0-0057 6520-0-0227 6517-0-0018 6513-0-0568 6513-0-0590 3297-93391	<b>Kryt stmívače s otočným ovladačem (kryt časového ovládače)</b> s upevňovací maticí a doutnavkou	bílá / ledová bílá 3294E-A00124 01 bílá / bílá 3294E-A00124 03 bílá / ledová šedá 3294E-A00124 04 karamelová / led. šedá 3294E-A00124 07 slonová kost / led. bílá 3294E-A00124 21 agáve / ledová bílá 3294E-A00124 22 bouřková / ledová šedá 3294E-A00124 23 karmínová / led. šedá 3294E-A00124 24	5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1		
	<b>Element®</b>		1 2 3 4 5 6 7 8			
		6560-0-1205 6590-0-0171 6550-0-0042 6401-0-0049 6401-0-0051	<b>Kryt stmívače s krátkocestným ovladačem</b>	bílá / ledová bílá 3299E-A00100 01 bílá / bílá 3299E-A00100 03 bílá / ledová šedá 3299E-A00100 04 karamelová / ledová šedá 3299E-A00100 07 slonová kost / ledová bílá 3299E-A00100 21 agáve / ledová bílá 3299E-A00100 22 bouřková / ledová šedá 3299E-A00100 23 karmínová / ledová šedá 3299E-A00100 24	5 5 5 5 5/1 5/1 5/1 5/1	
		<b>Element®</b>		1 2 3 4 5 6 7 8		
			6590-0-0172 6134-0-0149 6900-0-1664	<b>Kryt modulu výkonového stmívacího nebo termostatu komerčního</b> pro překrytí přídavného výkonového modulu univerzálního stmívače anebo komerčního termostatu ABB i-bus® KNX/EIB. Lze použít i ve spojení s držákem krytu komerčního termostatu KNX/EIB.	bílá / ledová bílá 5015E-A00200 01 bílá / bílá 5015E-A00200 03 bílá / ledová šedá 5015E-A00200 04 karamelová / ledová šedá 5015E-A00200 07 slonová kost / ledová bílá 5015E-A00200 21 agáve / ledová bílá 5015E-A00200 22 bouřková / ledová šedá 5015E-A00200 23 karmínová / ledová šedá 5015E-A00200 24	5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1
			<b>Element®</b>		1 2 3 4 5 6 7 8	
				<b>Stmívač s krátkocestným ovladačem (bez paměti)</b>	bílá / ledová bílá 3299E-A11100 01 bílá / bílá 3299E-A11100 03 bílá / ledová šedá 3299E-A11100 04 karamelová / ledová šedá 3299E-A11100 07 slonová kost / ledová bílá 3299E-A11100 21 agáve / ledová bílá 3299E-A11100 22 bouřková / ledová šedá 3299E-A11100 23 karmínová / ledová šedá 3299E-A11100 24	1 1 1 1 1 1 1 1
				Plynulý náběh jasu při zapnutí: 1 s Pracovní teplota: -10 °C až +55 °C		
				40 - 450 W pro ☼, 40 - 300 V-A pro III <sup>2</sup> ☼ 230 V AC		
<b>Element®</b>				1 2 3 4 5 6 7 8		
	3294U-A00130			<b>Kryt regulátoru otáček</b>	bílá / ledová bílá 3294E-A00130 01 bílá / bílá 3294E-A00130 03 bílá / ledová šedá 3294E-A00130 04 karamelová / led. šedá 3294E-A00130 07 slonová kost / led. bílá 3294E-A00130 21 agáve / ledová bílá 3294E-A00130 22 bouřková / ledová šedá 3294E-A00130 23 karmínová / led. šedá 3294E-A00130 24	5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1
	<b>Element®</b>			1 2 3 4 5 6 7 8		
		1043-0-0124		<b>Kryt ovládače časového mechanického</b>	bílá / ledová bílá 3294E-A00160 01 bílá / bílá 3294E-A00160 03 bílá / ledová šedá 3294E-A00160 04 karamelová / ledová šedá 3294E-A00160 07 slonová kost / ledová bílá 3294E-A00160 21 agáve / ledová bílá 3294E-A00160 22 bouřková / ledová šedá 3294E-A00160 23 karmínová / ledová šedá 3294E-A00160 24	5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1
		<b>Element®</b>		1 2 3 4 5 6 7 8		

☑ Výběh  
☒ Výrobek není skladem; dodává se na objednávku ve lhůtě 3 týdnů.








Pro přístroje	Název	Barva	Objednáací číslo	Jednot. bal. ks	
Pro design	Technické údaje		Kompletnost		
	<p><b>Hodiny spínací týdenní</b> Provozní režimy: automatický, ruční, ruční s návratem do automatického.</p> <p>Až 60 uživatelských programů ve 3 bankách paměti pro různé kombinace dnů v týdnu (1-7, 1-5, 6-7, 1-4, 1-6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7). Možnost zobrazení doby v zapnutém stavu. Nastavené hodnoty a programy se ukládají do paměti EEPROM nezávislé na napájení. Záložní články 2x 1,5 V slouží pro udržení chodu hodin v případě krátkodobých výpadků napájení.</p> <p>Pracovní teplota: 0 °C až +55 °C Doporučuje se použití ochrany před přepětím. Výstup: bezpotenciálový přepínací kontakt relé 8 A cos φ 1, 250 V AC</p>	<p>bílá / ledová bílá bílá / bílá bílá / ledová šedá karamelová / ledová šedá slonová kost / ledová bílá agáve / ledová bílá bouřková / ledová šedá karmínová / ledová šedá</p>	<p>3292E-A20200 01 3292E-A20200 03 3292E-A20200 04 3292E-A20200 07 3292E-A20200 21 3292E-A20200 22 3292E-A20200 23 3292E-A20200 24</p>	<p>1 1 1 1 1 1 1 1</p>	
Element®	230 V AC, 3vodičové připojení		1 2 3 4 5 6 7 8		
	<p><b>Spínač automatický se snímačem pohybu</b> Spínací prvek: triak Úhel pokrytí: 180° (1 rovina – viz strana 439) Nastavitelné hodnoty (zepředu pod víčkem): prahové osvětlení (1 - 1 000 lx); citlivost; zpoždění vypnutí (5 s - 10 min., příp. stiskem víčka pod čočkou na 15, 30, 45, 60 min.) Pracovní teplota: -10 °C až +55 °C 40 - 450 W pro ⚡</p>	<p>bílá / ledová bílá bílá / bílá bílá / ledová šedá karamelová / ledová šedá slonová kost / ledová bílá agáve / ledová bílá bouřková / ledová šedá karmínová / ledová šedá</p>	<p>3299E-A12100 01 3299E-A12100 03 3299E-A12100 04 3299E-A12100 07 3299E-A12100 21 3299E-A12100 22 3299E-A12100 23 3299E-A12100 24</p>	<p>1 1 1 1 1 1 1 1</p>	
Element®	230 V AC, 2vodičové připojení		1 2 3 4 5 6 7 8		
	<p><b>Spínač automatický se snímačem pohybu</b> Spínací prvek: relé Úhel pokrytí: 180° (1 rovina – viz strana 439) Nastavitelné hodnoty (zepředu pod víčkem): prahové osvětlení (1 - 1 000 lx); citlivost; zpoždění vypnutí (5 s - 10 min., příp. stiskem víčka pod čočkou na 15, 30, 45, 60 min.) 750 W pro ⚡, 500 V-A pro ⚡ 350 V-A pro nekompenzované zářivky</p>	<p>bílá / ledová bílá bílá / bílá bílá / ledová šedá karamelová / ledová šedá slonová kost / ledová bílá agáve / ledová bílá bouřková / ledová šedá karmínová / ledová šedá</p>	<p>3299E-A22100 01 3299E-A22100 03 3299E-A22100 04 3299E-A22100 07 3299E-A22100 21 3299E-A22100 22 3299E-A22100 23 3299E-A22100 24</p>	<p>1 1 1 1 1 1 1 1</p>	
Element®	230 V AC, 3vodičové připojení		1 2 3 4 5 6 7 8		
	<p><b>Spínač automatický se snímačem pohybu</b> Spínací prvek: 2x relé Spínací relé 2 zapne 3 min. po zapnutí relé 1, nezávisle na vnějším osvětlení) Doba sepnutí relé 2: cca 5 min. Úhel pokrytí: 180° (1 rovina – viz strana 439) Nastavitelné hodnoty (zepředu pod víčkem): prahové osvětlení (1 - 1 000 lx); citlivost; zpoždění vypnutí relé 1 (5 s - 10 min., příp. stiskem víčka pod čočkou na 15, 30, 45, 60 min.) 2x 3 A cos φ 0,8; 230 V AC, 4vodičové připojení</p>	<p>bílá / ledová bílá bílá / bílá bílá / ledová šedá karamelová / ledová šedá slonová kost / ledová bílá agáve / ledová bílá bouřková / ledová šedá karmínová / ledová šedá</p>	<p>3299E-A32100 01 3299E-A32100 03 3299E-A32100 04 3299E-A32100 07 3299E-A32100 21 3299E-A32100 22 3299E-A32100 23 3299E-A32100 24</p>	<p>1 1 1 1 1 1 1 1</p>	
Element®			1 2 3 4 5 6 7 8		
3299E-A13100 ..	<b>Vysílač čtyřtlačítkový</b>				
3299E-A23100 ..	<b>pro bezdrátový systém ovládání</b>	<p>bílá / ledová bílá bílá / bílá bílá / ledová šedá karamelová / ledová šedá slonová kost / ledová bílá agáve / ledová bílá bouřková / ledová šedá karmínová / ledová šedá</p>	<p>3299E-A11900 01 3299E-A11900 03 3299E-A11900 04 3299E-A11900 07 3299E-A11900 21 3299E-A11900 22 3299E-A11900 23 3299E-A11900 24</p>	<p>1 1 1 1 1 1 1 1</p>	
3299E-A33100 ..					
3299-11200					
3299-21200					
3299-28200					
Element®	Bližší informace v kapitole „Bezdrátové dálkové ovládání“.		1 2 3 4 5 6 7 8		
3299E-A13100 ..	<b>Vysílač dvojtlačítkový</b>				
3299E-A23100 ..	<b>pro bezdrátový systém ovládání</b>	<p>bílá / ledová bílá bílá / bílá bílá / ledová šedá karamelová / ledová šedá slonová kost / ledová bílá agáve / ledová bílá bouřková / ledová šedá karmínová / ledová šedá</p>	<p>3299E-A21900 01 3299E-A21900 03 3299E-A21900 04 3299E-A21900 07 3299E-A21900 21 3299E-A21900 22 3299E-A21900 23 3299E-A21900 24</p>	<p>1 1 1 1 1 1 1 1</p>	
3299E-A33100 ..					
3299-11200					
3299-21200					
Element®	Bližší informace v kapitole „Bezdrátové dálkové ovládání“.		1 2 3 4 5 6 7 8		

Pro přístroje	Název	Barva	Objednací číslo	Jednot. bal. ks	
Pro design	Technické údaje		Kompletnost		
	3299E-A11900 .. <b>Stmívač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem pro bezdrátový systém ovládání</b>	bílá / ledová bílá	3299E-A13100 01	1	
	3299E-A21900 ..	bílá / bílá	3299E-A13100 03	1	
	3299-13900	bílá / ledová šedá	3299E-A13100 04	1	
	3299-43900	karamelová / ledová šedá	3299E-A13100 07	1	
	3299-96900 .	slonová kost / ledová bílá	3299E-A13100 21	1	
		agáve / ledová bílá	3299E-A13100 22	1	
		bouřková / ledová šedá	3299E-A13100 23	1	
		karmínová / ledová šedá	3299E-A13100 24	1	
	<b>Element®</b>	40 - 450 W pro $\Delta$ , 40 - 300 V-A pro $\square$  230 V AC, 2vodičové připojení		<b>1 2 3 4 5 6 7 8</b>	
		3299E-A11900 .. <b>Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem pro bezdrátový systém ovládání</b>	bílá / ledová bílá	3299E-A23100 01	1
3299E-A21900 ..		bílá / bílá	3299E-A23100 03	1	
3299-13900		bílá / ledová šedá	3299E-A23100 04	1	
3299-43900		karamelová / ledová šedá	3299E-A23100 07	1	
3299-96900 .		slonová kost / ledová bílá	3299E-A23100 21	1	
		agáve / ledová bílá	3299E-A23100 22	1	
		bouřková / ledová šedá	3299E-A23100 23	1	
		karmínová / ledová šedá	3299E-A23100 24	1	
<b>Element®</b>		750 W pro $\Delta$ , 500 V-A pro $\square$  350 V-A pro nekompenzované zářivky 230 V AC, 3vodičové připojení		<b>1 2 3 4 5 6 7 8</b>	
		3299E-A11900 .. <b>Spínač žaluziový s krátkocestným ovladačem, s přijímačem pro bezdrátový systém ovládání</b>	bílá / ledová bílá	3299E-A33100 01	1
	3299E-A21900 ..	bílá / bílá	3299E-A33100 03	1	
	3299-13900	bílá / ledová šedá	3299E-A33100 04	1	
	3299-43900	karamelová / ledová šedá	3299E-A33100 07	1	
	3299-96900 .	slonová kost / ledová bílá	3299E-A33100 21	1	
		agáve / ledová bílá	3299E-A33100 22	1	
		bouřková / ledová šedá	3299E-A33100 23	1	
		karmínová / ledová šedá	3299E-A33100 24	1	
	<b>Element®</b>	2x 3 A cos $\phi$ 0,8 230 V AC, 4vodičové připojení		<b>1 2 3 4 5 6 7 8</b>	
		3559-A89345 <b>Kryt spínače žaluziového dělený s potiskem</b>	bílá / ledová bílá	3558E-A00662 01	5
3559-A88345		bílá / bílá	3558E-A00662 03	5	
		bílá / ledová šedá	3558E-A00662 04	5	
		karamelová / ledová šedá	3558E-A00662 07	5	
		slonová kost / ledová bílá	3558E-A00662 21	5/1	
		agáve / ledová bílá	3558E-A00662 22	5/1	
		bouřková / ledová šedá	3558E-A00662 23	5/1	
		karmínová / ledová šedá	3558E-A00662 24	5/1	
<b>Element®</b>	pro spínač řízení 1+1 s blokovaním pro ovladač řízení 1/0+1/0 s blokovaním		<b>1 2 3 4 5 6 7 8</b>		
	6410-0-0378 <b>Kryt spínače žaluziového Busch-Jalousiecontrol® II s krátkocestným ovladačem</b>	bílá / ledová bílá	3299E-A00110 01	5/1	
	6410-0-0380	bílá / bílá	3299E-A00110 03	5/1	
	6401-0-0051	bílá / ledová šedá	3299E-A00110 04	5/1	
		karamelová / ledová šedá	3299E-A00110 07	5/1	
		slonová kost / ledová bílá	3299E-A00110 21	5/1	
		agáve / ledová bílá	3299E-A00110 22	5/1	
		bouřková / ledová šedá	3299E-A00110 23	5/1	
		karmínová / ledová šedá	3299E-A00110 24	5/1	
<b>Element®</b>			<b>1 2 3 4 5 6 7 8</b>		
	6410-0-0373 <b>Kryt s otvorem a potiskem pro komfortní časovací ovladač Busch-Timer®</b>	bílá / ledová bílá	<b>N</b>   3299E-A40100 01	5/1	
		bílá / bílá	<b>N</b> 3299E-A40100 03	5/1	
		bílá / ledová šedá	<b>N</b>  3299E-A40100 04	5/1	
		karamel. / led. šedá	<b>N</b>  3299E-A40100 07	5/1	
		slonová kost / led. bílá	<b>N</b>  3299E-A40100 21	5/1	
		agáve / ledová bílá	<b>N</b>  3299E-A40100 22	5/1	
		bouřková / led. šedá	<b>N</b>  3299E-A40100 23	5/1	
		karmínová / led. šedá	<b>N</b>  3299E-A40100 24	5/1	
	<b>Element®</b>			<b>1 2 3 4 5 6 7 8</b>	








NOVINKA

Pro přístroje	Název	Barva	Objednáací číslo	Jednot. bal. ks	
Pro design	Technické údaje		Kompletnost		
	<p><b>Termostat univerzální s otočným nastavením teploty</b> s volitelnou funkcí prostorového nebo podlahového termostatu</p> <p>Lineární nastavení teploty, indikace stavu výstupu dvojbarevnou LED. Tlačítka pro ruční zapnutí/vypnutí termostatu a pro ruční snížení teploty (s indikací LED).</p> <p>Prostorový termostat: Nastavitelné teploty: cca +13 °C až +27 °C Nastavitelné ruční snížení teploty: cca 2 K až 8 K Hystereze: cca ±0,25 K Tepelná zpětná vazba</p> <p>Podlahový termostat: Nastavitelné teploty: cca +15 °C až +48 °C Nastavitelné ruční snížení teploty: cca 4 K až 16 K Hystereze: cca ±0,5 K Ke svorkám 1, 2 spínacího přístroje je nutno připojit vnější snímač teploty 3292U-A90100 (není součástí dodávky).</p> <p>Pracovní teplota: 0 °C až +55 °C Výstup termostatu: bezpotenciálový přepínací kontakt relé 8 A cos φ 1 (ohmická zátěž), 250 V AC 230 V AC, 3vodičové připojení</p>	<p>bílá / ledová bílá</p> <p>bílá / bílá</p> <p>bílá / ledová šedá</p> <p>karamelová / ledová šedá</p> <p>slonová kost / ledová bílá</p> <p>agáve / ledová bílá</p> <p>bouřková / ledová šedá</p> <p>karmínová / ledová šedá</p>	<p>3292E-A10100 01</p> <p>3292E-A10100 03</p> <p>3292E-A10100 04</p> <p>3292E-A10100 07</p> <p>3292E-A10100 21</p> <p>3292E-A10100 22</p> <p>3292E-A10100 23</p> <p>3292E-A10100 24</p>	<p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p>	
Element®			1 2 3 4 5 6 7 8		
3292G-A10100 .. 3292A-A10100 .. 3292E-A10100 ..	<p><b>Snímač teploty pro podlahové vytápění</b> pro termostat s otočným nastavením teploty</p> <p>Snímací prvek: termistor PTC, 2 kΩ při 25 °C Kabel: PVC, délka 4 m (možno zkrátit) Vodiče: 2x 0,35 mm<sup>2</sup> Koncovka: kovová, Ø 6 x 18 mm</p> <p>IP 54</p>	bílá	3292U-A90100	1	
			1 2 3 4 5 6 7 8		
	<p><b>Termostat univerzální s týdenními spínacími hodinami</b> s volitelnou funkcí prostorového, podlahového nebo kombinovaného termostatu</p> <p>Nastavitelné teploty: +4 °C až +50 °C Protimrazová teplota: +7 °C Krok zobrazení teploty: 0,1 K Krok nastavení teploty: 0,5 K Provozní režimy: automatický, ruční, ruční s návratem do automatického, dovolená. Nastavitelné parametry: hystereze, teplotní offset, omezení teploty, počet dní dovolené.</p> <p>Až 60 uživatelských programů ve 3 bankách paměti pro různé kombinace dnů v týdnu (1-7, 1-5, 6-7, 1-4, 1-6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7). Zobrazení protopeného času, test spínání, akustická indikace poruchy podlahového snímače, volba snímače teploty, preventivní sepnutí ventilů. Nastavené hodnoty a programy se ukládají do paměti EEPROM nezávisle na napájení. Záložní články 2x 1,5 V slouží pro udržení chodu hodin v případě krátkodobých výpadků napájení (schéma zapojení – viz strana 414).</p> <p>Připojí-li se ke spínacímu přístroji vnější snímač teploty 3292U-A90200 (není součástí dodávky), lze přístroj provozovat jako podlahový termostat. Pokud se pro vytápění využívá nízký odběrový tarif, je nutné zajistit trvalé napájení přístroje a odpojovanou fázi přivést na střední kontakt výstupního relé.</p> <p>Pracovní teplota: 0 °C až +55 °C Doporučuje se použití ochrany před přepětím. Výstup: bezpotenciálový přepínací kontakt relé 8 A cos φ 1, 250 V AC 230 V AC, 3vodičové připojení</p>	<p>bílá / ledová bílá</p> <p>bílá / bílá</p> <p>bílá / ledová šedá</p> <p>karamelová / ledová šedá</p> <p>slonová kost / ledová bílá</p> <p>agáve / ledová bílá</p> <p>bouřková / ledová šedá</p> <p>karmínová / ledová šedá</p>	<p>3292E-A10200 01</p> <p>3292E-A10200 03</p> <p>3292E-A10200 04</p> <p>3292E-A10200 07</p> <p>3292E-A10200 21</p> <p>3292E-A10200 22</p> <p>3292E-A10200 23</p> <p>3292E-A10200 24</p>	<p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p>	
Element®			1 2 3 4 5 6 7 8		



Pro přístroje/Řazení	Název	Barva	Objednací číslo	Jednot. bal. ks	
Pro design	Technické údaje		Kompletnost		
	3292A-A10200 . <b>Snímač teploty pro podlahové vytápění</b> 3292E-A10200 .. pro termostat s týdenními spínacími hodinami	černá	3292U-A90200	1	
	Snímací prvek: termistor NTC, 10 kΩ při 25 °C Kabel: PVC, délka 4 m (možno zkrátit) Vodiče: 2x 0,35 mm <sup>2</sup> Koncovka: kovová, Ø 6 x 18 mm				
	IP 54		1 2 3 4 5 6 7 8		
	<b>Regulátor hlasitosti</b> Vstupní nf napětí: max. 100 V <sub>ef</sub> Regulovaný výstupní nf výkon: 0 - 5 W	bílá / ledová bílá bílá / bílá bílá / ledová šedá karamelová / led. šedá slonová kost / led. bílá agáve / ledová bílá bouřková / ledová šedá karmínová / led. šedá	5016E-A10100 01 5016E-A10100 03 5016E-A10100 04 5016E-A10100 07 5016E-A10100 21 5016E-A10100 22 5016E-A10100 23 5016E-A10100 24	1 1 1 1 1 1 1 1	
	Vestavná hloubka: 12 mm Typové číslo: RH5			1 2 3 4 5 6 7 8	
	<b>Regulátor hlasitosti s nuceným poslechem</b> Vstupní nf napětí: max. 100 V <sub>ef</sub> Regulovaný výstupní nf výkon: 0 - 5 W Výkonový přenos při nuceném poslechu: max. 6 W Ovládací napětí pro nucený poslech: 12 - 24 V DC Indikace nuceného poslechu: LED Vestavná hloubka: 12 mm Typové číslo: RH5	bílá / ledová bílá bílá / bílá bílá / ledová šedá karamelová / led. šedá slonová kost / led. bílá agáve / ledová bílá bouřková / ledová šedá karmínová / led. šedá	5016E-A10200 01 5016E-A10200 03 5016E-A10200 04 5016E-A10200 07 5016E-A10200 21 5016E-A10200 22 5016E-A10200 23 5016E-A10200 24	1 1 1 1 1 1 1 1	
				1 2 3 4 5 6 7 8	
	8200-0-0010 8200-0-0011 5016U-A20100 8200-0-0012 3917U-A00050 3917U-A00051 3917U-A00052 3917U-A00053	<b>Kryt pro přístroje AudioWorld nebo pro přístroj osvětlení s LED</b> Pro přístroj zesilovače, zesilovače s interkomem, zesilovače s tunerem FM nebo pro zapuštěný reproduktor, pro přístroj osvětlení s LED	bílá / ledová bílá bílá / bílá bílá / ledová šedá karamelová / ledová šedá slonová kost / ledová bílá agáve / ledová bílá bouřková / ledová šedá karmínová / ledová šedá	5016E-A00070 01 5016E-A00070 03 5016E-A00070 04 5016E-A00070 07 5016E-A00070 21 5016E-A00070 22 5016E-A00070 23 5016E-A00070 24	5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1
				1 2 3 4 5 6 7 8	
	<b>Svorkovnice pětipólová s krytem</b> s odlehčovací sponou pro pohyblivý vývod 5x 1 - 2,5 mm <sup>2</sup> Cu, pro pevný přívod 5x 1,5 - 4 mm <sup>2</sup> Cu	bílá / ledová bílá bílá / bílá bílá / ledová šedá karamelová / ledová šedá slonová kost / ledová bílá agáve / ledová bílá bouřková / ledová šedá karmínová / ledová šedá	3938E-A00025 01 3938E-A00025 03 3938E-A00025 04 3938E-A00025 07 3938E-A00025 21 3938E-A00025 22 3938E-A00025 23 3938E-A00025 24	5 5 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1	
		16 A, 400 V AC		1 2 3 4 5 6 7 8	
	<b>Kryt zaslepovací</b> s plastovým upevňovacím třmenem	bílá / ledová bílá bílá / bílá bílá / ledová šedá karamelová / ledová šedá slonová kost / ledová bílá agáve / ledová bílá bouřková / ledová šedá karmínová / ledová šedá	3902E-A00001 01 3902E-A00001 03 3902E-A00001 04 3902E-A00001 07 3902E-A00001 21 3902E-A00001 22 3902E-A00001 23 3902E-A00001 24	10 10 10 10 10/1 10/1 10/1 10/1	
				1 2 3 4 5 6 7 8	
	2P+PE <b>Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami</b>	bílá / ledová bílá bílá / bílá bílá / ledová šedá karamelová / ledová šedá slonová kost / ledová bílá agáve / ledová bílá bouřková / ledová šedá karmínová / ledová šedá	5519E-A02357 01 5519E-A02357 03 5519E-A02357 04 5519E-A02357 07 5519E-A02357 21 5519E-A02357 22 5519E-A02357 23 5519E-A02357 24	10 10 10 10 10/1 10/1 10/1 10/1	
		Bežšroubové připojení vodičů 16 A, 250 V AC		1 2 3 4 5 6 7 8	








☉ Výrobek není skladem; dodává se na objednávku ve lhůtě 3 týdnů.  
Telefonní, rozhlasové, televizní a datové zásuvky v kapitole „Sdělovací technika“.  
Exportní typy zásuvek v kapitole „Zásuvky jiných systémů“.

Řazení	Název	Barva	Objednáací číslo	Jednot. bal. ks	
Pro design	Technické údaje		Kompletnost		
2P+PE	<b>Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, s víčkem</b>	bílá / ledová bílá bílá / bílá bílá / ledová šedá karamelová / ledová šedá slonová kost / ledová bílá agáve / ledová bílá bouřková / ledová šedá karmínová / ledová šedá	5519E-A02397 01 5519E-A02397 03 5519E-A02397 04 5519E-A02397 07 5519E-A02397 21 5519E-A02397 22 5519E-A02397 23 5519E-A02397 24	10 10 10 10 10/1 10/1 10/1 10/1	
Element®	Bezšroubové připojení vodičů 16 A, 250 V AC		<b>1 2 3 4 5 6 7 8</b>		
2P+PE	<b>Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami</b>	bílá / ledová bílá bílá / bílá bílá / ledová šedá karamelová / ledová šedá slonová kost / ledová bílá agáve / ledová bílá bouřková / ledová šedá karmínová / ledová šedá	5518E-A02359 01 5518E-A02359 03 5518E-A02359 04 5518E-A02359 07 5518E-A02359 21 5518E-A02359 22 5518E-A02359 23 5518E-A02359 24	10 10 10 10 10/1 10/1 10/1 10/1	
Element®	16 A, 250 V AC		<b>1 2 3 4 5 6 7 8</b>		
2P+PE	<b>Zásuvka kódovaná s ochranným kolíkem, s clonkami</b> K ochraně před připojením spotřebičů, které mohou působit jako zdroje rušení. Kódovací clonka v klidovém stavu blokuje obě pracovní dutinky zásuvky. Dutinky se zpřístupní pouze při zasunutí vidlice opatřené adaptérem obj. č. 5525-0B6 R1, který je dodáván se zásuvkou.	karmínová / ledová bílá karmínová / bílá karmínová / ledová šedá (RAL 3003)	5525E-A05359 10 5525E-A05359 13 5525E-A05359 24	10 10 10	
Element®	16 A, 250 V AC		<b>1 2 3 4 5 6 7 8</b>		
2x(2P+PE)	<b>Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky, s clonkami, s natočenou dutinou<sup>18)</sup></b>	bílá / ledová bílá bílá / bílá bílá / ledová šedá karamelová / ledová šedá slonová kost / ledová bílá agáve / ledová bílá bouřková / ledová šedá karmínová / ledová šedá	5513E-C02357 01 5513E-C02357 03 5513E-C02357 04 5513E-C02357 07 5513E-C02357 21 5513E-C02357 22 5513E-C02357 23 5513E-C02357 24	10 10 10 10 10/1 10/1 10/1 10/1	
Element®	Bezšroubové připojení vodičů 16 A, 250 V AC		<b>1 2 3 4 5 6 7 8</b>		
2x(2P+PE)	<b>Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky, s clonkami<sup>18)</sup></b>	bílá / ledová bílá bílá / bílá bílá / ledová šedá karamelová / ledová šedá slonová kost / ledová bílá agáve / ledová bílá bouřková / ledová šedá karmínová / ledová šedá	5512E-C02359 01 5512E-C02359 03 5512E-C02359 04 5512E-C02359 07 5512E-C02359 21 5512E-C02359 22 5512E-C02359 23 5512E-C02359 24	10 10 10 10 10/1 10/1 10/1 10/1	
Element®	16 A, 250 V AC		<b>1 2 3 4 5 6 7 8</b>		
2P+PE	<b>Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, s ochranou před přepětím</b> s optickou signalizací poruchy	bílá / ledová bílá bílá / bílá bílá / ledová šedá karamelová / ledová šedá slonová kost / ledová bílá agáve / ledová bílá bouřková / ledová šedá karmínová / ledová šedá	5599E-A02357 01 5599E-A02357 03 5599E-A02357 04 5599E-A02357 07 5599E-A02357 21 5599E-A02357 22 5599E-A02357 23 5599E-A02357 24	1 1 1 1 1 1 1 1	
Element®	Technické parametry – viz strana 415 Bezšroubové připojení vodičů 16 A, 230 V AC		<b>1 2 3 4 5 6 7 8</b>		
2x(2P+PE)	<b>Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky, s clonkami, s natočenou dutinou, s ochranou před přepětím<sup>18)</sup></b> s optickou signalizací poruchy	bílá / ledová bílá bílá / bílá bílá / ledová šedá karamelová / ledová šedá slonová kost / ledová bílá agáve / ledová bílá bouřková / ledová šedá karmínová / ledová šedá	5593E-C02357 01 5593E-C02357 03 5593E-C02357 04 5593E-C02357 07 5593E-C02357 21 5593E-C02357 22 5593E-C02357 23 5593E-C02357 24	1 1 1 1 1 1 1 1	
Element®	Technické parametry – viz strana 415 Bezšroubové připojení vodičů 16 A, 230 V AC		<b>1 2 3 4 5 6 7 8</b>		

## Poznámky

<sup>18)</sup> Přístroj je určen pro montáž do elektroinstalačních krabic o vnitřním průměru 68 mm. Při montáži do dutých příček použijte krabice KU68 LA, KI 68 L, KPM 64 s montážním kroužkem MK 64 (dodává Kopos Kolín).

Telefonní, rozhlasové, televizní a datové zásuvky v kapitole „Sdělovací technika“.  
Exportní typy zásuvek v kapitole „Zásuvky jiných systémů“.











Řazení	Název	Barva	Objednací číslo	Jednot. bal. ks	
Pro design	Technické údaje		Kompletnost		
	<b>2x(2P+PE) Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky, s clonkami, s natočenou dutinou, s ochranou před přepětím<sup>18)</sup> s akustickou signalizací poruchy</b>  Technické parametry – viz strana 415 Bezšroubové připojení vodičů 16 A, 230 V AC  Element®	bílá / ledová bílá	5583E-C02357 01	1	
		bílá / bílá	5583E-C02357 03	1	
		bílá / ledová šedá	5583E-C02357 04	1	
		karamelová / ledová šedá	5583E-C02357 07	1	
		slonová kost / ledová bílá	5583E-C02357 21	1	
		agáve / ledová bílá	5583E-C02357 22	1	
		bouřková / ledová šedá	5583E-C02357 23	1	
		karmínová / ledová šedá	5583E-C02357 24	1	
		1 2 3 4 5 6 7 8			
		1 2 3 4 5 6 7 8			
	<b>2x(2P+PE) Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky, s clonkami, s ochranou před přepětím<sup>18)</sup> s optickou signalizací poruchy</b>  Technické parametry – viz strana 415 16 A, 230 V AC  Element®	bílá / ledová bílá	5592E-C02359 01	1	
		bílá / bílá	5592E-C02359 03	1	
		bílá / ledová šedá	5592E-C02359 04	1	
		karamelová / ledová šedá	5592E-C02359 07	1	
		slonová kost / ledová bílá	5592E-C02359 21	1	
		agáve / ledová bílá	5592E-C02359 22	1	
		bouřková / ledová šedá	5592E-C02359 23	1	
		karmínová / ledová šedá	5592E-C02359 24	1	
		1 2 3 4 5 6 7 8			
		1 2 3 4 5 6 7 8			
	<b>2P+PE Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami pro náhradní elektrické zdroje</b>  Bezšroubové připojení vodičů 16 A, 250 V AC  Element®	karmínová / ledová bílá	5519E-A02357 10	10	
		karmínová / bílá	5519E-A02357 13	10	
		karmínová / ledová šedá (RAL 3003)	5519E-A02357 24	10/1	
		1 2 3 4 5 6 7 8			
	<b>2P+PE Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, s ochranou před přepětím pro náhradní elektrické zdroje</b>  Bezšroubové připojení vodičů Technické parametry – viz strana 415 16 A, 230 V AC  Element®	karmínová / ledová bílá	5599E-A02357 10	1	
		karmínová / bílá	5599E-A02357 13	1	
		karmínová / ledová šedá (RAL 3003)	5599E-A02357 24	1	
		1 2 3 4 5 6 7 8			
	<b>2P+PE Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami pro náhradní elektrické zdroje (dieselagregát)</b>  Bezšroubové připojení vodičů 16 A, 250 V AC  Element®	modrá / bílá (RAL 5005)	5519E-A02357 14	10	
		1 2 3 4 5 6 7 8			
	<b>2P+PE Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami s ochranou před přepětím s optickou signalizací poruchy</b>  Bezšroubové připojení vodičů Technické parametry – viz strana 415 16 A, 230 V AC  Element®	modrá / bílá (RAL 5005)	5599E-A02357 14	1	
		1 2 3 4 5 6 7 8			
	<b>Sada pro signalizaci úniku vody<sup>25) 30)</sup></b> Je určena k hlídání nežádoucího úniku vody Složení sady: kontrolní modul FEH 2100.CZ, alarm FIM 1200.CZ, transformátor FLM 1000.CZ, páskový snímač (délka 2 m) FLA 2100.02. Signalizační systém doplňuje pomocné relé FIR 1000.CZ a elektromagnetický ventil k uzavření přívodu vody (není ABB dodáván).  15 - 28 V AC / 18 - 35 V DC  Element®	bílá / ledová bílá	3280E-A10002 01	1	
		bílá / bílá	3280E-A10002 03	1	
		karamelová / led. šedá	3280E-A10002 07	1	
		1 2 3 4 5 6 7 8			






<sup>18)</sup> Přístroj je určen pro montáž do elektroinstalačních krabic o vnitřním průměru 68 mm. Při montáži do dutých příček použijte krabice KU68 LA, KI 68 L, KPM 64 s montážním kroužkem MK 64 (dodává Kopus Kolín).





<sup>25)</sup> Páskový snímač nad rámec sady se objednává samostatně.

<sup>30)</sup> Samostatné přístroje sady – viz strana 352.

☞ Výrobek není skladem; dodává se na objednávku ve lhůtě 3 týdnů.

Pro přístroje	Název	Barva	Objednáací číslo	Jednot. bal. ks	
Pro design	Technické údaje		Kompletnost		
	<b>Relé pomocné</b> Ve spojení se sadou signalizace úniku vody slouží k ovládní elektromagnetického ventilu s ovládacím napětím cívky 230 V a otevřeným stavem po přivedení napětí.	bílá / ledová bílá bílá / bílá karamelová / led. šedá	3280E-A02000 01 3280E-A02000 03 3280E-A02000 07	1 1 1	
Element®	Technické informace – viz strana 494 Typové číslo: <b>FIR 1000.CZ</b> 15 - 28 V AC / 18 - 35 V DC				
5530E-A00200 .. 5530E-B7 B	<b>Základna zásuvky vysavačové a zásuvky AquaPro</b>		5530U-A00100		
Element®	Základna je určena pro zásuvky centrálního vysávání a systému AquaPro fy Husky. <b>Výhradním dodavatelem těchto zásuvek je společnost Newag, s.r.o.</b> (Vestecská 104, 252 41 Hodkovice, www.newag.cz)				
5530U-A00100	<b>Kryt zásuvky vysavačové</b>	bílá / ledová bílá bílá / bílá bílá / ledová šedá karamelová / ledová šedá slonová kost / ledová bílá agáve / ledová bílá bouřková / ledová šedá karmínová / ledová šedá	5530E-A00210 01 5530E-A00210 03 5530E-A00210 04 5530E-A00210 07 5530E-A00210 21 5530E-A00210 22 5530E-A00210 23 5530E-A00210 24		
Element®	Kryt je určen pro zásuvky centrálního vysávání fy Husky. <b>Výhradním dodavatelem těchto zásuvek je společnost Newag, s.r.o.</b> (Vestecská 104, 252 41 Hodkovice, www.newag.cz)				
5530U-A00100	<b>Kryt zásuvky pro nástřik vody AquaPro</b>	bílá / ledová bílá bílá / bílá bílá / ledová šedá karamelová / ledová šedá slonová kost / ledová bílá agáve / ledová bílá bouřková / ledová šedá karmínová / ledová šedá	5530E-A00220 01 5530E-A00220 03 5530E-A00220 04 5530E-A00220 07 5530E-A00220 21 5530E-A00220 22 5530E-A00220 23 5530E-A00220 24		
Element®	Kryt je určen pro zásuvky systému AquaPro fy Husky. <b>Výhradním dodavatelem těchto zásuvek je společnost Newag, s.r.o.</b> (Vestecská 104, 252 41 Hodkovice, www.newag.cz)				
5530U-A00100	<b>Záslepka zásuvky vysavačové</b>	bílá	5530E-B7 B		
Element®	Záslepka je určena pro centrální vysávání a systém AquaPro fy Husky. <b>Výhradním dodavatelem těchto zásuvek je společnost Newag, s.r.o.</b> (Vestecská 104, 252 41 Hodkovice, www.newag.cz)				

Řazení	Název	Barva	Objednací číslo	Jednot. bal. ks	
Pro design	Technické údaje		Kompletnost		
 <p>Element®</p>	<b>Rámeček pro elektroinstalační přístroje jednonásobný</b>	bílá / ledová bílá	3901E-A00110 01	20	
		bílá / bílá	3901E-A00110 03	20	
		bílá / ledová šedá	3901E-A00110 04	20	
		karamelová / ledová šedá	3901E-A00110 07	20	
		slonová kost / ledová bílá	3901E-A00110 21	20/1	
		agáve / ledová bílá	3901E-A00110 22	20/1	
		bouřková / ledová šedá	3901E-A00110 23	20/1	
		karmínová / ledová šedá	3901E-A00110 24	20/1	
		<b>1 2 3 4 5 6 7 8</b>			
		<b>1 2 3 4 5 6 7 8</b>			
 <p>Element®</p>	<b>Rámeček pro elektroinstalační přístroje vodorovný dvojnásobný</b>	bílá / ledová bílá	3901E-A00120 01	10	
		bílá / bílá	3901E-A00120 03	10	
		bílá / ledová šedá	3901E-A00120 04	10	
		karamelová / ledová šedá	3901E-A00120 07	10	
		slonová kost / ledová bílá	3901E-A00120 21	10/1	
		agáve / ledová bílá	3901E-A00120 22	10/1	
		bouřková / ledová šedá	3901E-A00120 23	10/1	
		karmínová / ledová šedá	3901E-A00120 24	10/1	
		<b>1 2 3 4 5 6 7 8</b>			
		<b>1 2 3 4 5 6 7 8</b>			
 <p>Element®</p>	<b>Rámeček pro elektroinstalační přístroje vodorovný trojnásobný</b>	bílá / ledová bílá	3901E-A00130 01	10	
		bílá / bílá	3901E-A00130 03	10	
		bílá / ledová šedá	3901E-A00130 04	10	
		karamelová / ledová šedá	3901E-A00130 07	10	
		slonová kost / ledová bílá	3901E-A00130 21	10/1	
		agáve / ledová bílá	3901E-A00130 22	10/1	
		bouřková / ledová šedá	3901E-A00130 23	10/1	
		karmínová / ledová šedá	3901E-A00130 24	10/1	
		<b>1 2 3 4 5 6 7 8</b>			
		<b>1 2 3 4 5 6 7 8</b>			
 <p>Element®</p>	<b>Rámeček pro elektroinstalační přístroje vodorovný čtyřnásobný</b>	bílá / ledová bílá	3901E-A00140 01	10/1	
		bílá / bílá	3901E-A00140 03	10/1	
		bílá / ledová šedá	3901E-A00140 04	10/1	
		karamelová / ledová šedá	3901E-A00140 07	10/1	
		slonová kost / ledová bílá	3901E-A00140 21	10/1	
		agáve / ledová bílá	3901E-A00140 22	10/1	
		bouřková / ledová šedá	3901E-A00140 23	10/1	
		karmínová / ledová šedá	3901E-A00140 24	10/1	
		<b>1 2 3 4 5 6 7 8</b>			
		<b>1 2 3 4 5 6 7 8</b>			
 <p>Element®</p>	<b>Rámeček pro elektroinstalační přístroje vodorovný pětinasobný</b>	bílá / ledová bílá	3901E-A00150 01	10/1	
		bílá / bílá	3901E-A00150 03	10/1	
		bílá / ledová šedá	3901E-A00150 04	10/1	
		karamelová / ledová šedá	3901E-A00150 07	10/1	
		slonová kost / ledová bílá	3901E-A00150 21	10/1	
		agáve / ledová bílá	3901E-A00150 22	10/1	
		bouřková / ledová šedá	3901E-A00150 23	10/1	
		karmínová / ledová šedá	3901E-A00150 24	10/1	
		<b>1 2 3 4 5 6 7 8</b>			
		<b>1 2 3 4 5 6 7 8</b>			

Řazení	Název	Barva	Objednáací číslo	Jednot. bal. ks	
Pro design	Technické údaje		Kompletnost		
	<b>Rámeček pro elektroinstalační přístroje svislý dvojnásobný</b>	bílá / ledová bílá bílá / bílá bílá / ledová šedá karamelová / ledová šedá slonová kost / ledová bílá agáve / ledová bílá bouřková / ledová šedá karmínová / ledová šedá	3901E-A00121 01 3901E-A00121 03 3901E-A00121 04 3901E-A00121 07 3901E-A00121 21 3901E-A00121 22 3901E-A00121 23 3901E-A00121 24	10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1	
Element®			<b>1 2 3 4 5 6 7 8</b>		
	<b>Rámeček pro elektroinstalační přístroje svislý trojnásobný</b>	bílá / ledová bílá bílá / bílá bílá / ledová šedá karamelová / ledová šedá slonová kost / ledová bílá agáve / ledová bílá bouřková / ledová šedá karmínová / ledová šedá	3901E-A00131 01 3901E-A00131 03 3901E-A00131 04 3901E-A00131 07 3901E-A00131 21 3901E-A00131 22 3901E-A00131 23 3901E-A00131 24	10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1	
Element®			<b>1 2 3 4 5 6 7 8</b>		
	<b>Rámeček pro elektroinstalační přístroje svislý čtyřnásobný</b>	bílá / ledová bílá bílá / bílá bílá / ledová šedá karamelová / ledová šedá slonová kost / ledová bílá agáve / ledová bílá bouřková / ledová šedá karmínová / ledová šedá	3901E-A00141 01 3901E-A00141 03 3901E-A00141 04 3901E-A00141 07 3901E-A00141 21 3901E-A00141 22 3901E-A00141 23 3901E-A00141 24	10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1	
Element®			<b>1 2 3 4 5 6 7 8</b>		
	<b>Rámeček pro elektroinstalační přístroje 2x dvojnásobný</b>	bílá / ledová bílá bílá / bílá bílá / ledová šedá karamelová / ledová šedá slonová kost / ledová bílá agáve / ledová bílá bouřková / ledová šedá karmínová / ledová šedá	3901E-A00222 01 3901E-A00222 03 3901E-A00222 04 3901E-A00222 07 3901E-A00222 21 3901E-A00222 22 3901E-A00222 23 3901E-A00222 24	5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1	
Element®			<b>1 2 3 4 5 6 7 8</b>		

Pro plošné kombinace je nutné použít univerzální krabice (obj. č. 1055-31) a spony Multi Combi Clip (obj. č. 1159-07) – viz kapitola „Úložný materiál“.

Po sestavení krabic a spon jsou rozteče středů krabic 71 mm ve svislé i vodorovné ose.

Lze použít i krabice KP 67 x 67 (obj. číslo 11100007 – Kopos Kolín).

