

Sluníčka si užívám tak, jak se mi líbí.

swing L



impuls



alpha exclusive



Žaluziové spínače



Classic
SWING®
SWING® L
Tango®
Element®
time®
future® linear
solo®
solo® carat
alpha exclusive®
alpha nea®
impuls



time



solo



element



Řazení	Název	Barva	Objednací číslo	Jednot. bal. ks
Pro design	Technické údaje		Kompletnost	
	Přístroj spínače žaluziového kolébkového ³⁾ – spínač jednopólový 10 AX, 250 V AC		☒ 3559-A89345	20
1+1 s blokováním				
	– ovládač jednopólový 10 A, 250 V AC Náhrada za 3558-A88340		☒ 3559-A88345	20
1/0+1/0 s blokováním				
Tango [®] Element [®] , Time [®]	Upevnění šrouby i drápky, bezšroubové připojení vodičů		1 2 3 4 5 6 7 8	
	Přístroj spínače žaluziového kolébkového ³⁾ – spínač jednopólový	(typové číslo 2000/4 US)	1012-0-1309	10/1
1+1 s blokováním				
1/0+1/0 s blokováním	– ovládač jednopólový	(typové číslo 2020/4 US)	1413-0-0590	10/1
future [®] linear solo [®] solo [®] carat alpha nea [®] alpha exclusive [®]	Upevnění šrouby i drápky, bezšroubové připojení vodičů 10 A, 250 V AC		1 2 3 4 5 6 7 8	
	Přístroj spínače žaluziového otočného			
1+1 s blokováním	– spínač dvojpólový – spínač jednopólový se svorkami N, PE	(typové číslo 2712 U) (typové číslo 2713 U)	1101-0-0534 1101-0-0542	10/1 10/1
1/0+1/0 s blokováním	– ovládač dvojpólový ⁸⁾ – ovládač jednopólový se svorkami N, PE ⁸⁾	(typové číslo 2722 U) (typové číslo 2723 U)	1101-0-0559 1101-0-0567	10/1 10/1
future [®] linear solo [®] solo [®] carat alpha nea [®] alpha exclusive [®]	Upevnění šrouby i drápky 10 A, 250 V AC		1 2 3 4 5 6 7 8	
	Přístroj spínače žaluziového Busch-Jalousiecontrol ¹⁵⁾ pro krátkočasné ovládání. Možnost použití časovacího ovladače. Dva vstupy 230 V pro podružné ovládání. Režimy Normální ovládání, Polohování lamel, Centrální ovládání, Programování polohy žaluzie, Funkce Party (dočasné potlačení podružného ovládání). Doba sepnutí výstupního relé při krátkém ovládacím povelu: 3 min. Pracovní teplota: 0 °C až +35 °C		6410-0-0378	1
Tango [®] Element [®] , Time [®] future [®] linear solo [®] solo [®] carat alpha nea [®] alpha exclusive [®]	Typové číslo: 6411 U-500-101 3 A cos φ 0,5; 230 V AC		1 2 3 4 5 6 7 8	
	Přístroj spínače žaluziového Busch-Jalousiecontrol ¹⁵⁾ pro krátkočasné ovládání. Možnost použití časovacího ovladače a připojení snímače osvětlení nebo snímače rozbití skla. Dva vstupy 230 V pro podružné ovládání. Režimy Normální ovládání, Polohování lamel, Centrální ovládání, Programování polohy žaluzie, Ovládání markýz. Funkce Party (dočasné potlačení podružného ovládání). Doba sepnutí výstupního relé při krátkém ovládacím povelu: 3 min. Pracovní teplota: 0 °C až +35 °C		6410-0-0380	1
Tango [®] Element [®] , Time [®] future [®] linear solo [®] solo [®] carat alpha nea [®] alpha exclusive [®]	Typové číslo: 6411 U/S-500-101 3 A cos φ 0,5; 230 V AC		1 2 3 4 5 6 7 8	

³⁾ Doutnavku nelze použít.

⁸⁾ Při vychýlení ovladače nasazeného na hřídeli se kontakt zapne; po uvolnění se kontakt vypne (ovladač se vrátí do střední polohy).

¹⁵⁾ Infračervené ovládání – viz kap. „Bezdrátové dálkové ovládání“.

☒ Pro montáž do podkladů třídy reakce na oheň A2, B, C, D, E, F (pro kompletaci je nutno použít speciální kryty a rámečky – viz strana 278).

Přístroje se zvýšeným stupněm krytí – viz strana 264, 266, 271.

Pro přístroje	Název	Barva	Objednací číslo	Jednot. bal. ks	
Pro design	Technické údaje		Kompletnost		
6410-0-0378 6410-0-0380 6401-0-0049 6590-0-0171 6550-0-0042	<p>Ovladač časovací komfortní Busch-Timer® pro spínače Busch-Jalousiecontrol® II, univerzální relé, univerzální stmívač nebo stmívač pro zářivky. Pro ruční a programovatelné ovládání žaluzií, rolet, markýz, svítidel aj. Volitelná soumraková funkce nebo ochrana proti slunečnímu záření (ve spojení se snímačem 6410-0-0348). V kombinaci se stmívačem lze pro každý čas zapnutí nastavit jiný jas. Provozní režimy: Ručně, Automat, Dovolená. Rezerva chodu: 14 hodin. Spínací režimy: Denní / Týdenní spínací hodiny, Astro. Pro každý den lze zadat 4 (+2) spínací časy. Automatické přepínání letního a zimního času.</p>		6410-0-0373	1	
<p>Element® Time® future® linear solo® solo® carat alpha nea® alpha exclusive® impuls</p>	Typové číslo: 6455-500		1 2 3 4 5 6 7 8		
6410-0-0380	<p>Snímač intenzity osvětlení pro žaluziový spínač Busch-Jalousiecontrol® II</p> <p>Měřicí rozsah úrovně osvětlení: – ochrana před slunečním zářením: 5 - 50 klx – soumraková funkce: 15 - 300 lx (pouze ve spojení s časovacím ovladačem) Délka přívodu: 2 m</p>		6410-0-0348	1	
	Typové číslo: 6414-500		1 2 3 4 5 6 7 8		
6410-0-0380	<p>Snímač rozbití skla pro žaluziový spínač Busch-Jalousiecontrol® II</p> <p>Na základě typických ultrazvukových signálů rozpozná rozbití okenní tabule a vydá povel ke spuštění žaluzie (po 5 - 20 s přejde opět do klidového stavu); lze zapojovat do série (max. 4 snímače) Odpor v klidu / při poplachu: $\leq 50 \Omega$ / $\geq 1 M\Omega$ (max. 15 V, 15 mA) Dosah snímání: cca 2 m Délka přívodu: 4 m Stupeň krytí: IP 65 Typové číslo: 6413-500</p> <p>Rozměry: 18 x 18 x 10 mm Pracovní teplota: -25 °C až +75 °C</p>		6410-0-0349	1	
	Typové číslo: 6413-500		1 2 3 4 5 6 7 8		
	<p>Relé rozdělovací Busch-Jalousiecontrol® pro společné spínání 2 žaluziových pohonů 230 V AC, s mechanickým blokováním výstupních kontaktů, s galvanickým oddělením vstupů a výstupů Ovládací napětí: 230 V AC Rozměry: 54 x 54 x 29 mm Pracovní teplota: -25 °C až +55 °C</p>		6410-0-0302	1	
	Typové číslo: 6415 2x 700 W/V-A, 230 V AC		1 2 3 4 5 6 7 8		
	<p>Relé rozdělovací Busch-Jalousiecontrol® pro společné spínání 2 žaluziových pohonů 12 - 48 V DC, s mechanickým blokováním výstupních kontaktů, s galvanickým oddělením vstupů a výstupů Ovládací napětí: 230 V AC Rozměry: 54 x 54 x 29 mm Pracovní teplota: -25 °C až +55 °C</p>		6410-0-0363	1	
	Typové číslo: 6415/24 2x 6 A / 12 - 48 V DC		1 2 3 4 5 6 7 8		
<p>future® linear solo® solo® carat alpha nea® alpha exclusive® impuls</p>	<p>Přístroj stanice povětrnostní, s ovladačem pro ovládání markýz nebo žaluzií na základě údajů vnitřního snímače teploty a vnějších snímačů intenzity osvětlení, rychlosti větru, srážek¹⁰⁾ Možnost připojení vnějšího žaluziového ovládače nebo dalšího snímače intenzity osvětlení. Od výrobce jsou zadány programy pro ovládání markýz, žaluzií nebo zastínění zimní zahrady. Naprogramované hodnoty se při výpadku napájení zachovávají. Pracovní teplota: -5 °C až +50 °C Doba sepnutí: 30 s až 3 min</p>		6410-0-0371	1	
	Typové číslo: 6480 U-102 3 A cos φ 0,6; 230 V AC		1 2 3 4 5 6 7 8		

Pro přístroje/Řazení	Název	Barva	Objednací číslo	Jednot. bal. ks
Pro design	Technické údaje		Kompletnost	
 6410-0-0371	Snímač intenzity osvětlení pro povětrnostní stanici Rozsah snímaných hodnot: 5 - 50 000 lx Připojení stíněnými vodiči Ø 0,6 mm Snímač musí být umístěn tak, aby nebyl ve stínu a aby na něj nedopadalo odražené světlo. Součástí dodávky je úhelník se 2 otvory Ø 4 mm pro nástěnnou montáž. Typové číslo: 6482		6410-0-0203	1
				
 6410-0-0371	Snímač rychlosti větru pro povětrnostní stanici Snímač se připevňuje 4 šrouby (otvory v upevňovací desce Ø 5 mm). Připojení stíněnými vodiči Ø 0,6 mm Pracovní teplota: -25 °C až +60 °C Stupeň krytí: IP 43 Typové číslo: 6481-102		6410-0-0370	1
				
 1+1 s blokováním Swing® Swing®L	Spínač žaluziový jednopólový s krytem 10 AX, 250 V AC	jasně bílá krémová béžová světle šedá hnědá	3557G-A89340 B1 3557G-A89340 C1 3557G-A89340 D1 3557G-A89340 S1 3557G-A89340 H1	20/1 20/1 20/1 20/1 20/1
				
 1/0+1/0 s blokováním Swing® Swing®L	Ovládač žaluziový jednopólový s krytem 10 A, 250 V AC	jasně bílá krémová béžová světle šedá hnědá	3557G-A88340 B1 3557G-A88340 C1 3557G-A88340 D1 3557G-A88340 S1 3557G-A88340 H1	20/1 20/1 20/1 20/1 20/1
				
 3559-A89345 3559-A88345	Kryt spínače žaluziového dělený s potiskem pro spínač řazení 1+1 s blokováním pro ovládač řazení 1/0+1/0 s blokováním	bílá slonová kost šedá béžová bordó černá světle modrá kouřová šedá vřesová červená	3558A-A662 B 3558A-A662 C <input checked="" type="checkbox"/> 3558A-A662 S <input checked="" type="checkbox"/> 3558A-A662 D 3558A-A662 R 3558A-A662 N 3558A-A662 M2 3558A-A662 S2 3558A-A662 R2	20 20 20 20 20/1 20/1 20/1 20/1 20/1
				
	Tango®			
				

Pro přístroje	Název	Barva	Objednáací číslo	Jednot. bal. ks
Pro design	Technické údaje		Kompletnost	
6410-0-0378	Kryt spínače žaluziového Busch-Jalousiecontrol® II s krátkocestným ovladačem	bílá	3299A-A110 B	5
6410-0-0380		slonová kost	3299A-A110 C	5
6410-0-0051		šedá	3299A-A110 S	5
		béžová	3299A-A110 D	5
		bordó	3299A-A110 R	5/1
		černá	3299A-A110 N	5/1
		světle modrá	3299A-A110 M2	5/1
		kouřová šedá	3299A-A110 S2	5/1
		vřesová červená	3299A-A110 R2	5/1



Tango®

1 2 3 4 5 6 7 8


3559-A89345	Kryt spínače žaluziového dělený s potiskem pro spínač řazení 1+1 s blokováním pro ovládač řazení 1/0+1/0 s blokováním	Element®		
3559-A88345		bílá / ledová bílá	3558E-A00662 01	5
		bílá / bílá	3558E-A00662 03	5
		bílá / ledová šedá	3558E-A00662 04	5
		karamelová / ledová šedá	3558E-A00662 07	5
		slonová kost / ledová bílá	3558E-A00662 21	5/1
		agáve / ledová bílá	3558E-A00662 22	5/1
		bouřková / ledová šedá	3558E-A00662 23	5/1
		karmínová / ledová šedá	3558E-A00662 24	5/1
		Time®		
		bílá / ledová bílá	3558E-A00662 01	5
		bílá / ledová zelená	3558E-A00662 02	5/1
		bílá / bílá	3558E-A00662 03	5
		titanová	3558E-A00662 08	5
		arktická	3558E-A00662 31	5/1
		starostříbrná	3558E-A00662 32	5/1
		šampaňská	3558E-A00662 33	5/1
		antracitová	3558E-A00662 34	5/1



**Element®
Time®**







1 2 3 4 5 6 7 8

6410-0-0378	Kryt spínače žaluziového Busch-Jalousiecontrol® II s krátkocestným ovladačem	Element®		
6410-0-0380		bílá / ledová bílá	3299E-A00110 01	5/1
6410-0-0051		bílá / bílá	3299E-A00110 03	5/1
		bílá / ledová šedá	3299E-A00110 04	5/1
		karamelová / ledová šedá	3299E-A00110 07	5/1
		slonová kost / ledová bílá	3299E-A00110 21	5/1
		agáve / ledová bílá	3299E-A00110 22	5/1
		bouřková / ledová šedá	3299E-A00110 23	5/1
		karmínová / ledová šedá	3299E-A00110 24	5/1
		Time®		
		bílá / ledová bílá	3299E-A00110 01	5/1
		bílá / ledová zelená	3299E-A00110 02	5/1
		bílá / bílá	3299E-A00110 03	5/1
		titanová	3299E-A00110 08	5/1
		arktická	3299E-A00110 31	5/1
		starostříbrná	3299E-A00110 32	5/1
		šampaňská	3299E-A00110 33	5/1
		antracitová	3299E-A00110 34	5/1



**Element®
Time®**





















1 2 3 4 5 6 7 8

Pro přístroje	Název	Barva	Objednací číslo	Jednot. bal. ks
Pro design	Technické údaje		Kompletnost	
	6410-0-0373 Kryt s otvorem a potiskem pro komfortní časovací ovladač Busch-Timer®	Element® bílá / ledová bílá N e 3299E-A40100 01 5/1 bílá / bílá N 3299E-A40100 03 5/1 bílá / ledová šedá N e 3299E-A40100 04 5/1 karamel. / led. šedá N e 3299E-A40100 07 5/1 slonová kost / led. bílá N e 3299E-A40100 21 5/1 agáve / ledová bílá N e 3299E-A40100 22 5/1 bouřková / led. šedá N e 3299E-A40100 23 5/1 karminová / led. šedá N e 3299E-A40100 24 5/1 Time® bílá / ledová bílá N e 3299E-A40100 01 5/1 bílá / ledová zelená N e 3299E-A40100 02 5/1 bílá / bílá N 3299E-A40100 03 5/1 titanová N 3299E-A40100 08 5/1 arktická N e 3299E-A40100 31 5/1 starostříbrná N e 3299E-A40100 32 5/1 šampaňská N e 3299E-A40100 33 5/1 antracitová N e 3299E-A40100 34 5/1 1 2 3 4 5 6 7 8		
		Element® Time®		
	1012-0-1309 Kryt spínače žaluziového 1413-0-0590 dělený s potiskem pro spínač řízení 1+1 s blokováním pro ovladač řízení 1/0+1/0 s blokováním	antracitová N 1751-0-2934 10/1 slonová kost N 1751-0-2748 10/1 hliníková stříbrná N 1751-0-2944 10/1 studio bílá N 1751-0-2756 10/1 ušlechtilá ocel N 1751-0-2964 10/1 světle šedá N 1751-0-2888 10/1 Typové číslo: 1785 JA-8xx 1 2 3 4 5 6 7 8		
		future® linear		
	1101-0-0534 Kryt spínače žaluziového 1101-0-0542 s otočným ovladačem pro spínač řízení 1+1 s blokováním pro ovladač řízení 1/0+1/0 s blokováním	antracitová N 1710-0-3623 10/1 slonová kost N 1710-0-3154 10/1 hliníková stříbrná N 1710-0-3661 10/1 studio bílá N 1710-0-3172 10/1 ušlechtilá ocel N 1710-0-3748 10/1 světle šedá N 1710-0-3445 10/1 Typové číslo: 1740-8xx 1 2 3 4 5 6 7 8		
		future® linear		
	6410-0-0378 Kryt spínače žaluziového 6410-0-0380 Busch-Jalousiecontrol® II 6401-0-0051 s krátkocestným ovladačem	antracitová N 6430-0-0326 10/1 slonová kost N 6430-0-0327 10/1 hliníková stříbrná N 6430-0-0328 10/1 studio bílá N 6430-0-0329 10/1 ušlechtilá ocel N 6430-0-0343 10/1 světle šedá N 6430-0-0334 10/1 Typové číslo: 6430-8xx-102 1 2 3 4 5 6 7 8		
		future® linear		
	6590-0-0171 Kryt stmívače, spínače žaluziového 6550-0-0042 Busch-Jalousiecontrol® II nebo spínače 6410-0-0378 univerzálního sériového, 6410-0-0380 s krátkocestným ovladačem, 6401-0-0051 s infračerveným přijímačem²¹⁾ s orientačním světlem Adresa IR ovládacího kanálu (1 - 10) se nastavuje kolečkem na zadní straně krytu.	antracitová N 6020-0-1379 1 slonová kost N 6020-0-1332 1 hliníková stříbrná N 6020-0-1383 1 studio bílá N 6020-0-1334 1 ušlechtilá ocel N 6020-0-1389 1 světle šedá N 6020-0-1361 1 Typové číslo: 6066-8xx 1 2 3 4 5 6 7 8		
		future® linear		
	6410-0-0373 Kryt ovladače časovacího komfortního Busch-Timer®	antracitová N 6430-0-0303 10/1 slonová kost N 6430-0-0304 10/1 hliníková stříbrná N 6430-0-0305 10/1 studio bílá N 6430-0-0306 10/1 ušlechtilá ocel N 6430-0-0344 10/1 světle šedá N 6430-0-0311 10/1 Typové číslo: 6435-8xx 1 2 3 4 5 6 7 8		
		future® linear		

²¹⁾ Pro IR ovládání je nutno použít ruční vysílač – viz kap. „Bezdrátové dálkové ovládání“.

N Novinka

e Výrobek není skladem; dodává se na objednávku ve lhůtě 3 týdnů.

Pro přístroje	Název	Barva	Objednáací číslo	Jednot. bal. ks	
Pro design	Technické údaje		Kompletnost		
6410-0-0371	Kryt stanice povětrnostní	antracitová slonová kost hliníková stříbrná studio bílá ušlechtilá ocel světle šedá	 1710-0-3625  1710-0-3156  1710-0-3663  1710-0-3174  1710-0-3750  1710-0-3447	10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1	
future® linear	Typové číslo: 1775 S/W-8xx-101				
1012-0-1309 1413-0-0590	Kryt spínače žaluziového dělený s potiskem pro spínač řazení 1+1 s blokováním pro ovládač řazení 1/0+1/0 s blokováním	slonová kost studio bílá grafitová světle zelená korálová červená holubí modrá	1751-0-2748 1751-0-2756 1751-0-2764 1751-0-2772 1751-0-2780 1751-0-2788	10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1	
solo® solo® carat	Typové číslo: 1785 JA-8x				
1101-0-0534 1101-0-0542 1101-0-0559 1101-0-0567	Kryt spínače žaluziového s otočným ovladačem pro spínač řazení 1+1 s blokováním pro ovládač řazení 1/0+1/0 s blokováním	slonová kost studio bílá grafitová světle zelená korálová červená holubí modrá	1710-0-3154 1710-0-3172 1710-0-3190 1710-0-3208 1710-0-3226 1710-0-3244	10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1	
solo® solo® carat	Typové číslo: 1740-8x				
6410-0-0378 6410-0-0380 6401-0-0051	Kryt spínače žaluziového Busch-Jalousiecontrol® II s krátkocestným ovladačem	slonová kost studio bílá grafitová světle zelená korálová červená holubí modrá	6430-0-0327 6430-0-0329 6430-0-0330 6430-0-0331 6430-0-0332 6430-0-0333	10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1	
solo® solo® carat	Typové číslo: 6430-8x-102				
6590-0-0171 6550-0-0042 6410-0-0378 6410-0-0380 6401-0-0051	Kryt stmívače, spínače žaluziového Busch-Jalousiecontrol® II nebo spínače univerzálního sériového, s krátkocestným ovladačem, s infračerveným přijímačem ²¹⁾ s orientačním světlem Adresa IR ovládacího kanálu (1 - 10) se nastavuje kolečkem na zadní straně krytu.	slonová kost studio bílá grafitová světle zelená korálová červená holubí modrá	6020-0-1332 6020-0-1334 6020-0-1336 6020-0-1338 6020-0-1340 6020-0-1342	1 1 1 1 1 1	
solo® solo® carat	Typové číslo: 6066-8x				
6410-0-0373	Kryt ovladače časovacího komfortního Busch-Timer®	slonová kost studio bílá grafitová světle zelená korálová červená holubí modrá	6430-0-0304 6430-0-0306 6430-0-0307 6430-0-0308 6430-0-0309 6430-0-0310	10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1	
solo® solo® carat	Typové číslo: 6435-8x				
6410-0-0371	Kryt stanice povětrnostní	slonová kost studio bílá grafitová světle zelená korálová červená holubí modrá	1710-0-3156 1710-0-3174 1710-0-3192 1710-0-3210 1710-0-3228 1710-0-3246	10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1	
solo® solo® carat	Typové číslo: 1775 S/W-8x-101				

NOVINKA

Poznámky

²¹⁾ Pro IR ovládání je nutno použít ruční vysílač – viz kap. „Bezdrátové dálkové ovládání“.

 Novinka

Pro přístroje	Název	Barva	Objednací číslo	Jednot. bal. ks
Pro design	Technické údaje		Kompletnost	
1012-0-1309 1413-0-0590	Kryt spínače žaluziového dělený s potiskem pro spínač řazení 1+1 s blokováním pro ovládač řazení 1/0+1/0 s blokováním	alpha nea® platinová bronzová studio bílá (mat) studio bílá (lesk) / alabastrová	✔ 1751-0-1823 ✔ 1751-0-1831 ✔ 1751-0-1922 ✔ 1751-0-2128	10/1 10/1 10/1 10/1
		alpha exclusive® slonová kost alabastrová / studio bílá (lesk) jantarová lávová palladium titanová	1751-0-2581 1751-0-2128 1751-0-2853 1751-0-2864 1751-0-2831 1751-0-2842	10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1
	alpha nea® alpha exclusive® Typové číslo: 1785 JA-2x, 1785 JA-2xx		1 2 3 4 5 6 7 8	



1101-0-0534 1101-0-0542 1101-0-0559 1101-0-0567	Kryt spínače žaluziového s otočným ovladačem pro spínač řazení 1+1 s blokováním pro ovládač řazení 1/0+1/0 s blokováním	alpha nea® platinová bronzová studio bílá (mat) studio bílá (lesk) / alabastrová	✔ 1753-0-1092 ✔ 1753-0-1175 ✔ 1753-0-1555 ✔ 1753-0-7263	10/1 10/1 10/1 10/1
		alpha exclusive® slonová kost alabastrová / studio bílá (lesk) jantarová lávová palladium titanová	1710-0-2330 1753-0-7263 1710-0-3354 1710-0-3380 1710-0-3302 1710-0-3328	10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1
	alpha nea® alpha exclusive® Typové číslo: 1740 DR-2x, 1740 DR-2xx		1 2 3 4 5 6 7 8	



6410-0-0378 6410-0-0380 6401-0-0051	Kryt spínače žaluziového Busch-Jalousiecontrol® II s krátkocestným ovladačem	alpha nea® platinová bronzová studio bílá (mat) studio bílá (lesk) / alabastrová	✔ 6430-0-0319 ✔ 6430-0-0320 ✔ 6430-0-0322 ✔ 6430-0-0323	1 1 1 1
		alpha exclusive® slonová kost alabastrová / studio bílá (lesk) jantarová lávová palladium titanová	6430-0-0321 6430-0-0323 6430-0-0315 6430-0-0316 6430-0-0317 6430-0-0318	1 1 1 1 1 1
	alpha nea® alpha exclusive® Typové číslo: 6430-2x-102, 6430-2xx-102		1 2 3 4 5 6 7 8	



Pro přístroje	Název	Barva	Objednáací číslo	Jednot. bal. ks
Pro design	Technické údaje		Kompletnost	
6590-0-0171	Kryt stmívače, spínače žaluziového Busch-Jalousiecontrol® II nebo spínače univerzálního sériového, s krátkocestným ovladačem, s infračerveným přijímačem²¹⁾ s orientačním světlem	<i>alpha nea</i> [®]		
6550-0-0042		platinová	✔ 6020-0-1316	1
6410-0-0378		bronzová	✔ 6020-0-1317	1
6410-0-0380		studio bílá (mat)	✔ 6020-0-1371	1
6401-0-0051		studio bílá (lesk) / alabastrová	✔ 6020-0-1372	1
	Adresa IR ovládacího kanálu (1 - 10) se nastavuje kolečkem na zadní straně krytu.	<i>alpha exclusive</i> [®]		
		slonová kost	6020-0-1318	1
		alabastrová / studio bílá (lesk)	6020-0-1372	1
		jantarová	6020-0-1363	1
		lávová	6020-0-1364	1
		palladium	6020-0-1365	1
		titanová	6020-0-1366	1



alpha nea[®]

alpha exclusive[®] Typové číslo: 6066-2x-102, 6066-2xx-102

1 2 3 4 5 6 7 8

6410-0-0373	Kryt ovladače časovacího komfortního Busch-Timer[®]	<i>alpha nea</i> [®]		
		platinová	✔ 6430-0-0291	10/1
		bronzová	✔ 6430-0-0292	10/1
		studio bílá (mat)	✔ 6430-0-0294	10/1
		studio bílá (lesk) / alabastrová	✔ 6430-0-0295	10/1
		<i>alpha exclusive</i> [®]		
		slonová kost	6430-0-0293	10/1
		alabastrová / studio bílá (lesk)	6430-0-0295	10/1
		jantarová	6430-0-0287	10/1
		lávová	6430-0-0288	10/1
		palladium	6430-0-0289	10/1
		titanová	6430-0-0290	10/1



alpha nea[®]

alpha exclusive[®] Typové číslo: 6435-2x, 6435-2xx

1 2 3 4 5 6 7 8

6410-0-0371	Kryt stanice povětrnostní	<i>alpha nea</i> [®]		
		platinová	✔ 1710-0-3127	10/1
		bronzová	✔ 1710-0-3128	10/1
		studio bílá (mat)	✔ 1710-0-3130	10/1
		studio bílá (lesk) / alabastrová	✔ 1710-0-3131	10/1
		<i>alpha exclusive</i> [®]		
		slonová kost	1710-0-3129	10/1
		alabastrová / studio bílá (lesk)	1710-0-3131	10/1
		jantarová	1710-0-3360	10/1
		lávová	1710-0-3386	10/1
		palladium	1710-0-3308	10/1
		titanová	1710-0-3334	10/1



alpha nea[®]

alpha exclusive[®] Typové číslo: 1775 S/W-2x-101, 1775 S/W-2xx-101

1 2 3 4 5 6 7 8

1101-0-0534	Kryt spínače žaluziového s otočným ovladačem			
1101-0-0542		brilantní černá	✔ 1753-0-9863	10/1
1101-0-0559		slonová kost	✔ 1753-0-0032	10/1
1101-0-0567		alpská bílá	1753-0-4864	10/1
		šampaňská metalíza	1753-0-5341	10/1
	pro spínač řazení 1+1 s blokováním	saténová stříbrná	✔ 1753-0-0033	10/1
	pro ovladač řazení 1/0+1/0 s blokováním			



impuls

Typové číslo: 1740 DR-7x

1 2 3 4 5 6 7 8

Poznámky





²¹⁾ Pro IR ovládání je nutno použít ruční vysílač – viz kap. „Bezdrátové dálkové ovládání“.

✔ Výběh

✔ Výrobek není skladem; dodává se na objednávku ve lhůtě 3 týdnů.

Rámečky ke krytům a přístrojům jsou uvedeny na konci kapitol jednotlivých designových řad.

Přístroje se zvýšeným stupněm krytí – viz strana 264, 266, 271.

Pro přístroje	Název	Barva	Objednací číslo	Jednot. bal. ks
Pro design	Technické údaje		Kompletnost	
 6410-0-0378 6410-0-0380 6401-0-0051	Kryt spínače žaluziového Busch-Jalousiecontrol® II nebo spínače univerzálního sériového, s krátkocestným ovladačem s doutnavkou	brilantní černá slonová kost alpská bílá šampaňská metalíza saténová stříbrná	② 6430-0-0227 ② 6430-0-0337 6430-0-0144 6430-0-0177 ② 6430-0-0338	1 1 1 1 1
	Náhradní doutnavka		6599-0-2282	1
impuls	Typové číslo: 6430-7x		1 2 3 4 5 6 7 8	
 6590-0-0171 6550-0-0042 6410-0-0378 6410-0-0380 6401-0-0051	Kryt stmívače, spínače žaluziového Busch-Jalousiecontrol® II nebo spínače univerzálního sériového, s krátkocestným ovladačem, s infračerveným přijímačem²¹⁾	brilantní černá slonová kost alpská bílá šampaňská metalíza saténová stříbrná	② 6020-0-1042 ② 6020-0-1385 6020-0-1190 6020-0-0606 ② 6020-0-1386	1 1 1 1 1
	Adresa IR ovládacího kanálu (1 - 10) se nastavuje kolečkem na zadní straně krytu.			
impuls	Typové číslo: 6066-7x-101		1 2 3 4 5 6 7 8	
 6410-0-0373	Kryt ovladače časovacího komfortního Busch-Timer®	brilantní černá slonová kost alpská bílá šampaňská metalíza saténová stříbrná	② 6430-0-0299 ② 6430-0-0341 6430-0-0300 6430-0-0302 ② 6430-0-0342	10/1 10/1 10/1 10/1 10/1
	impuls	Typové číslo: 6435-7x	1 2 3 4 5 6 7 8	
 6410-0-0371	Kryt stanice povětrnostní	brilantní černá slonová kost alpská bílá šampaňská metalíza saténová stříbrná	② 1710-0-3136 ② 1710-0-3738 1710-0-3137 1710-0-3140 ② 1710-0-3739	10/1 10/1 10/1 10/1 10/1
	impuls	Typové číslo: 1775 S/W-7x-101	1 2 3 4 5 6 7 8	

²¹⁾ Pro IR ovládání je nutno použít ruční vysílač – viz kap. „Bezdrátové dálkové ovládání“.

② Výrobek není skladem; dodává se na objednávku ve lhůtě 3 týdnů.

Rámečky ke krytům a přístrojům jsou uvedeny na konci kapitol jednotlivých designových řad.

Přístroje se zvýšeným stupněm krytí – viz strana 264, 266, 271.

Přehled žaluziových spínačů

Ovládání	Objednací číslo	Typové číslo	Swing® Swing®L	Tango®	Element®	Time®	future® linear	solo® solo® carat	alpha nea® alpha exclusive®	impuls
	3559-A89345			•	•	•				
	3559-A88345			•	•	•				
Kolébkové	1012-0-1309	2000/4 US					•	•	•	
	1413-0-0590	2020/4 US					•	•	•	
	3557G-A89340 ³⁾		•							
	3557G-A88340 ³⁾		•							
Otočné	1101-0-0534	2712 U					•	•	•	•
	1101-0-0542	2713 U					•	•	•	•
	1101-0-0559	2722 U					•	•	•	•
	1101-0-0567	2723 U					•	•	•	•
Krátkocestné a dálkové	6410-0-0378 ¹⁾	6411 U-500-101		•	•	•	• ²⁾	• ²⁾	• ²⁾	• ²⁾
	6410-0-0380 ¹⁾	6411 U/S-500-101		•	•	•	• ²⁾	• ²⁾	• ²⁾	• ²⁾
	3299A-A33100 ³⁾			• ⁴⁾						
	3299E-A33100 ³⁾				• ⁴⁾	• ⁴⁾	• ²⁾			
Programovatelné	6410-0-0373 ⁵⁾	6455-500			•	•	•	•	•	•
	6410-0-0371	6480 U-102					•	•	•	•

¹⁾ Přístroj má řídicí vstupy pro ovládání zvnějšku (např. pro skupinové nebo centrální ovládání).

²⁾ Pro dálkové ovládání je nutné použít kryt s infračerveným přijímačem a vysílač 6020-0-1133.

³⁾ Přístroj s krytem, nutno doplnit rámeček

⁴⁾ Pro dálkové ovládání je nutné použít vysílač rádiového signálu (např. 3299-96900, 3299A-11900 apod.).

⁵⁾ Jedná se o kryt s programovatelným ovládáním – nutno kombinovat s přístrojem 6410-0-0378 nebo 6410-0-0380.

Bližší popis funkce a vlastností žaluziových spínačů lze získat v návodech k jednotlivým přístrojům na www.abb-epj.cz nebo na firemním CD.