



Hlavní

Estetický název	Unica
Typ produktu nebo součásti	Tlačítkový spínač
Prezentace zařízení	Mechanismus
Použití vypínače	Spínač
Další informace spínače	Řízení impulsního relé
Jmenovitý proud	10 A 250 V AC 50/60 Hz
Počet modulů	1 modul
Upevňovací režim	Zacvakávací
Odstín barvy krycí desky	Bílý RAL 9003

Doplňkový

Funkce spínače	Tlačítko
Otvírací vzdálenost	> 3 mm
Akční člen	Tlačítko
Označení	Symbol světla
Připojení - svorky	Bezšroubové vývody
Průřez kabelu	≤ 2,5 mm ² flexibilní kabel ≤ 2,5 mm ² tuhý kabel
Minimální vypínací schopnost	200 operací 1,25 I _n a 1,1 U _n , cos φ = 0,3
Elektrická životnost	40000 cycles , cos φ = 0,6
Izolační odpor	≥ 5 MOhm /500 V
Materiál	PPS pro kryt mechanismu PPS pro kryt mechanismu
Hloubka zapoštění	21,7 mm
Hloubka	33,8 mm
Šířka	22,5 mm
Výška	45 mm
Hmotnost výrobku	0,0173 kg

Okolí/prostředí

Dielektrická pevnost	≥ 2000 V
Standardy	EMC směrnice EN 60669-1 LV směrnice
Teplota okolí pro provoz	25...35 °C
Teplota okolí pro uskladnění	0...50 °C
IK stupeň krytí	IK01
IP stupeň krytí	IP40
Vlastnost prostředí	UV odolný Aceton Alkohol Benzín Bělidlo Kapalina na čištění oken Olej Tekuté mýdlo Čpavek
Zdraví a otázky životního prostředí	Bez halogenidů

Datum splnění evropské směrnice RoHS	0622
Status dle evropské směrnice RoHS	Vyhovující