



Základní popis

Obchodní status	Komercializováno
Označení řady	Unica (standard)
Typ produktu nebo součásti	Spínač
Úprava zařízení	Mechanismus
Funkce spínače	1-cestný
Aplikace se spínačem	Zvonkový vypínač
Jmenovitý proud	10 A, 250 V AC, 50/60 Hz
Akční člen	Tlačítko
Počet modulů	2 moduly
Režim upevnění	Zacvaknutím
Barva centrální desky	Bílá

Doplňky

Složení a typ kontaktů	1 Z
Podmínka použití	Řídící impulzní relé
Vzd. ve vypnutém stavu	> 3 mm
Signálka	Modrá neonové polohové světlo : 1 mA (teplota : 15 °C)
Označení	Symbol zvonku
Připojení - svorkovnice	Bezšroubové svorky
Průřez kabelu	<= 2.5 mm ² (neohebný) <= 2.5 mm ² (ohebný)
Minimální vypínací schopnost	200 operací 1.25 In a 1.1 Un, cos fi: 0.3
Elektrická životnost	40000 cyklu (cos fi: 0.6)
Izolační odpor	> 5 MOhm @500 V
Dielektrická pevnost	> 2000 V
Materiál	Kryt mechanismu : ASA + PC
Standardy	EMC směrnice EN 60669-1 Směrnice NN
Provozní teplota okolního prostředí	25...35 °C
Teplota okolí pro uskladnění	0...50 °C
Hloubka	22 mm
Hloubka	34 mm
Šířka	45 mm
Výška	45 mm
Hmotnost přístroje	0.0226 kg

Prostředí

Stupeň ochrany IK	IK01
Stupeň krytí IP	IP20
Popis prostředí	Aceton Alkohol Čpavek Bělidlo Tekuté mýdlo Olej Benzín UV odolný Kapalina na čištění oken
Zdraví a otázky životního prostředí	Bez halogenů

Nabídka udržitelnosti

Udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
Dokument o ekologickém profilu	Dostupný
Instrukce o ukončení životnosti výrobku	Nejsou nutné žádné speciální instrukce pro recyklaci