



Základní popis

Obchodní status	Komercializováno
Estetický název	Unica (standardní estetika)
Typ produktu nebo součásti	Spínač
Provedení zařízení	Mechanismus
Funkce spínače	2-cestný
Aplikace s vypínačem	Ovládání žaluzií
Jmenovitý proud	10 A, 250 V AC, 50/60 Hz
Sepnutí	Kolébka
Počet modulů	1 modul
Typ upevnění	Zacvaknutím
Barva centrální desky	Bílá

Doplňky

Složení a typ kontaktů	1 V/Z
Mechanické blokování	Blokování mezi horním/dolním
Jmenovitý přerušovaný proud	Motor: 2.5 A
Vzdálenost ve vypnutém stavu	> 3 mm
Popis	Dolů UP
Připojení - svorkovnice	Šroubovací vývody
Průřez kabelu	<= 2.5 mm ² (neohebný) <= 2.5 mm ² (flexibilní)
Minimální vypínací schopnost	200 operací 1,25 In a 1,1 Un, cos phi: 0.3
Elektrická životnost	10000 cykly (cos phi: 0.6)
Izolační odpor	> 5 MOhm @500 V
Dielektrická pevnost	> 2000 V
Materiál	Kryt mechanismu: ASA + PC
Standardy	EMC směrnice EN 60669-1 Směrnice NN
Provozní teplota okolního prostředí	25...35 °C
Teplota okolí pro uskladnění	0...50 °C
Hloubka	21 mm
Hloubka	33 mm
Šířka	22.4 mm
Výška	45 mm

Prostředí

IK stupeň ochrany	IK01
IP stupeň krytí	IP20
Popis prostředí	Aceton Alkohol Čpavek Bélidlo Tekuté mýdlo Olej Benzín Odolný UV Kapalina na čištění oken
Zdraví a otázky životního prostředí	Bez halogenů

Záruční lhůta

Záruční lhůta

18 měsíců