



Základní popis

Obchodní status	Komercializováno
Označení řady	Unica (standard)
Typ produktu nebo součásti	Spínač
Úprava zařízení	Mechanismus
Funkce spínače	Dvojitý 2-cestný
Aplikace se spínačem	Ovládání žaluzií
Jmenovitý proud	10 AX, 250 V AC, 50/60 Hz
Akční člen	Kolébka
Počet modulů	1 modul
Režim upevnění	Zacvaknutím
Barva centrální desky	Bílá

Doplňky

Složení a typ kontaktů	1 V / Z + 1 V / Z
Mechanické blokování	Blokování mezi nadřazeným/přířazeným
Jmen. přerušovaný proud	Motor : 2.5 A
Vzd. ve vypnutém stavu	> 3 mm
Označení	Dolů Nahoru
Připojení - svorkovnice	Šroubové svorkovnice
Průřez kabelu	<= 2.5 mm ² (neohebný) <= 2.5 mm ² (ohebný)
Minimální vypínací schopnost	200 operací 1.25 I _n a 1.1 U _n , cos φ: 0.3
Elektrická životnost	10000 cykly (cos φ: 0.6)
Izolační odpor	> 5 MOhm @500 V
Dielektrická pevnost	> 2000 V
Materiál	Kryt mechanismu : ASA + PC
Standardy	EMC směrnice EN 60669-1 Směrnice NN
Provozní teplota okolního prostředí	25...35 °C
Teplota okolí pro uskladnění	0...50 °C
Hloubka	21 mm
Hloubka	33 mm
Šířka	22.4 mm
Výška	45 mm

Prostředí

Stupeň ochrany IK	IK01
Stupeň krytí IP	IP20
Popis prostředí	Aceton Alkohol Čpavek Bělidlo Tekuté mýdlo Olej Benzín UV odolný Kapalina na čištění oken
Zdraví a otázky životního prostředí	Bez halogenů

Nabídka udržitelnosti

Udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
Dokument o ekologickém profilu	Dostupný
Instrukce o ukončení životnosti výrobku	Nejsou nutné žádné speciální instrukce pro recyklaci