



Základní popis

Obchodní status	Komercializováno
Estetický název	Unica (standardní estetika)
Typ produktu nebo součástí	Spínač
Provedení zařízení	Mechanismus
Funkce spínače	2-cestný
Aplikace s vypínačem	Ovládání žaluzií
Jmenovitý proud	10 A, 250 V AC, 50/60 Hz
Sepnutí	Kolébka
Počet modulů	2 moduly
Typ upevnění	Zacvaknutím
Barva centrální desky	Slonová kost

Doplňky

Složení a typ kontaktů	1 V/Z
Mechanické blokování	Blokování mezi horním/dolním
Jmenovitý přerušovaný proud	Motor: 2.5 A
Vzdálenost ve vypnutém stavu	> 3 mm
Popis	Dolů UP
Připojení - svorkovnice	Bezšroubové svorky
Průřez kabelu	<= 2.5 mm ² (neohebný) <= 2.5 mm ² (flexibilní)
Minimální vypínací schopnost	200 operací 1,25 In a 1,1 Un, cos phi: 0.3
Elektrická životnost	40000 cyklu (cos phi: 0.6)
Izolační odpor	> 5 MOhm @500 V
Dielektrická pevnost	> 2000 V
Materiál	Kryt mechanismu: ASA + PC
Standardy	EMC směrnice EN 60669-1 Směrnice NN
Provozní teplota okolního prostředí	25...35 °C
Teplota okolí pro uskladnění	0...50 °C
Hloubka	22 mm
Hloubka	34 mm
Šířka	45 mm
Výška	45 mm
Hmotnost přístroje	0.0351 kg

Prostředí

IK stupeň ochrany	IK01
IP stupeň krytí	IP20
Popis prostředí	Aceton Alkohol Čpavek Bělidlo Tekuté mýdlo Olej Benzín Odolný UV Kapalina na čištění oken
Zdraví a otázky životního prostředí	Bez halogenů

RoHS compliance

Status evropské směrnice RoHS	Vyhovující
Datum splnění evropské směrnice RoHS	0622

Záruční lhůta

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------