



Hlavní

Estetický název	Unica
Typ produktu nebo součásti	Kolébkový spínač
Prezentace zařízení	Mechanismus
Použití vypínače	Spínač
Jmenovitý proud	16 AX 250 V AC 50/60 Hz
Počet modulů	1 modul
Upevňovací režim	Zacvakávací
Odstín barvy krycí desky	Bílý RAL 9003

Doplňkový

Funkce spínače	1cestný
Otvírací vzdálenost	> 3 mm
Akční člen	Kolébkový
Připojení - svorky	Šroub
Průřez kabelu	≤ 2,5 mm ² flexibilní kabel ≤ 4 mm ² tuhý kabel
Minimální vypínací schopnost	200 operací 1,25 I _n a 1,1 I _n , cos φ = 0,3
Elektrická životnost	5000 cycles
Izolační odpor	≥ 5 MOhm /500 V
Materiál	PPS pro kryt mechanismu
Hloubka zapoštění	21 mm
Hloubka	33 mm
Šířka	22,5 mm
Výška	45 mm
Hmotnost výrobku	0,0197 kg

Okolí/prostředí

Dielektrická pevnost	≥ 2000 V
Standardy	EMC směrnice EN 60669-1 LV směrnice
Teplota okolí pro provoz	25...35 °C
Teplota okolí pro uskladnění	0...50 °C
IK stupeň krytí	IK01
IP stupeň krytí	IP40
Vlastnost prostředí	UV odolný Aceton Alkohol Benzín Bělidlo Kapalina na čištění oken Olej Tekuté mýdlo Čpavek
Zdraví a otázky životního prostředí	Bez halogenidů
Datum splnění evropské směrnice RoHS	0622
Status dle evropské směrnice RoHS	Vyhovující