



Základní popis

Obchodní status	Komercializováno
Označení řady	Unica Top - Unica Class
Typ produktu nebo součásti	Spínač
Úprava zařízení	Mechanismus
Funkce spínače	1-cestný
Jmenovitý proud	16 AX, 250 V AC, 50/60 Hz
Akční člen	Kolébka
Počet modulů	1 modul
Režim upevnění	Zacvaknutím
Barva centrální desky	Hliníková

Doplňky

Složení a typ kontaktů	1 Z
Vzd. ve vypnutém stavu	> 3 mm
Připojení - svorkovnice	Šroubové svorkovnice
Průřez kabelu	<= 4 mm ² (neohebný) <= 4 mm ² (ohebný)
Minimální vypínací schopnost	200 operací 1.25 In a 1.1 Un, cos φ: 0.3
Elektrická životnost	5000 cyklu
Izolační odpor	> 5 MOhm @500 V
Dielektrická pevnost	> 2000 V
Materiál	Kryt mechanismu : ABS (akrylonitril butadien-styren)
Standardy	EMC směrnice EN 60669-1 Směrnice NN
Provozní teplota okolního prostředí	25...35 °C
Teplota okolí pro uskladnění	0...50 °C
Hloubka	21 mm
Hloubka	33 mm
Šířka	22.5 mm
Výška	45 mm
Hmotnost přístroje	0.0197 kg

Prostředí

Stupeň ochrany IK	IK01
Stupeň krytí IP	IP20
Popis prostředí	Aceton Alkohol Čpavek Bělidlo Tekuté mýdlo Olej Benzín UV odolný Kapalina na čištění oken
Zdraví a otázky životního prostředí	Bez halogenů

Nabídka udržitelnosti

Udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
Dokument o ekologickém profilu	Dostupný
Instrukce o ukončení životnosti výrobku	Nejsou nutné žádné speciální instrukce pro recyklaci