



Hlavní

Estetický název	Unica
Typ produktu nebo součásti	Plochá kontrolka
Prezentace zařízení	Mechanismus
Doplňkové informace	Dodávaný s neonkou MGU0.821
Odstín barvy krycí desky	Slonovinový RAL 9010
Barva světelného bloku	Červená

Doplňkový

Ue jmenovité pracovní napětí	220 V AC
Počet modulů	1 modul
Upevňovací režim	Zacvakávací
Typ žárovky	Neonová žárovka
Připojení - svorky	Šroubovaný
Průřez kabelu	≤ 2,5 mm ² flexibilní kabel ≤ 2,5 mm ² tuhý kabel
Materiál	PPS pro kryt mechanismu
Hloubka zapoštění	30,8 mm
Hloubka	43,5 mm
Šířka	22,5 mm
Výška	45 mm
Hmotnost výrobku	0,0645 kg

Okolí/prostředí

Standardy	EMC směrnice LV směrnice Vyhovuje RoHS
Teplota okolí pro provoz	15...30 °C
Teplota okolí pro uskladnění	0...35 °C
IK stupeň krytí	IK01
IP stupeň krytí	IP20
Vlastnost prostředí	UV odolný Produkt je slučitelný s RoHS
Datum splnění evropské směrnice RoHS	0622
Status dle evropské směrnice RoHS	Vyhovující