



Hlavní

Estetický název	UNICA Plus
Typ produktu nebo součásti	Rám krytu
Počet modulů	2 moduly
Počet sad	1 sada
Odstín barvy rámu krytu	Indigo modrá
Barva ozdoby	Slonovinový RAL 9010

Doplňkový

Upevňovací režim	Zacvakávací
Materiál	ABS pro krycí rám PPS pro mezilehlý díl PPS pro ozdobný rám
Šířka	80 mm
Výška	90 mm
Hloubka	13,5 mm
Hmotnost výrobku	0,022 kg

Okolí/prostředí

Standardy	EN 60669-1 UNE 20315 Vyhovuje RoHS
IK stupeň krytí	IK01
IP stupeň krytí	IP40
Vlastnost prostředí	UV odolný Aceton Alkohol Benzín Bělidlo Kapalina na čištění oken Olej Tekuté mýdlo Čpavek
Datum splnění evropské směrnice RoHS	0609
Status dle evropské směrnice RoHS	Vyhovující

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the products of the company Schneider Electric. This information is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.