


MERGE JQ-O

Pohybové čidlo
Pohybové čidlo



■ MERGE JQ-O

MERGE JQ-O



- těleso: plast
- těleso: plast



NEW	Kanlux		EAN		DKC CZ	DKC SK
	MERGE JQ-O	07691	5905339076915			
				bílý / biely	299 Kč	11,07 €
220-240V~	50Hz			IP 20		

- maximální dosah čidla pohybu u MERGE JQ-O je to 5m radiálně / maximálny dosah čidla pohybu u MERGE JQ-O je to 5m radiálne
- maximální horizontální úhel dosahu čidla pohybu u MERGE JQ-O je to 360° / maximálny horizontálny uhol dosahu čidla pohybu , u MERGE JQ-O je to 360°
- možnost nastavení intervalu svícení od 5sec. do 6min. / možnost nastavenia intervalu svietenia od 5sek. do 6min.
- možnost nastavení úrovně osvětlení, při němž zařízení pracuje / možnost nastavenia úrovně osvetlenia, pri ktorom zariadenie pracuje
- maximální vertikální úhel dosahu čidla pohybu u MERGE JQ-O je 120° / maximálny vertikálny uhol dosahu čidla pohybu u MERGE JQ-O je 120°
- u modelu MERGE JQ-O je rezistenční zatížení max. 2000W, impedanční zatížení je max. 600W / u modelu MERGE JQ-O je rezistenčné zaťaženie max. 2000W, impedančné zaťaženie je max. 600W