

Vracím se k hodnotám, které nestárnou.

zásuvka vestavná



ovládač zvonkový



Ostatní přístroje









Ostatní
přístroje

spínač trojpólový



spínač páčkový





Řazení	Název	Barva	Objednací číslo	Jednot. bal. ks
	Technické údaje		Kompletnost	
 1/0	Ovládač zvonkový jednonásobný	bílá šedá	3171-80114 3171-80119	20 20
	Ovládač zvonkový dvojnásobný	bílá	3171-80124	20
<p>U vícepodlažních domů lze použít násobky nebo součty uvedených provedení. Mohou být použity i mimo budovu, pokud jsou chráněny před deštěm.</p>				
	1 A, 50 V		1 2 3 4 5 6 7 8	
 2P+PE	Zásuvka vestavná jednonásobná s ochranným kolíkem	bílá hnědá černá oranžová červená šedá žlutá zelená	5517-2312 B 5517-2312 H 5517-2312 N 5517-2312 P 5517-2312 R 5517-2312 S 5517-2312 Y 5517-2312 Z	40/1 40/1 40/1 40/1 40/1 40/1 40/1 40/1
	k upevnění do panelu 16 A, 250 V AC		1 2 3 4 5 6 7 8	
 2P+PE	Zásuvka vestavná jednonásobná s ochranným kolíkem	bílá hnědá černá oranžová červená šedá žlutá zelená	5517-2310 B 5517-2310 H 5517-2310 N 5517-2310 P 5517-2310 R 5517-2310 S 5517-2310 Y 5517-2310 Z	40/1 40/1 40/1 40/1 40/1 40/1 40/1 40/1
	k upevnění na podložku 16 A, 250 V AC		1 2 3 4 5 6 7 8	
	Zátka bezpečnostní pro zaslepení dutin zásuvek bez clonek		5912-91004	400
	Klíček zátky bezpečnostní pro vyjmutí zátky ze zásuvky		5910-91011	2000/100
			1 2 3 4 5 6 7 8	
 3	Spínač páčkový, nástěnný s propojovacími svorkami N a PE		34253-10	16
	IP 30 16 A, 400 V AC		1 2 3 4 5 6 7 8	
 3	Spínač stiskací, nástěnný s propojovacími svorkami N a PE		35303-10	8
	IP 30 16 A, 400 V AC		1 2 3 4 5 6 7 8	

Řazení	Název	Barva	Objednací číslo	Jednot. bal. ks	
	Technické údaje		Kompletnost		
3	Spínač stiskací, nástěnný s propojovacími svorkami N a PE Pryžové těsnící průchodky pro vodiče vnějšího průměru 10,5 až 19 mm. Spínač nelze použít jako hlavní vypínač (svorky mají stupeň krytí IP 10). IP 43 16 A, 400 V AC		☐ 35303-71 1 2 3 4 5 6 7 8	4	
3	Spínač stiskací, nástěnný s propojovacími svorkami N a PE IP 30 20 A, 400 V AC		35363-10 1 2 3 4 5 6 7 8	12	
3	Spínač stiskací, nástěnný s propojovacími svorkami N a PE Průchodka Pg 29 IP 55 20 A, 400 V AC		☐ 35363-81 1 2 3 4 5 6 7 8	5	
3	Spínač páčkový trojpólový s instalační krabicí a upevňovací sponou s propojovacími svorkami N a PE Možnost upevnění do dutých příček	bílá slonová kost šedá béžová bordó černá světle modrá kouřová šedá vřesová červená	3425A-0344 B 3425A-0344 C 3425A-0344 S 3425A-0344 D 3425A-0344 R 3425A-0344 N 3425A-0344 M2 3425A-0344 S2 3425A-0344 R2	6 6 6/1 6 6/1 6/1 6/1 6/1 6/1	
Tango®	IP 20 16 A, 400 V AC		1 2 3 4 5 6 7 8		
3S	Přípojka sporáková nástěnná se signalizační doutnavkou s propojovacími svorkami N a PE IP 20 20 A, 400 V AC		☐ 39563-13 1 2 3 4 5 6 7 8	14	
3S	Přípojka sporáková pro zapuštěnou montáž se signalizační doutnavkou s propojovacími svorkami N a PE IP 20 20 A, 400 V AC		☑ 39563-23 1 2 3 4 5 6 7 8	10	

Poznámky

- ☐ Pro montáž na podklady třídy reakce na oheň A2, B, C, D.
- ☑ Pro montáž do podkladů třídy reakce na oheň A2, B, C, D.

Pro přístroje/Řazení	Název	Barva	Objednací číslo	Jednot. bal. ks
	Technické údaje		Kompletnost	
39563-13 39563-23	Doutnavka signalizační náhradní pro sporákovou přípojku		3916-23330	100/10
				
	1 mA, 400 V AC		<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 7 <input checked="" type="checkbox"/> 8	
	6 (1)	Přepínač střídavý zárubňový	3555-06428	10
	1/0	Ovládač zapínací zárubňový Pouze pro náhradní spotřebu – nepoužívat pro nové projekty.	3555-80428	10
				
	10 A, 250 V AC		<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 7 <input type="checkbox"/> 8	

