

Holky v týmu spoléhají na mou nahrávku.

zásuvka s ochranou
před přepětím



zásuvka s ochranou
před přepětím



zásuvka kódovaná




Profil 45



Profil 45

osazený instalační parapetní kanál



Řazení	Název	Barva	Objednací číslo	Jednot. bal. ks	
Pro design	Technické údaje		Kompletnost		
	2P+PE	Zásuvka 45x45 s ochranným kolíkem	bílá (RAL 9010) karmínová (RAL 3003) zelená oranžová modrá	5525N-C02347 B 5525N-C02347 R1 ② 5525N-C02347 Z ② 5525N-C02347 P ② 5525N-C02347 M	20 20 20/1 20/1 20/1
	Profil 45	16 A, 250 V AC		1 2 3 4 5 6 7 8	
	2P+PE	Zásuvka 45x45 s ochranným kolíkem, s clonkami	bílá (RAL 9010) karmínová (RAL 3003) zelená oranžová modrá	5525N-C02357 B 5525N-C02357 R1 ② 5525N-C02357 Z ② 5525N-C02357 P ② 5525N-C02357 M	20 20 20/1 20/1 20/1
	Profil 45	16 A, 250 V AC		1 2 3 4 5 6 7 8	
	2P+PE	Zásuvka 45x45 kódovaná s ochranným kolíkem, s clonkami Slouží k ochraně před připojením spotřebičů, které mohou působit jako zdroje rušení. Kódovací clonka v klidovém stavu blokuje obě pracovní dutinky zásuvky. Dutinky se zpřístupní pouze při zasunutí vidlice opatřené odlišovacím adaptérem obj. č. 5525-0B6 R1, který je dodáván se zásuvkou.	karmínová (RAL 3003)	5525N-C05359 R1	20
Profil 45	16 A, 230 V AC		1 2 3 4 5 6 7 8		
2P+PE	Zásuvka 45x45 s ochranným kolíkem, s clonkami, s ochranou před přepětím, s akustickou signalizací poruchy	bílá (RAL 9010) karmínová (RAL 3003)	5585N-C02357 B 5585N-C02357 R1	1 1	
Profil 45	Technické parametry – viz strana 415 16 A, 230 V AC			1 2 3 4 5 6 7 8	
2P+PE	Zásuvka 45x45 s ochranným kolíkem, s clonkami, s ochranou před přepětím, s optickou signalizací poruchy	bílá (RAL 9010) karmínová (RAL 3003)	5595N-C02357 B 5595N-C02357 R1	1 1	
Profil 45	Technické parametry – viz strana 415 16 A, 230 V AC			1 2 3 4 5 6 7 8	
2P+PE	Zásuvka 45x45 kódovaná s ochranným kolíkem, s clonkami, s ochranou před přepětím, s akustickou signalizací poruchy Slouží k ochraně před připojením spotřebičů, které mohou působit jako zdroje rušení. Kódovací clonka v klidovém stavu blokuje obě pracovní dutinky zásuvky. Dutinky se zpřístupní pouze při zasunutí vidlice opatřené odlišovacím adaptérem obj. č. 5525-0B6 R1, který je dodáván se zásuvkou.	karmínová (RAL 3003)	5585N-C05359 R1	1	
Profil 45	Technické parametry – viz strana 415 16 A, 230 V AC			1 2 3 4 5 6 7 8	

Přístroje Profil 45 jsou vhodné také pro parapetní kanály fy KOPOS KOLÍN a.s. (typy PK 120X55 D, PK 160X65 D a PK 210X70 D).
 ② Výrobek není skladem; dodává se na objednávku ve lhůtě 3 týdnů.

Poznámky

Řazení/Pro přístroje	Název	Barva	Objednací číslo	Jednot. bal. ks	
Pro design	Technické údaje		Kompletnost		
2P+PE	<p>Zásuvka 45x45 kódovaná s ochranným kolíkem, s clonkami, s ochranou před přepětím, s optickou signalizací poruchy</p> <p>Slouží k ochraně před připojením spotřebičů, které mohou působit jako zdroje rušení. Kódovací clonka v klidovém stavu blokuje obě pracovní dutinky zásuvky. Dutinky se zpřístupní pouze při zasunutí vidlice opatřené odlišovacím adaptérem obj. č. 5525-0B6 R1, který je dodáván se zásuvkou.</p>	karmínová (RAL 3003)	5595N-C05359 R1	1	
Profil 45	Technické parametry – viz strana 415 16 A, 230 V AC		1 2 3 4 5 6 7 8		
	<p>Adaptér odlišovací na vidlice pro kódované zásuvky 45x45</p> <p>pro bezpečné odlišení napájecích obvodů Adaptér se navléká na kolíky běžné vidlice.</p> <p>Vidlici opatřenou adaptérem lze zasunout pouze do následujících kódovaných zásuvek: 5525N-C05357 R1, 5585N-C05359 R1, 5595N-C05359 R1.</p>	karmínová	5525-0B6 R1	50/10	
Profil 45			1 2 3 4 5 6 7 8		
1228.01 RJ 12-6 1208.10 RJ 45-8	<p>Modul zásuvkový 45x45 se záclonkou, s označovacími ikonkami³⁶⁾</p> <p>vhodný pro konektory RJ45, RJ12 typu Modular-Jack (keystone)</p>	bílá	N 1711277-1	1	
Profil 45			1 2 3 4 5 6 7 8		
1228.01 RJ 12-6 1208.10 RJ 45-8	<p>Modul zásuvkový 22,5x45 se záclonkou³⁶⁾</p> <p>vhodný pro konektory RJ45, RJ12 typu Modular-Jack (keystone)</p>	bílá	136811-1	25/1	
Profil 45			1 2 3 4 5 6 7 8		
	<p>Záslepka 45x45</p>	bílá	N 5525-C00100 B	1	
Profil 45			1 2 3 4 5 6 7 8		
	<p>Záslepka 22,5x45</p>	bílá	N 1711306-1	1	
Profil 45			1 2 3 4 5 6 7 8		

Poznámky

³⁶⁾ V případě potřeby je možno použít keystone s bočním výstupem kabelu, např. firmy AMP (0-1479552-1, Cat6/STP nebo 0-1479717-1, Cat5e/STP) nebo RiT (R3010082, Cat5e/STP nebo R3010072, Cat5e/UTP).

Přístroje Profil 45 jsou vhodné také pro parapetní kanály fy KOPOS KOLÍN a.s. (typy PK 120X55 D, PK 160X65 D a PK 210X70 D).

N Novinka