

SK-přenosná zásuvková rozbočnice

IP 44

Tabulka typů Strany 327 - 329



SK - pro vnitřní prostředí se čtyřpólovými a třípólovými zásuvkami Strany 330 - 333



SK - pro vnitřní prostředí s pětipólovými a třípólovými zásuvkami Strany 334 - 337



SK - pro venkovní prostředí s chráničem se čtyřpólovými a třípólovými zásuvkami Strany 338 - 340



SK - pro venkovní prostředí s chráničem s pětipólovými a třípólovými zásuvkami Strany 341 - 343

ROZMĚRY 210 x 300 x 86 mm (barva žlutá)

Pro vnitřní prostředí		Pro venkovní prostředí s chráničem	
Zásuvky tří a čtyřpólové	Zásuvky tří a pětipólové	Zásuvky tří a čtyřpólové	Zásuvky tří a pětipólové
Typ	Typ	Typ	Typ
SK 05000		SK 32101	SK 82101
SK 12101	SK 62101	SK 32200	
SK 12110	SK 62110	SK 33001	SK 83001
SK 12200		SK 33100	
SK 13001	SK 63001	SK 35000	
SK 13010	SK 63010	SK 55000	
SK 13100			
SK 15000			

ROZMĚRY 350 x 290 x 95 mm (barva oranžová)

Pro vnitřní prostředí		Pro venkovní prostředí s chráničem	
Zásuvky tří a čtyřpólové	Zásuvky tří a pětipólové	Zásuvky tří a čtyřpólové	Zásuvky tří a pětipólové
Typ	Typ	Typ	Typ
SK 20003	SK 70003	SK 45003	SK 95003
SK 20012	SK 70012	SK 45012	SK 95012
SK 20021	SK 70021	SK 45021	SK 95021
SK 20030	SK 70030	SK 45030	SK 95030
SK 25003	SK 75003	SK 45102	SK 95102
SK 25012	SK 75012	SK 45111	SK 95111
SK 25021	SK 75021	SK 45120	SK 95120
SK 25030	SK 75030	SK 45201	SK 95201
SK 25102	SK 75102	SK 45210	SK 95210
SK 25111	SK 75111	SK 45300	
SK 25120	SK 75120		
SK 25201	SK 75201		
SK 25210	SK 75210		
SK 25300			

Přívod k zásuvkové kombinaci SK tvoří 5 m dlouhý mechanicky odolný kabel.

SK 25002	SK 75002	SK 45002	SK 95002
SK 25011	SK 75011	SK 45011	SK 95011

Zásuvkové kombinace SK osazené přívodkou.

Význam číslic v typovém značení SK:

1. číslice... Číslo typové řady
2. číslice... Počet zásuvek 230V/16A
3. číslice... Počet zásuvek 230V/16A průmyslová
4. číslice... Počet zásuvek 400V/16A
5. číslice... Počet zásuvek 400V/32A

SK-..... se čtyřpólovými zásuvkami chráněnými jističi
Číslo typové řady 0, 1, 2

Typ	Zásuvky				Vidlice			Přívodka	Rozměr š x v x h [mm]	Hmotnost [kg]	Popis produktu strana					
	230 V/16 A 3 pól	230 V/16 A 3p průmyslová	400 V/16 A 4 pól	400 V/32 A 4 pól	230 V/16 A 3 pól	400 V/32 A 4 pól	400 V/32 A 5 pól	400 V/32 A 5 pól								
SK- 0	5	0	0	0	0	5	-	-	-	1	-	-	-	210x300x86	1,80	330
SK- 1	2	1	0	1	2	1	-	1	-	-	-	1	-	210x300x86	4,40	330
SK- 1	2	1	1	0	2	1	1	-	-	-	-	1	-	210x300x86	4,60	330
SK- 1	2	2	0	0	2	2	-	-	-	-	-	1	-	210x300x86	4,50	330
SK- 1	3	0	0	1	3	-	-	-	-	-	-	1	-	210x300x86	4,40	330
SK- 1	3	0	1	0	3	-	1	-	-	-	-	1	-	210x300x86	4,50	330
SK- 1	3	1	0	0	3	1	-	-	-	-	-	1	-	210x300x86	4,30	330
SK- 1	5	0	0	0	5	-	-	-	-	-	-	1	-	210x300x86	4,20	330
SK- 2	0	0	0	3	-	-	-	3	-	1	-	-	-	350x290x95	5,30	331
SK- 2	0	0	1	2	-	-	1	2	-	1	-	-	-	350x290x95	5,30	331
SK- 2	0	0	2	1	-	-	2	1	-	1	-	-	-	350x290x95	5,30	331
SK- 2	0	0	3	0	-	-	3	-	-	1	-	-	-	350x290x95	5,30	331
SK- 2	5	0	0	2	5	-	-	2	-	-	-	1	-	350x290x95	5,60	331
SK- 2	5	0	0	3	5	-	-	3	-	-	-	1	-	350x290x95	5,80	332
SK- 2	5	0	1	1	5	-	1	1	-	-	-	-	1	350x290x95	5,60	332
SK- 2	5	0	1	2	5	-	1	2	-	-	-	1	-	350x290x95	5,90	332
SK- 2	5	0	2	1	5	-	2	1	-	-	-	1	-	350x290x95	5,80	332
SK- 2	5	0	3	0	5	-	3	-	-	-	-	1	-	350x290x95	5,80	332
SK- 2	5	1	0	2	5	1	-	2	-	-	-	1	-	350x290x95	5,80	332
SK- 2	5	1	1	1	5	1	1	1	-	-	-	1	-	350x290x95	5,70	333
SK- 2	5	1	2	0	5	1	2	-	-	-	-	1	-	350x290x95	5,80	333
SK- 2	5	2	0	1	5	2	-	1	-	-	-	1	-	350x290x95	5,60	333
SK- 2	5	2	1	0	5	2	1	-	-	-	-	1	-	350x290x95	5,80	333
SK- 2	5	3	0	0	5	3	-	-	-	-	-	1	-	350x290x95	5,50	333

SK-..... se čtyřpólovými zásuvkami chráněnými jističi a proudovým chráničem
Číslo typové řady 3, 4

Typ	Zásuvky				Vidlice		Přívodka	Rozměr š x v x h [mm]	Hmotnost [kg]	Popis produktu strana						
	230 V/16 A 3 pól	230 V/16 A 3p průmyslová	400 V/16 A 4 pól	400 V/32 A 4 pól	230 V/16 A 3 pól	400 V/32 A 5 pól	400 V/32 A 5 pól									
SK- 3	2	1	0	1	2	1	-	1	-	-	-	210x300x86	4,40	338		
SK- 3	2	2	0	0	2	2	-	-	-	-	-	1	-	210x300x86	4,50	338
SK- 3	3	0	0	1	3	-	-	-	-	-	-	1	-	210x300x86	4,40	338
SK- 3	3	1	0	0	3	1	-	-	-	-	-	1	-	210x300x86	4,30	338
SK- 3	5	0	0	0	5	-	-	-	-	-	-	1	-	350x290x95	4,20	338
SK- 5	5	0	0	0	5	-	-	-	1	-	-	-	-	350x290x95	1,80	338
SK- 4	5	0	0	2	5	-	-	2	-	-	-	1	-	350x290x95	5,60	339
SK- 4	5	0	0	3	5	-	-	3	-	-	-	1	-	350x290x95	5,80	339
SK- 4	5	0	1	1	5	-	1	1	-	-	-	1	-	350x290x95	5,60	339
SK- 4	5	0	1	2	5	-	1	2	-	-	-	1	-	350x290x95	5,90	339
SK- 4	5	0	2	1	5	-	2	1	-	-	-	1	-	350x290x95	5,80	339
SK- 4	5	0	3	0	5	-	3	-	-	-	-	1	-	350x290x95	5,80	339
SK- 4	5	1	0	2	5	1	-	2	-	-	-	1	-	350x290x95	5,80	340
SK- 4	5	1	1	1	5	1	1	1	-	-	-	1	-	350x290x95	5,70	340
SK- 4	5	1	2	0	5	1	2	-	-	-	-	1	-	350x290x95	5,80	340
SK- 4	5	2	0	1	5	2	-	1	-	-	-	1	-	350x290x95	5,60	340
SK- 4	5	2	1	0	5	2	1	-	-	-	-	1	-	350x290x95	5,80	340
SK- 4	5	3	0	0	5	3	-	-	-	-	-	1	-	350x290x95	5,50	340

SK-..... s pětipólovými zásuvkami chráněnými jističi
Číslo typové řady 6, 7

Typ	Zásuvky				Vidlice		Přívodka	Rozměr š x v x h [mm]	Hmotnost [kg]	Popis produktu strana
	230 V/16 A 3 pól	230 V/16 A 3p průmyslová	400 V/16 A 5 pól	400 V/32 A 5 pól	230 V/16 A 3 pól	400 V/32 A 5 pól	400 V/32 A 5 pól			
SK- 6 2 1 0 1	2	1	-	1	-	1	-	210x300x86	4,40	334
SK- 6 2 1 1 0	2	1	1	-	-	1	-	210x300x86	4,60	334
SK- 6 3 0 0 1	3	-	-	1	-	1	-	210x300x86	4,40	334
SK- 6 3 0 1 0	3	-	1	-	-	1	-	210x300x86	4,50	334
SK- 7 0 0 0 3	-	-	-	3	-	1	-	350x290x95	5,30	335
SK- 7 0 0 1 2	-	-	1	2	-	1	-	350x290x95	5,30	335
SK- 7 0 0 2 1	-	-	2	1	-	1	-	350x290x95	5,30	335
SK- 7 0 0 3 0	-	-	3	-	-	1	-	350x290x95	5,30	335
SK- 7 5 0 0 2	5	-	-	2	-	-	1	350x290x95	5,60	335
SK- 7 5 0 0 3	5	-	-	3	-	1	-	350x290x95	5,80	335
SK- 7 5 0 1 1	5	-	1	1	-	-	1	350x290x95	5,60	336
SK- 7 5 0 1 2	5	-	1	2	-	1	-	350x290x95	5,90	336
SK- 7 5 0 2 1	5	-	2	1	-	1	-	350x290x95	5,80	336
SK- 7 5 0 3 0	5	-	3	-	-	1	-	350x290x95	5,80	336
SK- 7 5 1 0 2	5	1	-	2	-	1	-	350x290x95	5,80	336
SK- 7 5 1 1 1	5	1	1	1	-	1	-	350x290x95	5,70	336
SK- 7 5 1 2 0	5	1	2	-	-	1	-	350x290x95	5,80	337
SK- 7 5 2 0 1	5	2	-	1	-	1	-	350x290x95	5,60	337
SK- 7 5 2 1 0	5	2	1	-	-	1	-	350x290x95	5,80	337

SK-..... s pětipólovými zásuvkami chráněnými jističi a proudovým chráničem
Číslo typové řady 8, 9

Typ	Zásuvky				Vidlice		Přívodka	Rozměr š x v x h [mm]	Hmotnost [kg]	Popis produktu strana
	230 V/16 A 3 pól	230 V/16 A 3p průmyslová	400 V/16 A 5 pól	400 V/32 A 5 pól	230 V/16 A 3 pól	400 V/32 A 5 pól	400 V/32 A 5 pól			
SK- 8 2 1 0 1	2	1	-	1	-	1	-	210x300x86	4,40	341
SK- 8 3 0 0 1	3	-	-	1	-	1	-	210x300x86	4,40	341
SK- 9 5 0 0 2	5	-	-	2	-	-	1	350x290x95	5,60	341
SK- 9 5 0 0 3	5	-	-	3	-	1	-	350x290x95	5,80	341
SK- 9 5 0 1 1	5	-	1	1	-	-	1	350x290x95	5,60	341
SK- 9 5 0 1 2	5	-	1	2	-	1	-	350x290x95	5,90	341
SK- 9 5 0 2 1	5	-	2	1	-	1	-	350x290x95	5,80	341
SK- 9 5 0 3 0	5	-	3	-	-	1	-	350x290x95	5,80	341
SK- 9 5 1 0 2	5	1	-	2	-	1	-	350x290x95	5,80	342
SK- 9 5 1 1 1	5	1	1	1	-	1	-	350x290x95	5,70	342
SK- 9 5 1 2 0	5	1	2	-	-	1	-	350x290x95	5,80	342
SK- 9 5 2 0 1	5	2	-	1	-	1	-	350x290x95	5,60	342
SK- 9 5 2 1 0	5	2	1	-	-	1	-	350x290x95	5,80	342

Význam číslic v typovém značení SK:

1. číslice... Číslo typové řady
2. číslice... Počet zásuvek 230V/16A
3. číslice... Počet zásuvek 230V/16A průmyslová
4. číslice... Počet zásuvek 400V/16A
5. číslice... Počet zásuvek 400V/32A

Služby

DK

KV

Mi-rozváděče

Mi-typové

LES

ZP

SK

SK-přenosné závěsné zásuvkové rozbočnice nn, IP 44 □

- pro vnitřní prostředí

- se čtyřpólovými a třípólovými zásuvkami

■ jmenovité napětí AC 400 V


■ materiál polyamid

■ krytí IP 44




SK-05000 přenosná zásuvková rozbočnice

zásuvka 5 x 16 A / 230 V
přívodní kabel CGLG 3C x 1,5
druh připojení: vidlicové připojení 16 A / 230 V 3-pólové
vypínač přívodu 16 A




SK-12101 přenosná zásuvková rozbočnice

CEE-zásuvka, 4-pólová 1 x 32 A / 400 V
CEE-zásuvka, 3-pólová 1 x 16 A / 230 V (průmyslová)
2x 16 A / 230 V
přívodní kabel CGSG 5C x 4
druh připojení: vidlicové připojení 32 A / 400 V 5-pólové
vypínač přívodu 32 A




SK-12110 přenosná zásuvková rozbočnice

CEE-zásuvka, 4-pólová 1 x 16 A / 400 V
CEE-zásuvka, 3-pólová 1 x 16 A / 230 V (průmyslová)
2x 16 A / 230 V
přívodní kabel CGSG 5C x 4
druh připojení: vidlicové připojení 32 A / 400 V 5-pólové
vypínač přívodu 32 A




SK-12200 přenosná zásuvková rozbočnice

CEE-zásuvka, 3-pólová 2 x 16 A / 230V (průmyslová)
zásuvka 2 x 16 A / 230 V
přívodní kabel CGSG 5C x 4
druh připojení: vidlicové připojení 32 A / 400 V 5-pólové
vypínač přívodu 32 A




SK-13001 přenosná zásuvková rozbočnice

CEE-zásuvka, 4-pólová 1 x 32 A / 400 V
zásuvka 3 x 16 A / 230 V
přívodní kabel CGSG 5C x 4
druh připojení: vidlicové připojení 32 A / 400 V 5-pólové
vypínač přívodu 32 A




SK-13010 přenosná zásuvková rozbočnice

CEE-zásuvka, 4-pólová 1 x 16 A / 400 V
zásuvka 3 x 16 A / 230 V
přívodní kabel CGSG 5C x 4
druh připojení: vidlicové připojení 32 A / 400 V 5-pólové
vypínač přívodu 32 A




SK-13100 přenosná zásuvková rozbočnice

CEE-zásuvka, 3-pólová 1 x 16 A / 230 V (průmyslová)
zásuvka 3 x 16 A / 230 V
přívodní kabel CGSG 5C x 4
druh připojení: vidlicové připojení 32 A / 400 V 5-pólové
vypínač přívodu 32 A



SK-15000 přenosná zásuvková rozbočnice

zásuvka 5 x 16 A / 230 V
přívodní kabel CGSG 5C x 4
druh připojení: vidlicové připojení 32 A / 400 V 5-pólové
vypínač přívodu 32 A



SK-přenosné závěsné zásuvkové rozbočnice nn, IP 44 □

- pro vnitřní prostředí
- se čtyřpólovými zásuvkami


- jmenovité napětí AC 400 V
- krytí IP 44

- materiál polyamid




SK-20003 přenosná zásuvková rozbočnice

CEE-zásuvka, 4-pólová 3 x 32 A / 400 V
 přívodní kabel CGSG 4B x 4
 druh připojení: vidlicové připojení 32 A / 400 V 4-pólové
 vypínač přívodu 32 A




SK-20012 přenosná zásuvková rozbočnice

CEE-zásuvka, 4-pólová 2 x 32 A / 400 V
 CEE-zásuvka, 4-pólová 1 x 16 A / 400 V
 přívodní kabel CGSG 4B x 4
 druh připojení: vidlicové připojení 32 A / 400 V 4-pólové
 vypínač přívodu 32 A




SK-20021 přenosná zásuvková rozbočnice

CEE-zásuvka, 4-pólová 1 x 32 A / 400 V
 CEE-zásuvka, 4-pólová 2 x 16 A / 400 V
 přívodní kabel CGSG 4B x 4
 druh připojení: vidlicové připojení 32 A / 400 V 4-pólové
 vypínač přívodu 32 A




SK-20030 přenosná zásuvková rozbočnice

CEE-zásuvka, 4-pólová 3 x 16 A / 400 V
 přívodní kabel CGSG 4B x 4
 druh připojení: vidlicové připojení 32 A / 400 V 4-pólové
 vypínač přívodu 32 A



SK-25002 přenosná zásuvková rozbočnice

CEE-zásuvka, 4-pólová 2 x 32 A / 400 V
 zásuvka 5 x 16 A / 230 V
 druh připojení: s přívodkou 32 A / 400 V 5-pólové
 vypínač přívodu 32 A



- pro vnitřní prostředí
- se čtyřpólovými a třípólovými zásuvkami


- jmenovité napětí AC 400 V
- materiál polyamid
- krytí IP 44

Služby



SK-25003 přenosná zásuvková rozbočnice

CEE-zásuvka, 4-pólová 3 x 32 A / 400 V
 zásuvka 5 x 16 A / 230 V
 přívodní kabel CGSG 5C x 4
 druh připojení: vidlicové připojení 32 A / 400 V 5-pólové
 vypínač přívodu 32 A




DK



SK-25011 přenosná zásuvková rozbočnice

CEE-zásuvka, 4-pólová 1 x 32 A / 400 V
 CEE-zásuvka, 4-pólová 1 x 16 A / 400 V
 zásuvka 5 x 16 A / 230 V
 druh připojení: s přívodkou 32 A / 400 V 5-pólové
 vypínač přívodu 32 A




KV

Mi-rozváděče



SK-25012 přenosná zásuvková rozbočnice

CEE-zásuvka, 4-pólová 2 x 32 A / 400 V
 CEE-zásuvka, 4-pólová 1 x 16 A / 400 V
 přívodní kabel CGSG 5C x 4
 zásuvka 5 x 16 A / 230 V
 druh připojení: vidlicové připojení 32 A / 400 V 5-pólové
 vypínač přívodu 32 A




Mi-typové

LES



SK-25021 přenosná zásuvková rozbočnice

CEE-zásuvka, 4-pólová 1 x 32 A / 400 V
 CEE-zásuvka, 4-pólová 2 x 16 A / 400 V
 zásuvka 5 x 16 A / 230 V
 přívodní kabel CGSG 5C x 4
 druh připojení: vidlicové připojení 32 A / 400 V 5-pólové
 vypínač přívodu 32 A




ZP

SK




SK-25030 přenosná zásuvková rozbočnice

CEE-zásuvka, 4-pólová 3 x 16 A / 400 V
 zásuvka 5 x 16 A / 230 V
 přívodní kabel CGSG 5C x 4
 druh připojení: vidlicové připojení 32 A / 400 V 5-pólové
 vypínač přívodu 32 A



SK-25102 přenosná zásuvková rozbočnice

CEE-zásuvka, 4-pólová 2 x 32 A / 400 V
 CEE-zásuvka, 3-pólová 1 x 16 A / 230 V (průmyslová)
 zásuvka 5 x 16 A / 230 V
 přívodní kabel CGSG 5C x 4
 druh připojení: vidlicové připojení 32 A / 400 V 5-pólové
 vypínač přívodu 32 A



SK-přenosné závěsné zásuvkové rozbočnice nn, IP 44 □

- pro vnitřní prostředí

- se čtyřpólovými a třípólovými zásuvkami

■ jmenovité napětí AC 400 V


■ materiál polyamid

■ krytí IP 44




SK-25111 přenosná zásuvková rozbočnice

CEE-zásuvka, 4-pólová 1 x 32 A / 400 V
 CEE-zásuvka, 4-pólová 1 x 16 A / 400 V
 CEE-zásuvka, 3-pólová 1 x 16 A / 230 V (průmyslová)
 zásuvka 5 x 16 A / 230 V
 přívodní kabel CGSG 5C x 4
 druh připojení: vidlicové připojení 32 A / 400 V 5-pólové
 vypínač přívodu 32 A




SK-25120 přenosná zásuvková rozbočnice

CEE-zásuvka, 4-pólová 2 x 16 A / 400 V
 CEE-zásuvka, 3-pólová 1 x 16 A / 230 V (průmyslová)
 zásuvka 5 x 16 A / 230 V
 přívodní kabel CGSG 5C x 4
 druh připojení: vidlicové připojení 32 A / 400 V 5-pólové
 vypínač přívodu 32 A




SK-25201 přenosná zásuvková rozbočnice

CEE-zásuvka, 4-pólová 1 x 32 A / 400 V
 CEE-zásuvka, 3-pólová 2 x 16 A / 230 V (průmyslová)
 zásuvka 5 x 16 A / 230 V
 přívodní kabel CGSG 5C x 4
 druh připojení: vidlicové připojení 32 A / 400 V 5-pólové
 vypínač přívodu 32 A




SK-25210 přenosná zásuvková rozbočnice

CEE-zásuvka, 4-pólová 1 x 16 A / 400 V
 CEE-zásuvka, 3-pólová 2 x 16 A / 230 V (průmyslová)
 zásuvka 5 x 16 A / 230 V
 přívodní kabel CGSG 5C x 4
 druh připojení: vidlicové připojení 32 A / 400 V 5-pólové
 vypínač přívodu 32 A



SK-25300 přenosná zásuvková rozbočnice

CEE-zásuvka, 3-pólová 3 x 16 A / 230 V (průmyslová)
 zásuvka 5 x 16 A / 230 V
 přívodní kabel CGSG 5C x 4
 druh připojení: vidlicové připojení 32 A / 400 V 5-pólové
 vypínač přívodu 32 A



SK-přenosné závěsné zásuvkové rozbočnice nn, IP 44 □

- pro vnitřní prostředí
- s pětipólovými a třípólovými zásuvkami


- jmenovité napětí AC 400 V
- krytí IP 44

- materiál polyamid




SK-62101 přenosná zásuvková rozbočnice

CEE-zásuvka, 5-pólová 1 x 32 A / 400 V
 CEE-zásuvka, 3-pólová 1 x 16 A / 230 V (průmyslová)
 zásuvka 2 x 16 A / 230 V
 přívodní kabel CGSG 5C x 4
 druh připojení: vidlicové připojení 32 A / 400 V 5-pólové
 vypínač přívodu 32 A




SK-62110 přenosná zásuvková rozbočnice

CEE-zásuvka, 5-pólová 1 x 16 A / 400 V
 CEE-zásuvka, 3-pólová 1 x 16 A / 230 V (průmyslová)
 zásuvka 2 x 16 A / 230 V
 přívodní kabel CGSG 5C x 4
 druh připojení: vidlicové připojení 32 A / 400 V 5-pólové
 vypínač přívodu 32 A




SK-63001 přenosná zásuvková rozbočnice

CEE-zásuvka, 5-pólová 1 x 32 A / 400 V
 zásuvka 3 x 16 A / 230 V
 přívodní kabel CGSG 5C x 4
 druh připojení: vidlicové připojení 32 A / 400 V 5-pólové
 vypínač přívodu 32 A



SK-63010 přenosná zásuvková rozbočnice

CEE-zásuvka, 5-pólová 1 x 16 A / 400 V
 zásuvka 3 x 16 A / 230 V
 přívodní kabel CGSG 5C x 4
 druh připojení: vidlicové připojení 32 A / 400 V 5-pólové
 vypínač přívodu 32 A



- pro vnitřní prostředí
- s pětipólovými a třípólovými zásuvkami


- jmenovité napětí AC 400 V
- krytí IP 44

- materiál polyamid




SK-70003 přenosná zásuvková rozbočnice

CEE-zásuvka, 5-pólová 3 x 32 A / 400 V
 přívodní kabel CGSG 5C x 4
 druh připojení: vidlicové připojení 32 A / 400 V 5-pólové
 vypínač přívodu 32 A




SK-70012 přenosná zásuvková rozbočnice

CEE-zásuvka, 5-pólová 2 x 32 A / 400 V
 CEE-zásuvka, 5-pólová 1 x 16 A / 400 V
 přívodní kabel CGSG 5C x 4
 druh připojení: vidlicové připojení 32 A / 400 V 5-pólové
 vypínač přívodu 32 A




SK-70021 přenosná zásuvková rozbočnice

CEE-zásuvka, 5-pólová 1 x 32 A / 400 V
 CEE-zásuvka, 5-pólová 2 x 16 A / 400 V
 přívodní kabel CGSG 5C x 4
 druh připojení: vidlicové připojení 32 A / 400 V 5-pólové
 vypínač přívodu 32 A




SK-70030 přenosná zásuvková rozbočnice

CEE-zásuvka, 5-pólová 3 x 16 A / 400 V
 přívodní kabel CGSG 5C x 4
 druh připojení: vidlicové připojení 32 A / 400 V 5-pólové
 vypínač přívodu 32 A




SK-75002 přenosná zásuvková rozbočnice

CEE-zásuvka, 5-pólová 2 x 32 A / 400 V
 zásuvka 5 x 16 A / 230 V
 druh připojení: s přívodkou 32 A / 400 V 5-pólové
 vypínač přívodu 32 A



SK-75003 přenosná zásuvková rozbočnice

CEE-zásuvka, 5-pólová 3 x 32 A / 400 V
 zásuvka 5 x 16 A / 230 V
 přívodní kabel CGSG 5C x 4
 druh připojení: vidlicové připojení 32 A / 400 V 5-pólové
 vypínač přívodu 32 A



Služby

DK

KV

Mi-rozváděče

Mi-typové

LES

ZP

SK

SK-přenosné závěsné zásuvkové rozbočnice nn, IP 44 □


- pro vnitřní prostředí
- s pětipólovými a třípólovými zásuvkami

- jmenovité napětí AC 400 V
- materiál polyamid
- krytí IP 44




SK-75011 přenosná zásuvková rozbočnice

CEE-zásuvka, 5-pólová 1 x 32 A / 400 V
 CEE-zásuvka, 5-pólová 1 x 16 A / 400 V
 zásuvka 5 x 16 A / 230 V
 druh připojení: s přívodkou 32 A / 400 V 5-pólové
 vypínač přívodu 32 A




SK-75012 přenosná zásuvková rozbočnice

CEE-zásuvka, 5-pólová 2 x 32 A / 400 V
 CEE-zásuvka, 5-pólová 1 x 16 A / 400 V
 zásuvka 5 x 16 A / 230 V
 přívodní kabel CGSG 5C x 4
 druh připojení: vidlicové připojení 32 A / 400 V 5-pólové
 vypínač přívodu 32 A




SK-75021 přenosná zásuvková rozbočnice

CEE-zásuvka, 5-pólová 1 x 32 A / 400 V
 CEE-zásuvka, 5-pólová 2 x 16 A / 400 V
 zásuvka 5 x 16 A / 230 V
 přívodní kabel CGSG 5C x 4
 druh připojení: vidlicové připojení 32 A / 400 V 5-pólové
 vypínač přívodu 32 A




SK-75030 přenosná zásuvková rozbočnice

CEE-zásuvka, 5-pólová 3 x 16 A / 400 V
 zásuvka 5 x 16 A / 230 V
 přívodní kabel CGSG 5C x 4
 druh připojení: vidlicové připojení 32 A / 400 V 5-pólové
 vypínač přívodu 32 A




SK-75102 přenosná zásuvková rozbočnice

CEE-zásuvka, 5-pólová 2 x 32 A / 400 V
 CEE-zásuvka, 3-pólová 1 x 16 A / 230 V (průmyslová)
 zásuvka 5 x 16 A / 230 V
 přívodní kabel CGSG 5C x 4
 druh připojení: vidlicové připojení 32 A / 400 V 5-pólové
 vypínač přívodu 32 A



SK-75111 přenosná zásuvková rozbočnice

CEE-zásuvka, 5-pólová 1 x 32 A / 400 V
 CEE-zásuvka, 5-pólová 1 x 16 A / 400 V
 CEE-zásuvka, 3-pólová 1 x 16 A / 230 V (průmyslová)
 zásuvka 5 x 16 A / 230 V
 přívodní kabel CGSG 5C x 4
 druh připojení: vidlicové připojení 32 A / 400 V 5-pólové
 vypínač přívodu 32 A



SK-přenosné závěsné zásuvkové rozbočnice nn, IP 44 □

- pro vnitřní prostředí
- s pětipólovými a třípólovými zásuvkami


- jmenovité napětí AC 400 V
- krytí IP 44

- materiál polyamid




SK-75120 přenosná zásuvková rozbočnice

CEE-zásuvka, 5-pólová 2 x 16 A / 400 V
 CEE-zásuvka, 3-pólová 1 x 16 A / 230 V (průmyslová)
 zásuvka 5 x 16 A / 230 V
 přívodní kabel CGSG 5C x 4
 druh připojení: vidlicové připojení 32 A / 400 V 5-pólové
 vypínač přívodu 32 A




SK-75201 přenosná zásuvková rozbočnice

CEE-zásuvka, 5-pólová 1 x 32 A / 400 V
 CEE-zásuvka, 3-pólová 2 x 16 A / 230 V (průmyslová)
 zásuvka 5 x 16 A / 230 V
 přívodní kabel CGSG 5C x 4
 druh připojení: vidlicové připojení 32 A / 400 V 5-pólové
 vypínač přívodu 32 A



SK-75210 přenosná zásuvková rozbočnice

CEE-zásuvka, 5-pólová 1 x 16 A / 400 V
 CEE-zásuvka, 3-pólová 2 x 16 A / 230 V (průmyslová)
 zásuvka 5 x 16 A / 230 V
 přívodní kabel CGSG 5C x 4
 druh připojení: vidlicové připojení 32 A / 400 V 5-pólové
 vypínač přívodu 32 A



SK-přenosné závěsné zásuvkové rozbočnice nn, IP 44 □

- pro venkovní prostředí s chráničem
- se čtyřpólovými a třípólovými zásuvkami


■ jmenovité napětí AC 400 V
 ■ krytí IP 44

■ materiál polyamid




SK-32101 přenosná zásuvková rozbočnice

CEE-zásuvka, 4-pólová 1 x 32 A / 400 V
 CEE-zásuvka, 3-pólová 1 x 16 A / 230 V (průmyslová)
 zásuvka 2 x 16 A / 230 V
 přívodní kabel CGSG 5C x 4
 druh připojení: vidlicové připojení 32 A / 400 V 5-pólové
 pr. chránič 40/4/0,03 A




SK-32200 přenosná zásuvková rozbočnice

CEE-zásuvka, 3-pólová 2 x 16 A / 230 V (průmyslová)
 zásuvka 2 x 16 A / 230 V
 přívodní kabel CGSG 5C x 4
 druh připojení: vidlicové připojení 32 A / 400 V 5-pólové
 pr. chránič 40/4/0,03 A




SK-33001 přenosná zásuvková rozbočnice

CEE-zásuvka, 4-pólová 1 x 32 A / 400 V
 zásuvka 3 x 16 A / 230 V
 přívodní kabel CGSG 5C x 4
 druh připojení: vidlicové připojení 32 A / 400 V 5-pólové
 pr. chránič 40/4/0,03 A




SK-33100 přenosná zásuvková rozbočnice

CEE-zásuvka, 3-pólová 1 x 16 A / 230 V (průmyslová)
 zásuvka 3 x 16 A / 230 V
 přívodní kabel CGSG 5C x 4
 druh připojení: vidlicové připojení 32 A / 400 V 5-pólové
 pr. chránič 40/4/0,03 A




SK-35000 přenosná zásuvková rozbočnice

zásuvka 5 x 16 A / 230 V
 přívodní kabel CGSG 5C x 4
 druh připojení: vidlicové připojení 32 A / 400 V 5-pólové
 pr. chránič 40/4/0,03 A



SK-55000 přenosná zásuvková rozbočnice

zásuvka 5 x 16 A / 230 V
 přívodní kabel CGLG 3C x 1,5
 druh připojení: vidlicové připojení 16 A / 230 V 3-pólové
 pr. chránič 16/2/0,03 A



SK-přenosné závěsné zásuvkové rozbočnice nn, IP 44 □

- pro venkovní prostředí s chráničem
- se čtyřpólovými a třípólovými zásuvkami


- jmenovité napětí AC 400 V
- krytí IP 44

- materiál polyamid




SK-45002 přenosná zásuvková rozbočnice

CEE-zásuvka, 4-pólová 2 x 32 A / 400 V
 zásuvka 5 x 16 A / 230 V
 druh připojení: s přívodkou 32 A / 400 V 5-pólové
 pr. chránič 40/4/0,03 A




SK-45003 přenosná zásuvková rozbočnice

CEE-zásuvka, 4-pólová 3 x 32 A / 400 V
 zásuvka 5 x 16 A / 230 V
 přívodní kabel CGSG 5C x 4
 druh připojení: vidlicové připojení 32 A / 400 V 5-pólové
 pr. chránič 40/4/0,03 A




SK-45011 přenosná zásuvková rozbočnice

CEE-zásuvka, 4-pólová 1 x 32 A / 400 V
 CEE-zásuvka, 4-pólová 1 x 16 A / 400 V
 zásuvka 5 x 16 A / 230 V
 druh připojení: s přívodkou 32 A / 400 V 5-pólové
 pr. chránič 40/4/0,03 A




SK-45012 přenosná zásuvková rozbočnice

CEE-zásuvka, 4-pólová 2 x 32 A / 400 V
 CEE-zásuvka, 4-pólová 1 x 16 A / 400 V
 zásuvka 5 x 16 A / 230 V
 přívodní kabel CGSG 5C x 4
 druh připojení: vidlicové připojení 32 A / 400 V 5-pólové
 pr. chránič 40/4/0,03 A




SK-45021 přenosná zásuvková rozbočnice

CEE-zásuvka, 4-pólová 1 x 32 A / 400 V
 CEE-zásuvka, 4-pólová 2 x 16 A / 400 V
 zásuvka 5 x 16 A / 230 V
 přívodní kabel CGSG 5C x 4
 druh připojení: vidlicové připojení 32 A / 400 V 5-pólové
 pr. chránič 40/4/0,03 A



SK-45030 přenosná zásuvková rozbočnice

CEE-zásuvka, 4-pólová 3 x 16 A / 400 V
 zásuvka 5 x 16 A / 230 V
 přívodní kabel CGSG 5C x 4
 druh připojení: vidlicové připojení 32 A / 400 V 5-pólové
 pr. chránič 40/4/0,03 A



SK-přenosné závěsné zásuvkové rozbočnice nn, IP 44 □

- pro venkovní prostředí s chráničem
- se čtyřpólovými a třípólovými zásuvkami


■ jmenovité napětí AC 400 V
■ krytí IP 44

■ materiál polyamid




SK-45102 přenosná zásuvková rozbočnice

CEE-zásuvka, 4-pólová 2 x 32 A / 400 V
CEE-zásuvka, 3-pólová 1 x 16 A / 230 V (průmyslová)
zásuvka 5 x 16 A / 230 V
přívodní kabel CGSG 5C x 4
druh připojení: vidlicové připojení 32 A / 400 V 5-pólové
pr. chránič 40/4/0,03 A




SK-45111 přenosná zásuvková rozbočnice

CEE-zásuvka, 4-pólová 1 x 32 A / 400 V
CEE-zásuvka, 4-pólová 1 x 16 A / 400 V
CEE-zásuvka, 3-pólová 1 x 16 A / 230 V (průmyslová)
zásuvka 5 x 16 A / 230 V
přívodní kabel CGSG 5C x 4
druh připojení: vidlicové připojení 32 A / 400 V 5-pólové
pr. chránič 40/4/0,03 A




SK-45120 přenosná zásuvková rozbočnice

CEE-zásuvka, 4-pólová 2 x 16 A / 400 V
CEE-zásuvka, 3-pólová 1 x 16 A / 230 V (průmyslová)
zásuvka 5 x 16 A / 230 V
přívodní kabel CGSG 5C x 4
druh připojení: vidlicové připojení 32 A / 400 V 5-pólové
pr. chránič 40/4/0,03 A




SK-45201 přenosná zásuvková rozbočnice

CEE-zásuvka, 4-pólová 1 x 32 A / 400 V
CEE-zásuvka, 3-pólová 2 x 16 A / 230 V (průmyslová)
zásuvka 5 x 16 A / 230 V
přívodní kabel CGSG 5C x 4
druh připojení: vidlicové připojení 32 A / 400 V 5-pólové
pr. chránič 40/4/0,03 A




SK-45210 přenosná zásuvková rozbočnice

CEE-zásuvka, 4-pólová 1 x 16 A / 400 V
CEE-zásuvka, 3-pólová 2 x 16 A / 230 V (průmyslová)
zásuvka 5 x 16 A / 230 V
přívodní kabel CGSG 5C x 4
druh připojení: vidlicové připojení 32 A / 400 V 5-pólové
pr. chránič 40/4/0,03 A



SK-45300 přenosná zásuvková rozbočnice

CEE-zásuvka, 3-pólová 3 x 16 A / 230 V (průmyslová)
zásuvka 5 x 16 A / 230 V
přívodní kabel CGSG 5C x 4
druh připojení: vidlicové připojení 32 A / 400 V 5-pólové
pr. chránič 40/4/0,03 A



SK-přenosné závěsné zásuvkové rozbočnice nn, IP 44 □

- pro venkovní prostředí s chráničem

- s pětipólovými a třípólovými zásuvkami

■ jmenovité napětí AC 400 V

■ materiál polyamid

■ krytí IP 44



SK-82101 přenosná zásuvková rozbočnice

CEE-zásuvka, 5-pólová 1 x 32 A / 400 V


CEE-zásuvka, 3-pólová 1 x 16 A / 230 V (průmyslová)

zásuvka 2 x 16 A / 230 V

přívodní kabel CGSG 5C x 4

druh připojení: vidlicové připojení 32 A / 400 V 5-pólové

pr. chránič 40/4/0,03 A



SK-83001 přenosná zásuvková rozbočnice


CEE-zásuvka, 5-pólová 1 x 32 A / 400 V

zásuvka 3 x 16 A / 230 V

přívodní kabel CGSG 5C x 4

druh připojení: vidlicové připojení 32 A / 400 V 5-pólové

pr. chránič 40/4/0,03 A



SK-přenosné závěsné zásuvkové rozbočnice nn, IP 44 ☐

- pro venkovní prostředí s chráničem
- s pětipólovými a třípólovými zásuvkami


- jmenovité napětí AC 400 V
- krytí IP 44

- materiál polyamid




SK-95002 přenosná zásuvková rozbočnice

CEE-zásuvka, 5-pólová 2 x 32 A / 400 V
 zásuvka 5 x 16 A / 230 V
 druh připojení: s přívodkou 32 A / 400 V 5-pólové
 pr. chránič 40/4/0,03 A




SK-95003 přenosná zásuvková rozbočnice

CEE-zásuvka, 5-pólová 3 x 32 A / 400 V
 zásuvka 5 x 16 A / 230 V
 přívodní kabel CGSG 5C x 4
 druh připojení: vidlicové připojení 32 A / 400 V 5-pólové
 pr. chránič 40/4/0,03 A




SK-95011 přenosná zásuvková rozbočnice

CEE-zásuvka, 5-pólová 1 x 32 A / 400 V
 CEE-zásuvka, 5-pólová 1 x 16 A / 400 V
 zásuvka 5 x 16 A / 230 V
 druh připojení: s přívodkou 32 A / 400 V 5-pólové
 pr. chránič 40/4/0,03 A




SK-95012 přenosná zásuvková rozbočnice

CEE-zásuvka, 5-pólová 2 x 32 A / 400 V
 CEE-zásuvka, 5-pólová 1 x 16 A / 400 V
 zásuvka 5 x 16 A / 230 V
 přívodní kabel CGSG 5C x 4
 druh připojení: vidlicové připojení 32 A / 400 V 5-pólové
 pr. chránič 40/4/0,03 A




SK-95021 přenosná zásuvková rozbočnice

CEE-zásuvka, 5-pólová 1 x 32 A / 400 V
 CEE-zásuvka, 5-pólová 2 x 16 A / 400 V
 zásuvka 5 x 16 A / 230 V
 přívodní kabel CGSG 5C x 4
 druh připojení: vidlicové připojení 32 A / 400 V 5-pólové
 pr. chránič 40/4/0,03 A



SK-95030 přenosná zásuvková rozbočnice

CEE-zásuvka, 5-pólová 3 x 16 A / 400 V
 zásuvka 5 x 16 A / 230 V
 přívodní kabel CGSG 5C x 4
 druh připojení: vidlicové připojení 32 A / 400 V 5-pólové
 pr. chránič 40/4/0,03 A



SK-přenosné závěsné zásuvkové rozbočnice nn, IP 44 □

- pro venkovní prostředí s chráničem
- s pětipólovými a třípólovými zásuvkami


- jmenovité napětí AC 400 V
- krytí IP 44

- materiál polyamid




SK-95102 přenosná zásuvková rozbočnice

CEE-zásuvka, 5-pólová 2 x 32 A / 400 V
 CEE-zásuvka, 3-pólová 1 x 16 A / 230 V (průmyslová)
 zásuvka 5 x 16 A / 230 V
 přívodní kabel CGSG 5C x 4
 druh připojení: vidlicové připojení 32 A / 400 V 5-pólové
 pr. chránič 40/4/0,03 A




SK-95111 přenosná zásuvková rozbočnice

CEE-zásuvka, 5-pólová 1 x 32 A / 400 V
 CEE-zásuvka, 5-pólová 1 x 16 A / 400 V
 CEE-zásuvka, 3-pólová 1 x 16 A / 230 V (průmyslová)
 zásuvka 5 x 16 A / 230 V
 přívodní kabel CGSG 5C x 4
 druh připojení: vidlicové připojení 32 A / 400 V 5-pólové
 pr. chránič 40/4/0,03 A




SK-95120 přenosná zásuvková rozbočnice

CEE-zásuvka, 5-pólová 2 x 16 A / 400 V
 CEE-zásuvka, 3-pólová 1 x 16 A / 230 V (průmyslová)
 zásuvka 5 x 16 A / 230 V
 přívodní kabel CGSG 5C x 4
 druh připojení: vidlicové připojení 32 A / 400 V 5-pólové
 pr. chránič 40/4/0,03 A




SK-95201 přenosná zásuvková rozbočnice

CEE-zásuvka, 5-pólová 1 x 32 A / 400 V
 CEE-zásuvka, 3-pólová 2 x 16 A / 230 V (průmyslová)
 zásuvka 5 x 16 A / 230 V
 přívodní kabel CGSG 5C x 4
 druh připojení: vidlicové připojení 32 A / 400 V 5-pólové
 pr. chránič 40/4/0,03 A



SK-95210 přenosná zásuvková rozbočnice

CEE-zásuvka, 5-pólová 1 x 16 A / 400 V
 CEE-zásuvka, 3-pólová 2 x 16 A / 230 V (průmyslová)
 zásuvka 5 x 16 A / 230 V
 přívodní kabel CGSG 5C x 4
 druh připojení: vidlicové připojení 32 A / 400 V 5-pólové
 pr. chránič 40/4/0,03 A





Služby

DK

KV

Mi-rozváděče

Mi-typové

LES

ZP

SK