



Základní popis

Obchodní status	Komericializováno
Řada výrobků	OsiSense XC
Název řady	Standardní formát
Typ produktu nebo součásti	Spínací jednotka polohového spínače
Označení přístroje	XE2N
Přidružené tělo	ZCD27 ZCKJ7 ZCKJ7D ZCKL7 ZCKM7 ZCKS7 ZCP27
Počet pólů	2
Složení a typ kontaktů	2 V
Funkce kontaktu	Závisle spínající, současně

Doplňky

Kompatibilita přístroje	XCKD XCKJ XCKL XCKM XCKP XCKS
Elektrické připojení	Šroubové svorkovnice, kapacita svorky: 1 x 0.5...2 x 2.5 mm ²
Tvar izol. kontaktu	Zb
Materiál kontaktu	Postříbřené kontakty
Nucené vypnutí	Ano
Minimální rychlost ovládání	6 m/min
Označení kontaktu	Q300, DC-13 (U _e = 250 V, I _e = 0.27 A) vyhovuje EN/IEC 60947-5-1 příloha A A300, AC-15 (U _e = 240 V, I _e = 3 A), I _{the} = 10 A vyhovuje EN/IEC 60947-5-1 příloha A
Odpor mezi vývody	< 25 mOhm vyhovuje IEC 60255-7 kategorie 3
[Ui] jmenovité izolační napětí	300 V vyhovuje CSA C22.2 č. 14 500 V stupeň znečištění 3 vyhovuje IEC 60947-1 300 V vyhovuje UL 508
[Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí	6 kV vyhovuje IEC 60947-1 6 kV vyhovuje IEC 60664
Zkratová ochrana	10 A podle gG patronová pojistka
Elektrická životnost	5000000 cyklu, DC-13 48 V, 9 W, provozní rychlost: < 60 cyklu/mn, koeficient zatížení: 0.5 vyhovuje IEC 60947-5-1 dodatek C 5000000 cyklu, DC-13 24 V, 13 W, provozní rychlost: < 60 cyklu/mn, koeficient zatížení: 0.5 vyhovuje IEC 60947-5-1 dodatek C 5000000 cyklu, DC-13 120 V, 7 W, provozní rychlost: < 60 cyklu/mn, koeficient zatížení: 0.5 vyhovuje IEC 60947-5-1 dodatek C

Nabídka udržitelnosti

Udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
Dokument o ekologickém profilu	Dostupný  Download Product Environmental
Instrukce o ukončení životnosti výrobku	Nejsou nutné žádné speciální instrukce pro recyklaci