



Trenner NH000 3x100A Hutschiene

NH000-Sicherungslasttrennschalter für Montageplatte bzw. Hutschieneinstallation nach DIN VDE 0660/107 und IEC 947-3 geeignet für NH-Sicherungseinsätze nach DIN 43620/1. Bestehend aus 3-poligem Schalterunterteil und plombierbarem Griffeinsatz, Berührungsschutz am Griff, mit verschiebbarem Klarsichtfenster zur Spannungsprüfung, allpolig schaltend, zur Montage auf Hutprofilschiene oder Montageplatte ohne zusätzliche Blende.

LT0050

Technische Merkmale

| | |
|---|-------------------------|
| Anschlussquerschnitt bei flexibelem Leiter | 2,5 / 50mm ² |
| Anschlussquerschnitt bei massivem Leiter | 2,5 / 50mm ² |
| Betriebsspannung AC | 690 V |
| Betriebstemperatur | -20 bis 60 °C |
| Breite | 53 mm |
| Drehmoment | 4,5Nm |
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele | 300 |
| Gesamtverlustleistung unter Nennstrom | 26,5 W |
| Höhe | 216 mm |
| Isolationsspannung | 1000 V |
| Klemmenart bei den Eingängen | Käfigklemmen |
| Klemmenart der Ausgänge | Käfigklemmen |
| Länge | 82 mm |
| Nennstrom | 100 A |
| Polanzahl | 3 P |
| Schutzart IP | 20 |
| Tiefe | 82 mm |
| Zulässiger Bemessungsstrom unter 1 Sekunde | 1,2 kA |