



AWDCE

Velmi kvalitní montážní svítidlo AWDCE s vysokým vyzařovacím výkonem určené pro osvětlování vnitřních prostorů automobilů, strojů a jiných obtížně přístupných míst

- vysoká odolnost proti působení mazadel a chladících emulzí
- tělo z polyamidu vyztuženého skelnými vlákny
- krycí sklo připevněné pomocí bajonetového uzávěru
- kompaktní zářivka s příkonem 18 W zaručuje nízkou spotřebu elektrické energie
- speciální parabolická mřížka proti oslnění
- krytí IP67, class II., teplota chomatičnosti 4000 K (neutrální bílá)

Waldmann W
ENGINEER OF LIGHT.



černá
RAL 9005

N

AWDCE s elektronickým předřadníkem, borosilikátové sklo

typ	zdroj	patice	jm. výkon	napájení	A [mm]	B [mm]	cena [Kč]
112 154 001 AWDCE 118		TC-DEL	18 W	230 V, 50 Hz	255	144	4690,-
112 153 001 AWDCE 118		TC-DEL	18 W	24 V DC	255	144	5623,-

černá
RAL 9005



N

AWDCE s elektronickým předřadníkem, borosilikátové sklo + mřížka

112 154 011 AWDCE 118		TC-DEL	18 W	230 V, 50 Hz	255	144	4910,-
112 153 011 AWDCE 118		TC-DEL	18 W	24 V DC	255	144	5890,-

A = celková délka svítidla

B = délka svítící části



PŘÍSLUŠENSTVÍ

191 092 019

Úchyt pro upevnění svítidla AWD.

296,-