

DPRO MIBA 15 W/825 E27

OSRAM DULUX PRO MINI BALL | Integrované kompaktní zářivky, tvar klasické baňky



Druh použití

- Atraktivní tvar, díky tomu vhodné také pro otevřená svítidla
- Všeobecné osvětlení
- Vysoce kvalitní domácí a profesionální prostředí
- Venkovní použití pouze v uzavřených a odvětrávaných svítidlech

Výhody produktu

- Atraktivní vzhled světelného zdroje
- Ideální pro dekorativní a otevřená svítidla
- Může být snadno namontováno místo obyčejných žárovek

Vlastnosti produktu

- Teplé komfortní světlo - energeticky úsporné světlo podobné světlu žárovky
- Dobrá kvalita světla, index podání barev R: ≥ 80 ; konstantní barevnost
- Matná vnější baňka



Technické údaje


Parametry

Jmenovitý výkon	15 W
Jmenovité napětí	220...240 V
Výkon	15.00 W
Příkon srovnatelné obyčejné žárovky	65 W
Účinnost λ	0.55
Provozní frekvence	50...60 Hz
Jmenovitý proud	0.15 A
Energy consumption	15 kWh/1000h

Světelně-technické údaje

Jmenovitý světelný tok	820 lm
Teplota chromatičnosti	2500 K
Měřený světelný tok	820 lm
Barva světla	825
Barva světla podle EN 12464-1	teplé komfortní světlo
Index podání barev Ra	18
Index podání barev Ra	80
Doba náběhu na 60 % světelného toku	100.00 s
Doba startu	1.0 s

Rozměry & váha



Product line drawing

Maximální průměr	81.0 mm
Celková délka	124.5 mm

Technický list výrobku

Váha výrobku	115.00 g
--------------	----------


Barvy & materiály

Bez rtuti	Ne
Obsah rtuti ve světelném zdroji	1.1 mg

Životnost

Jmenovitá životnost	10000 h
Počet spínacích cyklů	30000
Měřená životnost	10000 h

Další údaje o produktu



Spectral power distribution

Patice	E27
Appropriate disposal acc. to WEEE	Ano

Vlastnosti

Stmívatelnost	Ne
---------------	----

Certifikáty & standardy

Návod jak uklidit v případě rozbití	What to do if a lamp containing mercury breaks?
Energy efficiency class	A

Technický list výrobku

Kategorizace specifická pro danou zemi

ILCOS	FBA-15/825-220/240-E27
-------	------------------------

Údaje platné pro danou zemi

Kód výrobku	METEL-Code	SEG number	Číslo STK	UK Org
4008321986627	-	8331069	4930253	-

Technický list výrobku

Bezpečnostní pokyny

V případě prasknutí světelného zdroje: www.osram.com/brokenlamp
Není určeno pro použití s externími stmívači a elektronickými spínači.

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (výška x šířka x délka)	Objem	Hrubá hmotnost
4008321986627	DPRO MIBA 15 W/825 E27	Folding carton box 1	84 mm x 84 mm x 153 mm	1.08 dm ³	133.00 g
4008321987969	DPRO MIBA 15 W/825 E27	Shipping carton box 10	177 mm x 168 mm x 432 mm	12.85 dm ³	1566.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.