

AL - LISOVACÍ KABELOVÁ OKA PLNÁ


DIN 46329 ; plná, uzavřená

materiál: AL 99,5

povrch: mechanicky leštěno,

na přání pocínovaný (20 µm)

k připojení na Cu-sběrnice (vnitřní prostor)




jmenovitý průřez mm ² mm/sm	se	svorník Ø	obj. číslo *	iden. číslo	rozměr mm					počet slisování mech. hydr.		nářadí	100 ks ~ kg	balení ks
					d ₁	d ₂	b	l	a					
16	25	M 8 M 10	263 R/8** 263 R/10**	12	5,8	8,4 10,5	20	50	30	4	2	tabulka strana 3.17 - 3.18	1,200 1,200	10
25	35	M 8 M 10 M 12	264 R/ 8 264 R/10 264 R/12	12	6,8	8,4 10,5 13	25 25	50	25	4	2		1,300 1,240 1,220	10
35	50	M 8 M 10 M 12	265 R/8 265 R/10 265 R/12	14	8	8,4 10,5 13	25	62	42	5	2		2,500 1,980 2,500	10
50	70	M 8 M 10 M 12	266 R/8 266 R/10 266 R/12	16	9,8	8,4 10,5 13	25	62	42	5	2		2,750 2,700 2,650	10
70	95	M 8 M 10 M 12	267 R/8 267 R/10 267 R/12	18	11,2	8,4 10,5 13	25	72	52	6	3		3,450 3,800 3,350	10
95	120	M 10 M 12 M 16	268 R/10 268 R/12 268 R/16**	22	13,2	10,5 13 17	25	75	56	6	3		6,900 4,920 6,000	10
120	150	M 10 M 12 M 16	269 R/10 269 R/12 269 R/16	22	14,7	10,5 13 17	30	80	56	6	3		5,950 5,840 6,600	5
150	185	M 10 M 12 M 16 M 20	270 R/10 270 R/12 270 R/16 270 R/20**	25	16,3	10,5 13 17 21	30	90	60	6	3		8,500 7,730 7,600 8,200	5
185	240	M 10 M 12 M 16 M 20	271 R/10 271 R/12 271 R/16 271 R/20**	28	18,3	10,5 13 17 21	30	91	60	6	3		11,000 9,880 10,100 10,000	5
240	300	M 10 M 12 M 16 M 20	272 R/10** 272 R/12 272 R/16 272 R/20	32	21	10,5 13 17 21	38	103	70	8	3		15,500 13,800 13,480 15,000	5
300		M 12 M 16 M 20	273 R/12 273 R/16 273 R/20	34	23,3	13 17 21	38	103	70	8	3		17,600 17,280 17,400	1
400		M 12 M 16 M 20	274 R/12 274 R/16 274 R/20	38	26	13 17 21	38	116	73	–	4		38,000 37,400 40,200	1
500		M 12 M 16 M 20	275 R/12 275 R/16 275 R/20	44	29	13 17 21	44	122	79	–	4		43,700 43,300 43,000	1

* pro pocínované provedení s dodatkem „v“.

** nenormalizováno

AL - LISOVACÍ KABELOVÁ OKA

pro hliníková lana podle DIN 48201
a zakulacené sektorové vodiče
materiál: AL 99,5
povrch: mechanicky leštěno



jmenovitý průřez mm ² mm ² /mm		svorník Ø	obj. číslo	iden. číslo	rozměr mm				počet slisování mech. hydr.		nářadí	 100 ks ~ kg	 balení ks
se					d ₁	d ₂	b	l					
10		M 6 M 8	202 R/6 202 R/8	10	5	6,5 8,5	16 18	52	4	2	tabulka strana 3.17 - 3.18	0,860 0,880	100
16	25	M 8 M 10	203 R/8 203 R/10	12	5,8	8,5 10,5	18	52	4	2		1,370 1,390	50
25	35	M 8 M 10	204 R/8 204 R/10	12	6,8	8,5 10,5	18	60	4	2		1,410 1,460	50
35	50	M 10 M 12	205 R/10 205 R/12	14	8	10,5 13	21	67	5	2		2,080 2,050	50
50	70	M 10 M 12	206 R/10 206 R/12	16	9,8	10,5 13	25	72	5	2		2,680 2,730	50
70	95	M 10 M 12	207 R/10 207 R/12	18	11,2	10,5 13	28	86	6	3		4,420 4,270	50
95	120	M 10 M 12 M 16	208 R/10 208 R/12 208 R/16	22	13,2	10,5 13 17	32 32 34	90	6	3		7,400 7,500 7,300	25
120	150	M 12 M 16	209 R/12 209 R/16	22	14,7	13 17	32 34	91	6	3		6,680 6,410	25
150	185	M 12 M 16 M 20	210 R/12 210 R/16 210 R/20	25	16,3	13 17 21	35 35 41	103	6	3		9,640 9,240 9,400	25
185	240	M 12 M 16 M 20	211 R/12 211 R/16 211 R/20	28	18,3	13 17 21	40	106	6	3		12,610 11,920 13,100	5
240	300	M 12 M 16 M 20	212 R/12 212 R/16 212 R/20	32	21	13 17 21	45	116	8	3		18,300 17,600 17,300	5
300		M 16 M 20	213 R/16 213 R/20	34	23,3	17 21	49	124	8	3		17,500 17,300	1
400		M 16 M 20	214 R/16 214 R/20	38	26	17 21	58	165	—	4		32,200 31,900	1




AL - LISOVACÍ KABELOVÁ OKA

pro Al / Fe lana podle DIN 48204

materiál: E - Al 99,5


povrch: mechanicky leštěno



jmenovitý průřez mm ²	svorník Ø	obj. číslo	iden. číslo	vodič Ø mm	rozměr mm				nářadí	 100 ks ~ kg	 balení ks
					d ₁	d ₂	b	l			
25 – 4	M 8	254 R/8	12	6,8	7,6	8,5	19	60	tabulka strana 3.17 - 3.18	1,500	5
	M 10	254 R/10				10,5	19			1,500	
	M 12	254 R/12				13	23			1,600	
35 – 6	M 10	255 R/10	14	8,1	9	10,5	21	67		2,000	5
	M 12	255 R/12				13	21			2,200	
50 – 8	M 10	256 R/10	16	9,6	10,8	10,5	22	72		2,500	5
	M 12	256 R/12				13	24			2,600	
	M 16	256 R/16				17	26			2,700	
70 – 12	M 10	257 R/10	18	11,7	12,5	10,5	26	86	tabulka strana 3.17 - 3.18 jako liso- vací spojky pevné v tahu	4,100	5
	M 12	257 R/12				13	26			4,300	
	M 16	257 R/16				17	32			4,400	
95 – 15	M 12	258 R/12	22	13,6	14,8	13	31	91		7,800	5
	M 16	258 R/16				17	33	91		6,600	
120 – 20	M 12	259 R/12	25	15,5	16,5	13	37	103		9,800	5
	M 16	259 R/16				17	37	103		10,000	
	M 20	259 R/20				21	41	103		10,100	

CUPAL - PODLOŽKY

Materiál: Al 99,5, jednostranně poměděno



Závít Ø	obj. číslo	rozměr mm			 100 ks ~ kg	 balení ks
		d ₄	d ₂	s		
M 8	CS 8 – 18	18	8,5	1	0,090	50
M 10	CS 10 – 22	22	11	2	0,260	50
M 12	CS 12 – 28	28	13	2	0,440	50
M 14	CS 14 – 28	28	15	2	0,400	50
M 16	CS 16 – 35	35	17	2	0,660	50