


IZOLOVANÁ TRUBKOVÁ KABELOVÁ OKA

normální provedení

materiál: kabelové oko E - Cu trubka, izolace z PA

povrch: galvanické pocínování

dodání: s nebo bez průhledítka



	jmenovitý průřez mm²	svorník Ø	objednávací číslo*	rozměr mm**					barva	nářadí	100 ks ~ kg		balení ks
				d ₂	d ₁₂	d ₁₃	Gl ₁	l ₁₀			Cu	celkem	
	10	M 5	602 R/5	5,5	7	9	35,5	17	červená	tabulka strana 1.29 – 1.30	0,500	0,548	25
M 6		602 R/6	6,5			35,5		0,490			0,538		
M 8		602 R/8	8,5			42		0,580			0,628		
M 10		602 R/10	10,5			46		0,620			0,668		
M 12		602 R/12	13			49		0,640			0,688		
	16	M 5	603 R/5	5,5	8,5	10,5	39,5	21	modrá		0,840	0,907	25
M 6		603 R/6	6,5			41,3		0,860			0,927		
M 8		603 R/8	8,5			45,5		0,930			0,997		
M 10		603 R/10	10,5			49,5		0,990			1,057		
M 12		603 R/12	13			54		1,020			1,087		
	25	M 5	604 R/5	5,5	10	12	45	24	žlutá		1,220	1,312	25
M 6		604 R/6	6,5			46,5		1,200			1,292		
M 8		604 R/8	8,5			51		1,310			1,402		
M 10		604 R/10	10,5			55		1,570			1,662		
M 12		604 R/12	13			57		1,390			1,482		
M 14		604 R/14	15			61,5		1,490			1,582		
	35	M 6	605 R/6	6,5	12	14,5	49,5	27	červená		1,850	2,010	25
M 8		605 R/8	8,5			54		2,000			2,160		
M 10		605 R/10	10,5			59		2,130			2,290		
M 12		605 R/12	13			61		2,120			2,280		
M 14		605 R/14	15			64,5		2,180			2,340		
M 16		605 R/16	17			68		2,240			2,400		
	50	M 6	606 R/6	6,5	14	16,5	59	32	modrá		3,000	3,220	25
M 8		606 R/8	8,5			59		2,930			3,150		
M 10		606 R/10	10,5			63		3,080			3,300		
M 12		606 R/12	13			68		3,230			3,450		
M 14		606 R/14	15			71,5		3,320			3,540		
M 16		606 R/16	17			77		3,380			3,600		
M 20		606 R/20	21			83,5		3,460			3,680		
	70	M 6	607 R/6	6,5	16,4	18,9	65,5	33,5	žlutá		4,490	4,760	25
M 8		607 R/8	8,5			65,5		4,380			4,650		
M 10		607 R/10	10,5			66,5		4,540			4,810		
M 12		607 R/12	13			70,5		4,630			4,900		
M 14		607 R/14	15			73,5		4,760			5,030		
M 16		607 R/16	17			78,5		4,240			4,510		
M 20		607 R/20	21			84,5		5,090			5,360		

* pro provedení s průhledítkem: dodatek „ms“

** rozměry trubkových kabelových ok na straně 1.05 a 1.06


IZOLOVANÁ TRUBKOVÁ KABELOVÁ OKA

normální provedení

materiál: kabelové oko E - Cu trubka, izolace z PA

povrch: galvanické pocínování

dodání: s nebo bez průhledítka



jmenovitý průřez mm ²	svorník Ø	objednávací číslo*	rozměr mm**					barva	nářadí	100 ks ~ kg		balení ks
			d ₂	d ₁₂	d ₁₃	Gl ₁	l ₁₀			Cu	celkem	
95	M 8	608 R/8	8,5	17,8	20,8	74	40	červená	tabulka strana 1.29 – 1.30	5,440	5,850	25
	M 10	608 R/10	10,5			74				5,400	5,810	
	M 12	608 R/12	13			76				5,560	5,970	
	M 14	608 R/14	15			79,5				5,620	6,030	
	M 16	608 R/16	17			84				5,820	6,230	
	M 20	608 R/20	21			96				6,710	7,120	
120	M 8	609 R/8	8,5	19,3	22,3	80,5	41,5	modrá		6,720	7,180	10
	M 10	609 R/10	10,5			80,5				6,570	7,030	
	M 12	609 R/12	13			80,5				6,380	6,840	
	M 14	609 R/14	15			82,5				6,450	6,910	
	M 16	609 R/16	17			85,5				6,510	6,970	
	M 20	609 R/20	21			100,5				7,740	8,200	
150	M 8	610 R/8	8,5	20,8	23,8	88	48	žlutá		7,780	8,360	10
	M 10	610 R/10	10,5			88				7,620	8,200	
	M 12	610 R/12	13			89				7,730	8,310	
	M 14	610 R/14	15			90				7,640	8,220	
	M 16	610 R/16	17			92				7,530	8,110	
	M 20	610 R/20	21			106				8,800	9,380	

* pro provedení s průhledítkem: dodatek „ms“

** rozměry trubkových kabelových ok na straně 1.06




IZOLOVANÁ SÉRIOVÁ SPOJKA

normální provedení

materiál: kabelové oko E - Cu trubka, izolace z PA

povrch: galvanické pocínování



jmenovitý průřez mm ²	objednávací číslo	rozměr mm *			barva	nářadí	100 ks ~ kg		balení ks
		d ₁₃	d ₁₂	l ₁₀			Cu	celkem	
10	622 R	9	7	42	červená	tabulka strana 1.29 – 1.30	0,720	0,840	25
16	623 R	10,5	8,5	50	modrá		1,000	1,160	25
25	624 R	12	10	57	žlutá		1,410	1,630	25
35	625 R	14,4	12	65	červená		2,240	2,600	25
50	626 R	16,4	14	72	modrá		3,360	3,810	25
70	627 R	19	16,4	80	žlutá		4,870	5,460	25
95	628 R	20,8	17,8	87	červená		5,910	6,740	25
120	629 R	22,3	19,3	94	modrá		7,000	7,960	10
150	630 R	23,8	20,8	103	žlutá		8,120	9,320	10



* rozměry spojek na straně 1.11