



RSA 1,5 A

Technické parametry

Jmenovitý proud [A]	25
Jmenovité napětí [V]	750 ~ ; 830 =
Šířka / výška / délka [mm]	5,6 / 30,6 / 41,5
Rozsah upínaných vodičů [mm²] Cu (D-plný tuhý vodič) Cu (L-slaněný vodič)	0,15 ÷ 2,5 0,15 ÷ 1,5
Maximální počet vodičů x průřez vodičů [mm²] Cu (D-plný tuhý vodič) Cu (L-slaněný vodič)	2 x 1 2 x 1
Elektrická pevnost [kV]	3,5
Zkratová odolnost [A]	180
Stupeň znečištění (dle ČSN EN 60947-7-1, čl. 7.1.3)	2
Utahovací moment šroubu [Nm]	0,5
Délka odizolování vodiče [mm]	6
Doporučená délka dutinky [mm]	7
Max. vnější průměr dutinky [mm]	2,1
Břit šroubováku (křížový/ploché)	PH 0 / 0,5 x 3
Balení (ks) / hmotnost (g/ks)	100 / 5

Příslušenství

Propojky		Měřicí zdířka		Přepážky	
2-nás. C 115112		C 215020		Koncová, bílá: B 111113	
3-nás. C 115212				Středová, bílá: B 111114	
4-nás. C 115312					
10-nás. C 115912					

Kompletní seznam příslušenství včetně technických a objednacích dat naleznete v sekci příslušenství.

RSA 2,5 A

Technické parametry

Jmenovitý proud [A]	24
Jmenovité napětí [V]	750 ~ ; 830 =
Šířka / výška / délka [mm]	5 / 40,5 / 41,5
Rozsah upínaných vodičů [mm²] Cu (D-plný tuhý vodič) Cu (L-slaněný vodič)	0,2 ÷ 2,5 0,15 ÷ 1,5
Maximální počet vodičů x průřez vodičů [mm²] Cu (D-plný tuhý vodič) Cu (L-slaněný vodič)	2x (0,2 ÷ 1) 2x (0,2 ÷ 1)
Elektrická pevnost [kV]	4
Zkratová odolnost [A]	300
Stupeň znečištění (dle ČSN EN 60947-7-1, čl. 7.1.3)	2
Utahovací moment šroubu [Nm]	0,4 ÷ 0,6
Délka odizolování vodiče [mm]	min. 6,5
Doporučená délka dutinky [mm]	7
Max. vnější průměr dutinky [mm]	2,6
Břit šroubováku (křížový/ploché)	PH 0 / 0,5 x 3
Balení (ks) / hmotnost (g/ks)	100 / 7

Příslušenství

Propojovací hřebeny		Přepážky	
2-nás. C 427100		Koncová, bílá: B 621111	
3-nás. C 427200		Středová, bílá: B 621112	
4-nás. C 427300			

Kompletní seznam příslušenství včetně technických a objednacích dat naleznete v sekci příslušenství.

Provedení

Izolační pouzdro	Polyamid (PA), hořlavost V0, bez halogenů
Elektrovodná část	Mosaz (galvanicky pokoveny Ni)
Upevňovací část	Ocel (galvanicky pokoveny ZnCoCr)

Objednací čísla

bílá	A 111111
sv. modrá	A 111121
tm. modrá	A 111131
hněd GOBI	A 111141
hněd čokoládová	A 111151
červená	A 111161
oranžová	A 111171
černá	A 111181
fialová	A 111191
šedá	A 112111

Provedení

Izolační pouzdro	Polyamid (PA), hořlavost V0, bez halogenů
Elektrovodná část	Mosaz (galvanicky pokoveny Sn)
Upevňovací část	Tepelně zušlechtěná ocel (galvanicky pokoveny ZnCoCr – třmen)

Objednací čísla

bílá	A 121111
sv. modrá	A 121121
tm. modrá	A 121131
hněd GOBI	A 121141
hněd čokoládová	A 121151
červená	A 121161
oranžová	A 121171
černá	A 121181
fialová	A 121191
šedá	A 121211