

RSA 4 A

Technické parametry

Jmenovitý proud [A]	41
Jmenovité napětí [V]	750 ~ ; 830 =
Šířka / výška / délka [mm]	6,6 / 39 / 41,5
Rozsah upínaných vodičů [mm²] Cu (D-plný tuhý vodič) Cu (L-slaněný vodič)	0,5 ÷ 6 0,5 ÷ 4
Maximální počet vodičů x průřez vodičů [mm²] Cu (D-plný tuhý vodič) Cu (L-slaněný vodič)	3 x (0,5 ÷ 1); 2 x 1,5 3 x (0,5 ÷ 1); 2 x 1,5
Elektrická pevnost [kV]	4
Zkratová odolnost [A]	480
Stupeň znečištění (dle ČSN EN 60947-7-1, čl. 7.1.3)	2
Utahovací moment šroubu [Nm]	0,5
Délka odizolování vodiče [mm]	9,5
Doporučená délka dutinky [mm]	10
Max. vnější průměr dutinky [mm]	3,6
Břít šroubováku (křížový/plochy)	PH 0 / 0,5 x 3
Balení (ks) / hmotnost (g/ks)	100 / 9,6

Příslušenství

Propojky	Měřicí zdička	Krycí štítek	Krytky	Přepážky	Propojovací hřeben
2-nás. C 131112	C 235010	G 420025	4-nás. G 520026	Koncová, bílá: B 631111	C 431911
3-nás. C 131212			5-nás. G 620026	Středová, bílá: B 631112	
4-nás. C 135312					
10-nás. C 135912					

Kompletní seznam příslušenství včetně technických a objednacích dat naleznete v sekci příslušenství.

RSA 6

Technické parametry

Jmenovitý proud [A]	57
Jmenovité napětí [V]	750 ~ ; 830 =
Šířka / výška / délka [mm]	7,5 / 41,5 / 41,5
Rozsah upínaných vodičů [mm²] Cu (D-plný tuhý vodič) Cu (L-slaněný vodič) Al	0,75 ÷ 10 0,75 ÷ 6 2,5 ÷ 6
Maximální počet vodičů x průřez vodičů [mm²] Cu (D-plný tuhý vodič) Cu (L-slaněný vodič)	3 x (0,75 ÷ 1,5) 3 x (0,75 ÷ 1,5)
Elektrická pevnost [kV]	4
Zkratová odolnost [A]	720
Stupeň znečištění (dle ČSN EN 60947-7-1, čl. 7.1.3)	2
Utahovací moment šroubu [Nm]	0,8
Délka odizolování vodiče [mm]	10,5
Doporučená délka dutinky [mm]	10
Max. vnější průměr dutinky [mm]	4
Břít šroubováku (křížový/plochy)	PH 1 / 0,8 x 4
Balení (ks) / hmotnost (g/ks)	100 / 13

Příslušenství

Propojky	Měřicí zdička	Krycí štítek	Zkratovací propojka	Přepážky
2-nás. C 141112	C 241020	G 420030	ZP 6: C 346124	Koncová, bílá: B 141111
3-nás. C 141212			Zdička ZP 6: C 246020	Středová, bílá: B 141112

Kompletní seznam příslušenství včetně technických a objednacích dat naleznete v sekci příslušenství.

Provedení

Izolační pouzdro	Polyamid (PA), hořlavost V0, bez halogenů
Elektrovodná část	Mosaz (galvanicky pokoveny Ni)
Upevňovací část	Tepelně zušlechťená ocel (galvanicky pokoveny ZnCoCr)

Objednací čísla

bílá	A 131111
sv. modrá	A 131121
tm. modrá	A 131131
hněd. GOBI	A 131141
hněd. čokoládová	A 131151
červená	A 131161
oranžová	A 131171
černá	A 131181
fialová	A 131191
šedá	A 131211

Provedení

Izolační pouzdro	Polyamid (PA), hořlavost V0, bez halogenů
Elektrovodná část	Mosaz (galvanicky pokoveny Ni)
Upevňovací část	Ocel (galvanicky pokoveny ZnCoCr)

Objednací čísla

bílá	A 141110
sv. modrá	A 141120
tm. modrá	A 141130
hněd. GOBI	A 141140
hněd. čokoládová	A 141150
červená	A 141160
oranžová	A 141170
černá	A 141180
fialová	A 141190
šedá	A 141210