



Příklad použití propojek

Propojky

	RSA 1,5 A	RSA 4 A; RSA 4 A IS (bez přepážky)	RSA 6	RSA 10	RSA 16 A	RSA 35	RSA 70
2-násobná	C 115112	C 131112	C 141112	C 151112	C 167111	C 171112	C 191110
Balení (ks)	50	50	50	50	50	20	10
3-násobná	C 115212	C 131212	C 141212	C 151212	C 167211	C 171212	
Balení (ks)	50	50	50	50	50	20	
4-násobná	C 115312	C 135312					
Balení (ks)	10	10					
5-násobná	C 115412	C 131412					
Balení (ks)	10	10					
6-násobná	C 115512	C 131512					
Balení (ks)	10	10					
7-násobná	C 116212	C 131612					
Balení (ks)	10	10					
8-násobná	C 115712	C 135712					
Balení (ks)	10	10					
9-násobná	C 115812	C 135812					
Balení (ks)	10	10					
10-násobná	C 115912	C 135912					
Balení (ks)	10	10					

Pozn.: Maximální proudové zatížení jednotlivých propojek odpovídá maximálnímu proudovému zatížení příslušných řadových svornic.

Propojovací hřebeny

Typ hřebenu	RSA 2,5 A	HP-RSA 4 A	HP-RSP 4	HP-RSP A 4
Použití pro svornice	RSA 2,5 A; RSA PE 2,5 A IS	RSA 4 A, RSA PE 4 A IS (bez přepážky)	RSP 4, RSP 4-LED, RSP 4-LED/24V	RSP A 4
Jmenovité napětí [V]	750 ~ ; 830 =	750 ~ ; 830 =	250 ~ ; 250 =	500 ~ ; 500 =
Max. proudové zatížení [A]	24	41	32	32
Krytí (při ukončení koncovkami)	IP 20 (izolant součástí hřebenu)	IP 20	IP 20	IP 20
Způsob aplikace hřebenu	shora - bezšroubově do propojovací pružiny	zboku do svorek		
Rozsah připojitelnosti vodičů bez dutinky	hřeben se zasunuje shora do pružiny	0,5 ÷ 4 mm² Cu (D, L)		
Rozsah připojitelnosti vodičů s dutinkou		0,5 ÷ 2,5 mm²		
Materiál izolační části	krycí profil (PA)	krycí profil (PE), koncovka (PA)		
Materiál elektrovedné části	Cu	Cu		
Provedení	2, 3 a 4-násobné	10-násobné s možností vlastní úpravy pro menší počet propojení nebo vystříhnutí zubu hřebenu		
Objednací čísla	2-nás.: C 427100	hřeben: C 431911	hřeben: C 438911	hřeben: C 439911
	3-nás.: C 427200 4-nás.: C 427300	koncovka: C 431015	koncovka: C 431015	koncovka: C 431015
Balení: hřeben / koncovka (ks)	10 / izolant součástí hřebenu	5 / 10	5 / 10	5 / 10



hřeben pro RSA 2,5 A



HP-RSA 4 A



HP-RSP 4



HP-RSP A 4



koncovka profilu

Měřicí zdičky

	RSA 1,5 A	RSA 4 A	RSA 6	RSA 10	RSA 16 A	RSA 35	RSA 70
Objednací číslo	C 215020	C 235010	C 241020	C 281020	C 267020	C 271020	jeden šroub má v hlavě otvor pro měřicí hrot
Balení (ks)	5	5	5	5	5	5	
Max. proudové zatížení [A]	6	6	6	6	6	6	
Krytí svornice se zdičkou	IP 00	IP 00	IP 10	IP 10	IP 10	IP 10	
Průměr měřicího hrotu [mm]	2	4	4	4	4	4	4

Pozn.: Maximální proudové zatížení měřicích zdiček bez připojeného měřicího hrotu odpovídá maximálnímu proudovému zatížení příslušných řadových svornic. Měřicí zdičky lze použít i pro propojené svornice. Měřicí zdička pro RSA 2,5 A není nabízena.

