

RSP 4

Technické parametry

Jmenovitý proud [A]	6,3
Jmenovité pracovní napětí [V]	250 ~ ; 250 =
Jmenovité izolační napětí [V]	400
Jmenovité impulzní napětí [kV]	4
Šířka / výška / délka [mm]	9 / 46,3 / 55
Rozsah upínaných vodičů [mm²]	
Cu (D-plný tuhý vodič)	0,5 ÷ 6
Cu (L-slaněný vodič)	0,5 ÷ 4
Maximální počet vodičů x průřez vodičů [mm²]	
Cu (D-plný tuhý vodič)	3 x (0,5 ÷ 1); 2 x 1,5
Cu (L-slaněný vodič)	3 x (0,5 ÷ 1); 2 x 1,5
Typ přístrojové pojistky	F, M, T průměr 5 x 20
Typ doporučené pojistky	SIBA (keramická)
Minimální doporučená zátěž [W]	–
Elektrická pevnost [kV]	4
Zkratová odolnost [A]	1500
Krytí při otevřeném / zavřeném nosiči pojistky	IP 10 / IP 20
Stupeň znečištění (dle ČSN EN 60947-7-1, čl.7.1.3)	2
Utahovací moment šroubu [Nm]	0,5
Délka odizolování vodiče [mm]	9,5
Doporučená délka dutinky [mm]	10
Max. vnější průměr dutinky [mm]	3,5
Břít šroubováku (křížový / plochý)	PH 0 / 0,5 x 3
Balení (ks) / hmotnost (g/ks)	10 / 12

Provedení

Izolační pouzdro	Polyamid (PA), hořlavost V0, bez halogenů
Elektrovodná část	Mosaz (galvanicky pokoveny Ni)
Upevňovací část	Ocel (galvanicky pokoveny ZnCoCr)

Příslušenství

Propojovací hřeben Typ HP-RSP 4	C 438911	
Koncovka propojovacího hřebenu	C 431015	

Objednací číslo

svornice s šedým izolačním pouzdrem	A 631210
-------------------------------------	----------

RSP 4-LED

Technické parametry

Jmenovitý proud [A]	6,3
Jmenovité pracovní napětí [V]	250 ~ ; 250 =
Jmenovité izolační napětí [V]	400
Jmenovité impulzní napětí [kV]	4
Šířka / výška / délka [mm]	9 / 46,3 / 55
Rozsah upínaných vodičů [mm²]	
Cu (D-plný tuhý vodič)	0,5 ÷ 6
Cu (L-slaněný vodič)	0,5 ÷ 4
Maximální počet vodičů x průřez vodičů [mm²]	
Cu (D-plný tuhý vodič)	3 x (0,5 ÷ 1); 2 x 1,5
Cu (L-slaněný vodič)	3 x (0,5 ÷ 1); 2 x 1,5
Typ přístrojové pojistky	F, M, T průměr 5 x 20
Typ doporučené pojistky	SIBA (keramická)
Minimální doporučená zátěž [W]	0,5
Elektrická pevnost [kV]	4
Zkratová odolnost [A]	1500
Krytí při otevřeném / zavřeném nosiči pojistky	IP 10 / IP 20
Stupeň znečištění (dle ČSN EN 60947-7-1, čl.7.1.3)	2
Utahovací moment šroubu [Nm]	0,5
Délka odizolování vodiče [mm]	9,5
Doporučená délka dutinky [mm]	10
Max. vnější průměr dutinky [mm]	3,5
Břít šroubováku (křížový / plochý)	PH 0 / 0,5 x 3
Balení (ks) / hmotnost (g/ks)	10 / 14,5

Provedení

Izolační pouzdro	Polyamid (PA), hořlavost V0, bez halogenů
Elektrovodná část	Mosaz (galvanicky pokoveny Ni)
Upevňovací část	Ocel (galvanicky pokoveny ZnCoCr)

Příslušenství

Propojovací hřeben Typ HP-RSP 4	C 438911	
Koncovka propojovacího hřebenu	C 431015	

Objednací číslo

svornice s šedým izolačním pouzdrem	A 681210
-------------------------------------	----------