

Koncové svěrky

Typ svěrky	RSA L 15	RSA L 35	RSA L 35-2
Určeno pro nosné lišty	TS 15	TS 35 x 7,5; TS 35 x 15; TS 35 Cu	TS 35 x 7,5; TS 35 x 15; TS 35 Cu
Šířka / výška / délka [mm]	9 / 33,5 / 46	9 / 33,5 / 46	12 / 62 / 53
Hmotnost [g]	5	5	22,2
Utahovací moment šroubu [Nm]	0,5	0,5	0,5
Břit šroubováku (plochý)	0,5 x 3	0,5 x 3	1 x 5,5
Doporučené použití pro svornice	RSA 1,5 A ÷ RSA 16 A	RSA 1,5 A ÷ RSA 16 A	RSA 35 ÷ RSA 70
Stupeň znečištění	2	2	2
Objednací čísla:			
bílá	F 121110	F 111110	F 141110
světle modrá	F 121120	F 111120	–
tmavě modrá	F 121130	F 111130	–
hněd GOBI	F 121140	F 111140	–
hněd čokoládová	F 121150	F 111150	–
červená	F 121160	F 111160	–
oranžová	F 121170	F 111170	–
černá	F 121180	F 111180	F 141180
fialová	F 121190	F 111190	–
šedá	F 121210	F 111210	F 141210

Kabelové příchytky

Typ příchytky	Řadová příchytka bezšroubová RPB 25	Závěsná kabelová příchytka ZJV 12	Jednoduchý závěs bezšroubový ZJV 12-B
Použití pro upnutí kabelů průměru [mm]	10 ÷ 25	12 ÷ 16	10 ÷ 12
Průměr nosného lana [mm]	–	2 ÷ 5	2 ÷ 5
Balení (ks)	1 volně	1 volně	1 volně
Materiál	polypropylen (PP) - různé barvy	Ocel (galvanický ZnCr)	Ocel (galvanický ZnCr)
Objednací číslo	I 121290	I 161680	I 161580

Pozn.: RPB 25 je určena k bezšroubovému uchycení na lišty NIEDAX.

Spojovací svorky

Slouží ke spojení dvou i více vodičů, drátů, lanek apod. Jedná se o samotná kovová upínací tělesa řadových svornic RSA 4, RSA 6, RSA 10 a RSA 16.

Technická data	Spojovací svorka RSA 4	Spojovací svorka RSA 6	Spojovací svorka RSA 10	Spojovací svorka RSA 16
Připojovací průřezy [mm²]	0,5 ÷ 6 3 x (0,5 ÷ 1); 2 x 1,5	0,75 ÷ 10 3 x (0,75 ÷ 1,5)	2,5 ÷ 16 3 x (1 ÷ 2,5)	4 ÷ 16 3 x (1,5 ÷ 4)
Max. proudové zatížení [A]	41	57	76	76
Rozměry [mm] A / B / C / D (max)	5,4 / 21 / 10,2 / 17,4	5,7 / 24 / 11,4 / 19	7,4 / 30 / 13,8 / 23	8,9 / 31 / 15,4 / 27,6
Typ šroubu	M 3	M 3,5	M 4	M 5
Objednací číslo základní provedení	K 152301	K 152401	K 251101	K 251201
provedení do ztížených klimatických podmínek	K 152302	K 152402	K 251302	K 251602

Základní provedení se skládá z mosazného tělesa svorky (galvanicky upravené niklováním) a ocelových šroubů (galvanický ZnCrCo); provedení svorek do ztížených klimatických podmínek je celomosazné a dodává se pouze na zakázku. Krytí svorek je IP 00.