



DE 9326

Kabelové krabicové rozvodky

- pro chráněné instalace
- s elastickými těsnícími membránami pro kabelové vývody
- se svorkami

kontrolní znak



Připojovací průřez svorek

3~ 1,5-2,5 mm²

Materiál vodiče:

Cu

Počet pólů
Druh vodiče

5 - ti pól. na každý pól
sol drát 6 x 1,5 mm²
sol drát 4 x 2,5 mm²
sol drát 3 x 4 mm²
mm²

Jmenovité izolační napětí

AC/DC 690 V

Krytí:

IP 55

Materiál:
Barevný odstín:

termoplast
bílá RAL 9016


Kabelové vývody

10 kabelových vstupů s pružnými
membránami
Ø 6,5-16 mm
mm
IEC 60 670-22


Rozsah utěsnění

dle normy

stěny rozvodnice



rozměrový výkres



Provozní podmínky a okolní prostředí

Oblast použití

Vhodné do vnitřních prostor a pro chráněnou instalaci ve venkovním prostoru podle DIN VDE 0100, část 737
Průměrná hodnota za 24 hodin + 35° C
Nejvyšší hodnota + 40° C
Nejnižší hodnota - 25° C

Relativní vlhkost vzduchu

50% při 40°C krátkodobá 100% při 25°C

Požární ochrana při vnitřní závadě

Požadavky na elektrické přístroje podle norem a příslušných zákonů platných pro provozní vybavení. Minimální požadavky - zkouška žhavou smyčkou dle IEC 60 695-2-11: - 650° C pro skříně a kabelové vývody - 850° C pro vodivé části
Požadavky na elektrická zařízení a přístroje v požárně nebezpečných prostorech a provozovnách, např. DIN VDE 0100 část 482, nařízení úřadů, směrnice VdS
Minimální požadavky - zkouška žhavou smyčkou dle IEC 60 695-2-11: - 850° C pro skříně a kabelové vývody - 850° C pro montáž do duté stěny - použití těžce
vznětlivých kabelů a vedení

Požární odolnost

Zkouška žhavou smyčkou dle IEC 60 695-2-11: 750° C
UL Subject 94 V-2

Stupeň ochrany před mechanickým poškozením

IK07 (2 Joule)

toxicita

bezhalogenový bez obsahu silikonu „Bezhalogenový“ v souladu se zkouškou kabelů a izolovaných vedení - koroze vlivem plynů vznikajících při hoření - dle IEC 754-2

{Hinweis}

Vlastnosti materiálu viz Technické informace