



KF 9255

Kabelové krabicové rozvodky

- Bez halogenů, odolné proti povětrnostním vlivům
- se svorkami

kontrolní znak



Připojovací průřez svorek

3~ 10-25 mm²

Materiál vodiče:

Cu

Počet pólů
Druh vodiče

5 - ti pól. na každý pól
sol drát 6 x 10 mm²

s 4 x 16 mm²

s 4 x 25 mm²

s 2 x 35 mm²

jmenovitý proud

svorek 102 A

Jmenovité izolační napětí

AC/DC 690 V

Krytí:

IP 66

Materiál:

termoplast

Barevný odstín:

šedé RAL 7032


Kabelové vývodky

kabelové vstupy předlisy ASM se
objednávají samostatně (viz systém LES)
IEC 60 670-22


dle normy
dle normy

Povolení Det Norske Veritas č.: E-9149
Certifikát firmy Germanischer Lloyd č.: 12 941
- 11 HH Certifikát Russian Maritime Register
of Shipping (ruského námořního registru pro
lodní dopravu), použití schváleno na základě
technické dokumentace č.250-011-2-39

stěny rozvodnice



rozměrový výkres



Provozní podmínky a okolní prostředí

Oblast použití

Vhodný pro nechráněnou instalaci ve venkovním prostoru podle DIN VDE 0100, část 737

Odolnost při občasném čištění (přímý ostřik)

{Beständigkeit bei gelegentlichen Reinigungsvorgängen (direktem Abspritzen) mit Hochdruckreiniger ohne Reinigungszusätze, Wasserdruck: max. 100 bar, Wassertemperatur: max. 80° C, Entfernung => 0,15 m, entsprechend den Anforderungen IP 69K, Gehäuse und Anbau-Kabelstutzen mindestens IP 65 }

Teplota prostředí:

Průměrná hodnota za 24 hodin + 55° C

Nejvyšší hodnota + 70° C

Nejnižší hodnota - 25° C

Relativní vlhkost vzduchu

50% při 40°C krátkodobá 100% při 25°C

Požární ochrana při vnitřní závadě

Požadavky na elektrické přístroje podle norem a příslušných zákonů platných pro provozní vybavení. Minimální požadavky - zkouška žhavou smyčkou dle IEC 60 695-2-11: - 650° C pro skříně a kabelové vývodky - 850° C pro vodivé části
Požadavky na elektrická zařízení a přístroje v požárně nebezpečných prostorech a provozovnách, např. DIN VDE 0100 část 482, nařízení úřadů, směrnice VdS
Minimální požadavky - zkouška žhavou smyčkou dle IEC 60 695-2-11: - 850° C pro skříně a kabelové vývodky - 850° C pro montáž do duté stěny - použití těžce
vznětlivých kabelů a vedení

Požární odolnost

Zkouška žhavou smyčkou dle IEC 60 695-2-11: 960° C

UL Subject 94 V-0

těžce vznětlivý samozhášivý

IK08 (5 Joule)

Stupeň ochrany před mechanickým poškozením

toxická

bezhalogenový bez obsahu silikonu „Bezhalogenový“ v souladu se zkouškou kabelů a izolovaných vedení - koroze vlivem plynů vznikajících při hoření - dle IEC 754-2

{Hinweis}

Vlastnosti materiálu viz Technické informace

