



Prázdná skříň

TK PS 99-8-o



TK PS 99-8-o

Prázdná skříň

CUSTOMIZABLE

94 x 94 x 81 mm
Článek číslo: 11090301

Prázdná skříň, Krabice a víko: Polystyren, šedá, podobně RAL 7035

bez průchodek



Technické údaje

Zpatření

šířka:	94 mm
délka:	94 mm
výška:	81 mm
Inner height:	69 mm

Materiál

Základna:	Polystyren, šedý, podobný RAL 7035
Krytí:	Polystyren, šedý, podobný RAL 7035
Těsnění:	Polyuretan
šroub krytu:	Polyamid 6, vyztužený skleněnými vlákny

Ostatní atributy

Krytí:	IP66 - podle EN
--------	-----------------

vedlejší

ASS-kl - Sada vnějších závěsů

HBA - Nástavec pro ruční ovládání

MPS-KRI - Montážní deska

TK ABL - Sada vnějších úchytů

TK DST - Sada distančních vložek

TK MPI-99 - Montážní deska

TS 15-80 - DIN lišta



Prázdná skříň

TK PS 99-8-o

60529 / DIN VDE
0470-1

Odolnost proti nárazu:	IK07 podle DIN EN 5012/ VDE 0470 část 100
Třída ochrany:	II - Ochranná izolace podle VDE 0106
Okolní teplota (min.):	-25 °C
Okolní teplota (max.):	40 °C
Okolní teplota (24 hod):	35 °C
Jmenovité izolační střídavé napětí:	690V V
Jmenovité izolační stejnosměrné napětí:	1000 V
bez těžkých kovů:	Ano
neobsahuje PVC:	Ano
Neobsahuje silikon:	Ano
Vhodné pro vnější použití:	Ne
Chování při požáru podle UL:	HB podle UL94
Chování při požáru podle VDE:	650 °C podle VDE 0471/ EN 60695
plombovatelné:	Ano
Max. rel. vlhkost vzduchu při 25° C (krátkodobě):	95%
Max. rel. vlhkost vzduchu při 40 °C:	50%
Odolnost proti povětrnostním vlivům:	Ne
Přívody vedení:	Ne