



Prázdná skříň

TK PS 1809-6-o

TK PS 1809-6-o

Prázdná skříň

CUSTOMIZABLE

180 x 94 x 57 mm
Článek číslo: 11041001

Prázdná skříň, Krabice a víko: Polystyren, šedá, podobně RAL 7035

bez průchodek



Technické údaje

Zpatření

šířka:	180 mm
délka:	94 mm
výška:	57 mm
Inner height:	45 mm

Materiál

Základna:	Polystyren, šedý, podobný RAL 7035
Krytí:	Polystyren, šedý, podobný RAL 7035
Těsnění:	Polyuretan
šroub krytu:	Polyamid 6, vyztužený skleněnými vlákny

Ostatní atributy

Krytí:	IP66 - podle EN
--------	-----------------

vedlejší

ASS-kl - Sada vnějších závěsů

HBA - Nástavec pro ruční ovládání

MPS-KRI - Montážní deska

NS 35-144 - DIN lišta

NS 35-81 - DIN lišta

TK ABL - Sada vnějších úchytů

TK DST - Sada distančních vložek

TK MPI-1809 - Montážní deska

TK TW-h - Oddělovací stěna

TK TW-n - Oddělovací stěna

TS 15-154 - DIN lišta



Prázdná skříň

TK PS 1809-6-o

60529 / DIN VDE
0470-1

Odolnost proti nárazu: IK07 podle DIN EN
5012/ VDE 0470
část 100

Třída ochrany: II - Ochranná
izolace podle VDE
0106

Okolní teplota (min.): -25 °C

Okolní teplota (max.): 40 °C

Okolní teplota (24 hod): 35 °C

Jmenovité izolační střídavé napětí: 690V V

Jmenovité izolační stejnosměrné
napětí: 1000 V

bez těžkých kovů: Ano

neobsahuje PVC: Ano

Neobsahuje silikon: Ano

Vhodné pro vnější použití: Ne

Chování při požáru podle UL: HB podle UL94

Chování při požáru podle VDE: 650 °C podle VDE
0471/ EN 60695

plombovatelné: Ano

Max. rel. vlhkost vzduchu při 25° C
(krátkodobě): 95%

Max. rel. vlhkost vzduchu při 40 °C: 50%

Odolnost proti povětrnostním vlivům: Ne

Přívody vedení: Ne