



Spojovací krabice

Abox-i 060-L

Abox-i 060-L

Spojovací krabice

CUSTOMIZABLE

110 x 110 x 67 mm
Článek číslo: 49090601

Spojovací krabice - průmyslová kvalita - podle DIN EN 60670 (VDE 0606), Ui=690V, odolná vůči povětrnostním podmínkám, nárazuvzdorné, bezhalogenová, s dvojitou membránovou vývodkou IP66, M25, Rozsah těsnění 9 - 16 mm

šedá, bez svorky



Technické údaje

Zpatření

šířka:	110 mm
délka:	110 mm
výška:	67 mm

Materiál

Základna:	Polykarbonát, vyztužený skleněnými vlákny
Krytí:	Polykarbonát, vyztužený skleněnými vlákny
Těsnění:	Polyuretan
šroub krytu:	Ušlechtilá ocel V2A

Ostatní atributy

Celkový počet přívodů:	9
Průřez vodiče:	6 mm²

vedlejší

- KVR M25-MGM - Kabelové šroubení
- DMS M25 - Dvojitá membránová vývodka
- KVR M20-MGM - Kabelové šroubení
- DMS M20 - Dvojitá membránová vývodka
- Abox 060 KLS-6² - Svorkovnice
- KS M25-gro - Spojovací sada
- Abox 060 MPI - Montážní deska
- Abox PST - Plombovací souprava
- BST M20 - Odvzdušňovací vývodka
- KS M25 - Spojovací sada
- MPS-KRI - Montážní deska



Spojovací krabice

Abox-i 060-L

Možnost řazení:	Ne
Jmenovité izolační střídavé napětí:	690 V
Ochrana proti výbuchu:	bez
Zachování funkčnosti:	bez
plombovatelné:	Ano
bez těžkých kovů:	Ano
neobsahuje PVC:	Ano
Neobsahuje silikon:	Ano
Krytí:	IP65 - podle EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Okolní teplota (24 hod):	60 °C
Okolní teplota (max.):	80 °C
Okolní teplota (min.):	-35 °C
Max. rel. vlhkost vzduchu při 25° C (krátkodobě):	95%
Max. rel. vlhkost vzduchu při 40 °C:	50%
Odolnost proti povětrnostním vlivům:	Ano
Osazení:	Bez
Barva:	šedá