



Spojovací krabice

Abox 040-L/w



Abox 040-L/w

Spojovací krabice

CUSTOMIZABLE

93 x 93 x 55 mm
Článek číslo: 80460701

Spojovací krabice podle DIN EN 60670 (VDE 0606), Ui=690V, se samotěsnicími, měkkými vstupními membránami, M20, Rozsah těsnění 2 - 16 mm

bílá, bez svorky



Technické údaje

Zpatření

šířka:	93 mm
délka:	93 mm
výška:	55 mm

Materiál

Základna:	Polystyren, membrány z TPE
Krytí:	Polystyren

Entries

předlisy nahoře:	2 x M20
předlisy vlevo/vpravo:	2 x M20
předlisy dole:	1 x M20
předlisy zezadu:	1 x M20

Ostatní atributy

vedlejší

Abox 025/040 KLS-2,5²/4² - Svorkovnice
Abox PST - Plombovací souprava
ADR M20 - Těsnicí kroužek
AST M20 - Vývodka
AST M20-or - Vývodka
BST M20 - Odvzdušňovací vývodka
DMS M20 - Dvojitá membránová vývodka
DMS M20/sw - Dvojitá membránová vývodka
GMU PA M20 - Kontramatice
{GMU PG 16-M20} - Kontramatice
KS M20 - Spojovací sada
KVR M20 - Kabelové šroubení
KVR M20-GDB - Kabelové šroubení
KVR M20-GDB/MGM - Kabelové šroubení
KVR M20-GDB/MGM/sw - Kabelové šroubení
KVR M20-MGM - Kabelové šroubení
KVR M20-MGM/sw - Kabelové šroubení



Spojovací krabice

Abox 040-L/w

Celkový počet přívodů:	8
Průřez vodiče:	4 mm²
Možnost řazení:	Ne
Jmenovité izolační střídavé napětí:	690 V
Ochrana proti výbuchu:	bez
Zachování funkčnosti:	bez
plombovatelné:	Ano
bez těžkých kovů:	Ano
neobsahuje PVC:	Ano
Neobsahuje silikon:	Ano
Krytí:	IP65 - podle EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Okolní teplota (min.):	-25 °C
Okolní teplota (max.):	40 °C
Okolní teplota (24 hod):	35 °C
Max. rel. vlhkost vzduchu při 25° C (krátkodobě):	95%
Max. rel. vlhkost vzduchu při 40 °C:	50%
Odolnost proti povětrnostním vlivům:	Ne
Osazení:	Bez
Barva:	bílá

MPS-KRI - Montážní deska

RST M20 - Trubkové hrdlo

SNI M20 - Stupňovitá vývodka

VST M20 - Zaslepovací zátky

WNI M20 - Vývodka

WST M20 - Vývodka