



Příslušenství pro plastové instalační trubky



clipfix

příchytka pro isofix-EL-F, FPKu-EM-F a FPKu-ES-F, pro všechny zvlněné trubky

Typ	16	20	25	32	40	50	63
Jednotk. balení/ks	100	100	100	100	50	25	25
Čís. výr.	223.70. ...	..016	..020	..025	..032	..040	..050



clipsib

bezpečnostní třmen z polypropylenu, barva šedá RAL 7035, k zabezpečení trubky

Typ					40	50	63
Jednotk. balení/ks					50	25	25
Obsaženy v kartonech s clipfixem					..040	..050	..063



clipfix-H0

plastová příchytka bezhalogenová pro FPKu-EM-F-H0 a FPKu-EL-F-H0 - pro všechny zvlněné trubky

Typ	16	20	25	32	40	50	63
Jednotk. balení/ks	50	50	50	50	25	25	10
Čís. výr.	231.70. ...	..016	..020	..025	..032	..040	..050



clipsib-H0

bezpečnostní třmen ze speciálního plastu, barva šedá RAL 7035, k zabezpečení trubky na příchytce clipfix-H0

Typ					40	50	63
Jednotk. balení/ks					25	25	10
Obsaženy v kartonech s clipfixem					..040	..050	..063



clipfix-UV

příchytka stabilizovaná proti UV záření pro FPKu-EM-F-UV, pro všechny zvlněné trubky

Typ	16 ¹⁾	20	25	32	40	50	63 ¹⁾
Jednotk. balení/ks		50	50	50	25	25	
Čís. výr.	225.70. ...	..020	..025	..032	..040	..050	



clipsib-UV

bezpečnostní třmen z modifikovaného PVC, stabilizovaný proti UV záření, barva černá RAL 9005, k zabezpečení trubek na příchýtkách

Typ					40	50	63 ¹⁾
Jednotk. balení/ks					25	25	
Obsaženy v kartonech s clipfixem					..040	..050	



clipfix čistě bílá

plastová příchytka z PVC-U, bílá RAL 9010, pro FPKu-EM-F v čistě bílé jakož i pro ohebné trubky

Typ	16	20	25	32			
Jednotk. balení/ks	50	50	50	50			
Čís. výr.	224.70. ...	..016	..020	..025	..032		

Upozornění: všechny díly příslušenství nešíří plamen. Zkouška proti šíření plamene dle ČSN EN 50086-1 pomocí zkoušky žhavou smyčkou ČSN IEC 695-2-1



Příslušenství pro plastové instalační trubky



SBSKu-EM

násuvný oblouk pro FPKu-EM-F a isofix-EL-F

Typ	16	20	25	32	40	50	63
Jednotk. balení/ks	50	50	50	50	25	10	5
Čís. výr.	222.60. ...	..016	..020	..025	..032	..040	..050



SBSKu-ES

násuvný oblouk pro FPKu-ES-F

Typ	16 ¹⁾	20	25	32	40	50	63 ¹⁾
Jednotk. balení/ks	223.60. ...	25	25	25	25	10	



SBSKu-EM-H0

násuvný oblouk bezhalogenový pro FPKu-EM-F-H0 a FPKu-EL-F-H0

Typ	16	20	25	32	40	50	63
Jednotk. balení/ks	25	25	25	25	25	10	5
Čís. výr.	232.60. ...	..016	..020	..025	..032	..040	..050



SBSKu-EM-UV

násuvný oblouk stabilizovaný proti UV-záření

Typ	16 ¹⁾	20	25	32	40	50	63 ¹⁾
Jednotk. balení/ks		25	25	25	25	10	
Čís. výr.	225.60. ...	..020	..025	..032	..040	..050	



SBSKu-EM čistě bílá

násuvný oblouk FPKu-EM-F, barva čistě bílá - RAL 9010

Typ	16	20	25	32			
Jednotk. balení/ks	10	10	10	10			
Čís. výr.	224.60. ...	..016	..020	..025	..032		



SMSKu-E

násuvná spojka pro isofix-EL-F, FPKu-EM-F a FPKu-ES-F

Typ	16	20	25	32	40	50	63
Jednotk. balení/ks	50	100	100	50	25	10	5
Čís. výr.	222.50. ...	..016	..020	..025	..032	..040	..050



SMSKu-EM čistě bílá

násuvná spojka pro FPKu-EM-F v barvě RAL 9010 - čistě bílá

Typ	16	20	25	32			
Jednotk. balení/ks	25	25	25	25			
Čís. výr.	224.50. ...	..016	..020	..025	..032		

Upozornění: všechny díly příslušenství nešíří plamen. Zkouška proti šíření plamene dle ČSN EN 50086-1 pomocí zkoušky žhavou smyčkou ČSN IEC 695-2-1

1) na objednávku



Příslušenství pro plastové instalační trubky



SMSKu-E-H0

násuvná spojka bezhalogenová pro FPKu-EM-F-H0 a FPKu-EL-F-H0

Typ	16	20	25	32	40	50	63
Jednotk. balení/ks	25	50	50	25	25	10	5
Čís. výr. 231.50. ...	..016	..020	..025	..032	..040	..050	..063



SMSKu-E-UV

násuvná spojka stabilizovaná proti UV záření pro FPKu-EM-F-UV a FFKuS-EM-F-UV

Typ	16 ¹⁾	20	25	32	40	50	63
Jednotk. balení/ks	25	25	25	25	25	10	5
Čís. výr. 225.50. ...	..016	..020	..025	..032	..040	..050	..063



SMSKu-EZF

násuvná spojka, pevná v tahu, pro všechny zvlněné a pevné trubky


Typ	16	20	25	32	40	50	63
Jednotk. balení/ks	25	50	50	25	25	10	5
Čís. výr. 259.50. ...	..016	..020	..025	..032	..040	..050	..063



RMKu-E

násuvná spojka pro všechny zvlněné trubky

Typ	16	20	25	32	40	50	
Jednotk. balení/ks	50	100	100	50	25	10	
Čís. výr. 259.30. ...	..016	..020	..025	..032	..040	..050	



RMKu-E-H0

násuvná bezhalogenová spojka pro všechny bezhalogenové zvlněné trubky

Typ	16	20	25	32	40	50	
Jednotk. balení/ks	25	50	50	25	25	10	
Čís. výr. 259.10. ...	..016	..020	..025	..032	..040	..050	



FKV-E

šroubení pro ohebné trubky s metrickým závitem

Typ	16	20	25	32			
Jednotk. balení/ks	25	25	25	25			
Čís. výr. 259.55. ...	..016	..020	..025	..032			

Upozornění: všechny díly příslušenství nešíří plamen. Zkouška proti šíření plamene dle ČSN EN 50086-1 pomocí zkoušky žhavou smýčkou ČSN IEC 695-2-1

1) na objednávku



clipfix

Vlastnosti:

- optimální design
- nešíří plameny
- odolný proti úderu i při nízkých teplotách
- použitelný pro pevné, hladké a zvlněné trubky
- je možno dodat v provedení jako bezhalogenový nebo stabilizovaný proti UV záření

Přednosti při montáži


- dlouhý otvor pro jemné ustavení
- vzájemně propojitelné pomocí rybiny
- možnost nasunutí na profilovou lištu (11 mm)

* Bezpečnost při otřesech

Všechny tyčové trubky jsou použitelné pro instalace bezpečné při otřesech. Zatížení na hmoždinku 2 kg (vypočteno z váhy trubek a kabelového vedení).

Příklad výpočtu:

3 m trubky (0,7 kg) a 3 m kabelového vedení (0,4 kg) dává celkovou váhu 1,1 kg. Děleno počtem namontovaných příchytek (např. 5 ks) dává zatížení na hmoždinku 0,22 kg.



Rozteče upevnění

příchytek pro pevné plastové trubky

EN	16			20			25			32			40*			50*			63*		
Temp. °C	+25	+40	+50	+25	+40	+50	+25	+40	+50	+25	+40	+50	+25	+40	+50	+25	+40	+50	+25	+40	+50
clipfix	75	50	45	75	50	45	70	50	40	60	40	30	90	80	60	90	80	60	90	80	60
clipfix-H0	90	60	55	90	60	55	90	60	55	90	55	45	90	80	60	90	80	60	90	80	60
clipfix-UV	90	60	55	90	60	55	90	60	55	90	55	45	90	80	65	90	80	60	90	80	60

* ve spojení s clipsib - umělohmotným bezpečnostním třmenem. Uvedená data slouží výlučně pro informaci