

## List technických údajů Kabelová vývodka, metrický závit



Standardní kabelová vývodka, tvar A dle DIN 46320 s jednoduchým těsnicím kroužkem z NR/SBR a metrickým připojovacím závitem dle IEC 423.

Stupeň krytí: s těsnicím kroužkem na připojovacím závitu IP 65, bez těsnicího kroužku IP 54.

| Typ         | Závit     | Barva                    | Přepravní<br>karton | Bal.<br>kus | Hmotnost<br>kg/100 ks | Obj. č. |
|-------------|-----------|--------------------------|---------------------|-------------|-----------------------|---------|
| 106 M 12 PA | M12 x 1,5 | světle šedá;<br>RAL 7035 | 1000                | 50          | 0.420                 | 2035413 |
| 106 M 16 PA | M16 x 1,5 | světle šedá;<br>RAL 7035 | 600                 | 50          | 0.610                 | 2035421 |
| 106 M 20 PA | M20 x 1,5 | světle šedá;<br>RAL 7035 | 600                 | 50          | 1.060                 | 2035448 |
| 106 M 25 PA | M25 x 1,5 | světle šedá;<br>RAL 7035 | 600                 | 50          | 2.330                 | 2035456 |
| 106 M 32 PA | M32 x 1,5 | světle šedá;<br>RAL 7035 | 120                 | 10          | 3.830                 | 2035464 |
| 106 M 40 PA | M40 x 1,5 | světle šedá;<br>RAL 7035 | 80                  | 10          | 7.800                 | 2035472 |
| 106 M 50 PA | M50 x 1,5 | světle šedá;<br>RAL 7035 | 60                  | 5           | 16.400                | 2035480 |
| 106 M 63 PA | M63 x 1,5 | světle šedá;<br>RAL 7035 | 60                  | 5           | 18.900                | 2035499 |

PA Polyamid

V €/100 ks