

List technických údajů Systémy kabelových vývodek, odlehčení tahu, závit PG



Kabelová vývodka s příčný, centricky působícím třmenovým odlehčením tahu, zaobleným hrdlem (ochrana ohybu kabelu).

S přípojovacím závitem PG dle DIN 40430.

Přítlačné kroužky z oceli, galvanicky zinkované a transparentně pasivované.

Těsnicí kroužek NR/SBR.

Stupeň krytí: s těsnicím kroužkem na přípojovacím závitu IP 65, bez těsnicího kroužku IP 54.

S šestihranným šroubením (podobným jako tvar C 4 dle DIN 46320).

* Ceny dle notace DEL.

Typ	Závit	Povrch	Přepavní karton	Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Obj. č.
159 MS PG 7	Pg 7	poniklovaná	900	50	1.960	2046075
159 MS PG 9	Pg 9	poniklovaná	600	50	2.460	2046091
159 MS PG11	Pg 11	poniklovaná	200	50	3.250	2046113
159 MS PG13,5	Pg 13,5	poniklovaná	200	50	3.830	2046121
159 MS PG16	Pg 16	poniklovaná	250	25	5.700	2046164
159 MS PG21	Pg 21	poniklovaná	100	25	7.590	2046210
159 MS PG29	Pg 29	poniklovaná	100	10	14.970	2046296
159 MS PG36	Pg 36	poniklovaná	50	5	22.030	2046369
159 MS PG42	Pg 42	poniklovaná	15	5	41.070	2046423
159 MS PG48	Pg 48	poniklovaná	40	4	46.250	2046482

Mosaz

niklováno

€/100 ks