

List technických údajů Kabelová vývodka, metrický závit



Kabelová vývodka s kruhovým šroubením, tvar C5 podle DIN 46320 s metrickým přípojovacím závitem podle DIN EN 60423, resp. ISO 68.

Přítláčné kroužky z oceli, galvanicky pozinkované a transparentně pasivované.

Těsnicí kroužek NR/SBR.

Stupeň krytí: s těsnicím kroužkem na přípojovacím závitu IP 65, bez těsnicího kroužku IP 54.

S jednoduchým těsnicím kroužkem, s malým jmenovitým průměrem.

* Ceny dle notace DEL.

Typ	Závit	Povrch	Přepavní karton	Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Obj. č.
160 MS M12	M12 x 1,5	poniklovaná	1600	50	1.060	2079801
160 MS M16	M16 x 1,5	poniklovaná	1500	50	1.810	2079828
160 MS M20	M20 x 1,5	poniklovaná	600	50	2.530	2079836
160 MS M25	M25 x 1,5	poniklovaná	300	25	3.390	2079844
160 MS M32	M32 x 1,5	poniklovaná	250	25	5.000	2079852
160 MS M40	M40 x 1,5	poniklovaná	120	10	8.720	2079860
160 MS M50	M50 x 1,5	poniklovaná	80	10	15.800	2079879
160 MS M63	M63 x 1,5	poniklovaná	50	5	21.600	2079887

 Mosaz

 niklováno

 €/100 ks