

List technických údajů Kabelová vývodka, závit PG



Kabelová vývodka s kruhovým šroubením, tvar C5 dle normy DIN 46320 s přípojovacím závitem PG dle DIN 40430.

Přítlačné kroužky z oceli, galvanicky zinkované a transparentně pasivované.

Těsnicí kroužek NR/SBR.

S jednoduchým těsnicím kroužkem, s malým jmenovitým průměrem.

Stupeň krytí: s těsnicím kroužkem na přípojovacím závitu IP 65, bez těsnicího kroužku IP 54.

* Ceny dle notace DEL.

Typ	Závit	Povrch	Přepravní karton	Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Obj. č.
160 MS PG 7	Pg 7	poniklovaná	1600	50	0.770	2080079
160 MS PG 9	Pg 9	poniklovaná	1500	50	1.270	2080095
160 MS PG11	Pg 11	poniklovaná	600	25	1.820	2080117
160 MS PG13.5	Pg 13,5	poniklovaná	600	50	2.240	2080133
160 MS PG16	Pg 16	poniklovaná	450	25	2.850	2080168
160 MS PG21	Pg 21	poniklovaná	250	25	4.320	2080214
160 MS PG29	Pg 29	poniklovaná	200	10	7.610	2080281
160 MS PG36	Pg 36	poniklovaná	120	10	14.400	2080362
160 MS PG42	Pg 42	poniklovaná	50	5	20.100	2080427
160 MS PG48	Pg 48	poniklovaná	50	5	28.650	2080486

Mosaz

niklováno

€/100 ks