



Základní popis

Obchodní status	Komercializováno
Řada výrobků	Mini Pragma
Typ produktu nebo součásti	Rozváděč
Typ rozváděče	Modulární rozváděč
Počet 18 mm modulů na řadu	18
Počet horiz. řad	1
Typ dveří	Plný
Šířka	376 mm venkovní
Výška	228 mm venkovní
Hloubka	103 mm venkovní

Doplňky

Montáž rozváděče	Povrchová
Celkový počet 18 mm modulů	18
[In] jmenovitý proud	63 A
Typ lišty	35 mm asymetrická lišta
Kabelová průchodka	1 holá příruba 1 příruba pro kabel. vedení
Funkce svorkovnice	Zemní / N
Počet svorkovnic	1 nulová svorkovnice s 16 šroubové vývody 1 zemní svorkovnice s 16 šroubové vývody
Výstupy z distribučního bloku	8 x 10 mm ² pro nulová 8 x 10 mm ² pro zemní 6 x 6 mm ² pro nulová 6 x 6 mm ² pro zemní 2 x 16 mm ² pro nulová 2 x 16 mm ² pro zemní
Materiál rozváděče	Čelní : technoplast Dveře : technoplast Zadní díl : technoplast
Barva	Čelní : bílá (RAL 9003) Dveře : bílá (RAL 9003)

Prostředí

Standardy	EN 50102 IEC 529 IEC 60439-3 IEC 60670-24 IEC 60695-2-11
Označení kvality	IMQ
Odolnost proti ohni	Čelní : 650 °C Dveře : 650 °C Zadní díl : 650 °C
Stupeň krytí IP	IP40
Stupeň ochrany IK	IK07
Provozní teplota okolního prostředí	-25...60 °C

Nabídka udržitelnosti

Udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
Dokument o ekologickém profilu	Dostupný  Download Product Environmental
Instrukce o ukončení životnosti výrobku	Nejsou nutné žádné speciální instrukce pro recyklaci