

kovo-plastové rozvodnice Pragma F

krytí IP30, IP41, kapacita do 144 modulů

funkce

Kovo-plastové rozvodnice Pragma F s 1 až 6 řadami po 24 modulech pro povrchovou montáž a se 2 až 6 řadami po 24 modulech pro zapuštěnou montáž v krytí IP30, IP41 se

používají především pro umístění a propojení modulárních přístrojů koncových rozvodů nízkého napětí.

technické údaje

- v souladu s normou: EN 60 439-3, EN 60 529, EN 50-102, IEC 695-2-2;
- jmenovitý proud In: 160 A;
- jmenovité izolační napětí Ui: 400 V;
- jmenovité impulsní výdržné napětí Uimp: 4 kV (1,2/50 μs);
- izolace třídy 1;
- krytí
 - bez dveří: IP30,
 - s dveřmi: IP41(dveře nutno dokoupit jako doplněk);
- materiál:
 - plastový kryt – izolační, samozhášivý,
 - kovová vana;
- provozní teplota
 - minimální: -5 °C,
 - maximální: +40 °C;
- požární a tepelná odolnost: 750 °C/5 s;
- mechanická odolnost proti nárazům
 - povrchová montáž: IK08,
 - zapuštěná montáž: IK07,
- mechanická odolnost dveří: 5000 operací;

- barva:
 - slonová kost RAL 9001;
- provedení:
 - povrchová i zapuštěná montáž,
 - bez dveří, průhledné i plné dveře;
- vybavení (součást dodávky):
 - lišty DIN,
 - 2 svorkovnice s držákem,
 - 8 modulová záslepka
 - 2 ks pro 1 až 3 řadou rozvodnici,
 - 4 ks pro 4 až 6 řadou rozvodnici;
 - popisovací štítek s krycí fólií pro každou řadu;
- parametry svorkovnice: 30 otvorů (14 x 10 mm² + 15 x 16 mm² + 1 x 35 mm²), délka 250 mm;
- doplňky (nejsou součástí dodávky):
 - průhledné i plné dveře,
 - krycí plech plný,
 - svorkovnice s držákem,
 - zámek,
 - izolovaná svorkovnice Distribloc.



Rozměry: G/30

Aplikační návody: H/1

Další doplňkové informace: [linka technické podpory - \(0362\) 766 333](#)

kovo-plastové rozvodnice Pragma F

krytí IP30, IP41, kapacita do 144 modulů

katalogová čísla



Pragma F - povrchová montáž



Pragma F - zapuštěná montáž



Distribloc

typ	počet řad	kapacita v modulech 18 mm	počet svorkovnic x počet otvorů	katalogová čísla	počet kusů v balení
Pragma F - povrchová montáž				bez dveří	
1	24	2 x 30		13811	1
2	48	2 x 30		13812	
3	72	2 x 30		13813	
4	96	2 x 30		13814	
5	120	2 x 30		13815	
6	144	2 x 30		13816	

Pragma F - zapuštěná montáž

2	48	2 x 30		13832	1
3	72	2 x 30		13833	
4	96	2 x 30		13834	
5	120	2 x 30		13835	
6	144	2 x 30		13836	

doplňky rozvodnic Pragma F

typ	počet řad	katalogová čísla	počet kusů v balení
dveře		plné průhledné	
1		13841 13851	1
2		13842 13852	
3		13843 13853	
4		13844 13854	
5		13845 13855	
6		13846 13856	

krycí plech plný

1	13871	1
---	--------------	---

typ	délka (mm)	počet otvorů	katalogové číslo	počet kusů v balení
svorkovnice s držákem				
	250	30	13876	sada 2 ks /10 sad

zámek

13877	1
--------------	---

svorkovnice Distribloc

viz doplňky jističů NG125