



Hlavní

Typ rozváděče	Distribuční skříň
Rozsah výrobků	Pragma
Označení modelu přístroje	Pragma
Příslušenství dodávané se skříní	2 svorkovnice Identifikační štítek Pás zaslepovací desky Sada označení

Doplňkový

Montáž rozváděče	V rovině
In jmenovitý proud	160 A
Počet vederovných řad	3
Počet modulů (18 mm) na řadu	24
Celkový počet modulů (18 mm)	72
Typ kolejničky	Multifix
Vývodka	Boční předvýřezy Kabel nebo trubka Vyjímatelné desky
Počet svorkovnic	Nulový: 1 Quick s 29 odchozí Zem: 1 Quick s 27 odchozí
Výstupy distribučního bloku	1 x 50 mm ² pro nulový 1 x 50 mm ² pro zem 2 x 25 mm ² pro zem 4 x 25 mm ² pro nulový 24 x 6 mm ² pro nulový 24 x 6 mm ² pro zem
Ui jmen. izol. napětí	800 V
Ztrátový výkon ve W	90 W
Materiál rozváděče	Přední strana: technoplast Přední strana: kov Zadní díl: technoplast Zadní díl: kov
Šířka	610 mm
Váha	630 mm stěna 660 mm venkovní
Hloubka	30 mm venkovní 95 mm stěna
Barva	Přední strana : kovověšedá Skříň : titanově bílá

Okolí/prostředí

Standardy	EN 60439-3 EN 60695-2-11 IEC 60439-3 IEC 60529 IEC 60695-2-11 IEC 60947-7-1 IEC 62262
Požární odolnost	Přední strana: 650 °C vyhovuje IEC 60695-2-1 Zadní díl: 650 °C vyhovuje IEC 60695-2-1
Stupeň krytí IP	IP40 vyhovuje IEC 60529
IK stupeň ochrany	IK09 vyhovuje IEC 62262
Třída ochr. proti úrazu elektr.	Třída II
Teplota okolí pro provoz	-25...60 °C
Datum splnění evropské směrnice RoHS	0810
Status dle evropské směrnice RoHS	Vyhovující