




KV 1512

Jističová skříň
s PE a N svorkami pro měděné vodiče
s integrovanými elastickými těsnícími membránami jako
kabelové vývodky
s krycím páskem pro uzavření nevyužitých výřezů v krycí
desce pro modulové přístroje
{N trennbar für unterschiedliche Potenziale}


- k upevnění přístrojů nacvaknutím na DIN nosnou lištu,
kloboukovým profilem 35 mm
- s průhlednými dveřmi
- {Schloss für Tür und Plombierset siehe Zubehör}
- se clonou kabelů

stěny rozvodnice



8 x Ø 7-12 mm
8 x Ø 7-14 mm
4 x Ø 12-20 mm
1 x Ø 16,5-29 mm

rozměrový výkres



Modul. jednotek:	12
Krytí:	1 x 12 x 18 mm mm IP 54
Nosné lišty pro PE/N počet x průřez	1-řad. 3 x 25 mm ² 12 x 4 mm ² FIXCONNECT®-svorkovnice technika svorek viz. technický dodatek Cu
Materiál vodiče:	
Jmenovité izolační napětí	AC 400 V
Třída ochrany:	II
Barevný odstín:	šedé RAL 7035

Provozní podmínky a okolní prostředí

Oblast použití	provedení IP 54/65: vhodný pro vnitřní prostory a chráněné venkovní prostory dle DIN VDE 0100 část 737 provedení IP 41: vhodný pro suché prostory
Teplota prostředí:	Průměrná hodnota za 24 hodin + 35° C Nejvyšší hodnota + 40° C Nejnižší hodnota - 5° C
Relativní vlhkost vzduchu	50% při 40°C krátkodobá 100% při 25°C
Požární ochrana při vnitřní závadě	Požadavky na elektrické přístroje podle norem a příslušných zákonů platných pro provozní vybavení. Minimální požadavky - zkouška žhavou smyčkou dle IEC 60 695-2-11: - 650° C pro skříň a kabelové vývodky - 850° C pro vodivé části
Požární odolnost	Zkouška žhavou smyčkou dle IEC 60 695-2-11: 750° C UL Subject 94 V-2
Stupeň ochrany před mechanickým poškozením	těžce vznětlivý samozhášivý IK08 (5 Joule)
toxická	bezhalogenový bez obsahu silikonu „Bezhalogenový“ v souladu se zkouškou kabelů a izolovaných vedení - koroze vlivem plynů vznikajících při hoření - dle IEC 754-2
{Hinweis}	Vlastnosti materiálu viz Technické informace