




KG 9001


KG-90-prázdná rozvodnice
s průhlednými otevíracími dvířky
s průhlednými otevíracími dvířky. Nosné lišty nebo
montážní desky je nutno objednat zvlášť.

- uzávěr pomocí nástroje
- plombovatelná
- kabelové vstupy předlisy

stěny rozvodnice



rozměrový výkres



max. instalační hloubka	při zabudované montážní desce 95 mm
max. instalační hloubka	při zabudované nosné liště 89 mm
Instalační výška	205 mm
Instalační šířka	101 mm
Krytí:	IP 55 (ESM)
Krytí:	(viz systém LES) IP 65
Třída ochrany:	II
Materiál:	termoplast
Barevný odstín:	šedé RAL 7035

Provozní podmínky a okolní prostředí

Oblast použití	provedení IP 54/65: vhodný pro vnitřní prostory a chráněné venkovní prostory dle DIN VDE 0100 část 737 provedení IP 41: vhodný pro suché prostory
Teplota prostředí:	Nejvyšší hodnota + 60° C Nejnižší hodnota - 25° C
Požární ochrana při vnitřní závadě	Požadavky na elektrické přístroje podle norem a příslušných zákonů platných pro provozní vybavení. Minimální požadavky - zkouška žhavou smyčkou dle IEC 60 695-2-11: - 650° C pro skříně a kabelové vývodky - 850° C pro vodivé části
Požární odolnost	Zkouška žhavou smyčkou dle IEC 60 695-2-11: 750° C UL Subject 94 V-2 těžce vznětlivý samozhášivý
Stupeň ochrany před mechanickým poškozením	IK08 (5 Joule)
toxicita	bezhalogenový bez obsahu silikonu „Bezhalogenový“ v souladu se zkouškou kabelů a izolovaných vedení - koroze vlivem plynů vznikajících při hoření - dle IEC 754-2
{Hinweis}	Vlastnosti materiálu viz Technické informace