

NÁSTĚNNÉ KRABICE GWPLAST 75 - GWT 650°C - PRO BĚŽNÉ SPOJOVÁNÍ

INSTALACE min -25°C max +60°C 	5 J EN 62262	GWT 650°C EN 60695-2-11	TP 85°C EN 60695-10-2	TŘÍDA II EN 61140
---	----------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

STĚNY S KABELOVÝMI PRŮCHODKAMI - IP44 A IP55

GW44001



ROZBOČOVACÍ KRABICE S ROVNÝM ZAMAČKÁVACÍM VÍKEM - IP44 - ŠEDÁ RAL 7035

Kód	Vnitřní rozměry LxHxD (mm)	Vstupy Počet otvorů / Ø	Balení
GW 44 001	Ø 65x35	4/23	5/280
GW 44 002	Ø 80x40	4/23	5/135
GW 44 003	80x80x40	6/23	5/90

POZNÁMKY: pro obnovení dvojité izolace a původního stupně krytí krabic použijte krytky šroubů z izolačního materiálu.

GW44024



ROZBOČOVACÍ KRABICE S ROVNÝM RYCHLOMONTÁŽNÍM VÍKEM - IP55 - ŠEDÁ RAL 7035

Kód	Vnitřní rozměry LxHxD (mm)	Vstupy Počet otvorů / Ø	Šrouby víka (počet a typ)	Balení
GW 44 024	100x100x50	6/29	4 plast. 1/4 otáčky	66
GW 44 026	150x110x70	10/29	4 plast. 1/4 otáčky	40

POZNÁMKY: pro obnovení dvojité izolace a původního stupně krytí krabic použijte krytky šroubů z izolačního materiálu nebo konzoly pro montáž na zeď.

GW44007



ROZBOČOVACÍ KRABICE S ROVNÝM VÍKEM - IP55 - ŠEDÁ RAL 7035

Kód	Vnitřní rozměry LxHxD (mm)	Vstupy Počet otvorů / Ø	Šrouby víka (počet a typ)	Balení
GW 44 004	100x100x50	6/29	4 - nerezová ocel	66
GW 44 005	120x80x50	6/29	4 - nerezová ocel	66
GW 44 006	150x110x70	10/29	4 - nerezová ocel	40
GW 44 007	190x140x70	10/37	4 plast. plombovatelné panty	24
GW 44 008	240x190x90	12/37	4 plast. plombovatelné panty	12
GW 44 009	300x220x120	12/48	4 plast. plombovatelné panty	6
GW 44 010	380x300x120	12/48	4 plast. plombovatelné panty	4
GW 44 011	460x380x120	14/48	6 plast. plombovatelných pantů	3

DODANÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ: GW44011, krytky šroubů pro dvojitou izolaci.

POZNÁMKY: pro obnovení dvojité izolace a původního stupně krytí krabic použijte krytky šroubů z izolačního materiálu nebo konzoly pro montáž na zeď.

ŘADA 44 CE

NÁSTĚNNÉ ROZBOČOVACÍ KRABICE Z TECHNOLYMERU VE VYŠŠÍM KRYTÍ

HLADKÉ STĚNY - IP55 A IP56

GW44234



ROZBOČOVACÍ KRABICE S ROVNÝM RYCHLOMONTÁŽNÍM VÍKEM - IP55 - ŠEDÁ RAL 7035



Kód	Vnitřní rozměry LxHxD (mm)	Max. Ø otvorů možný	Šrouby víka (počet a typ)	Balení
GW 44 234	100x100x50	29 mm	4 plast. 1/4 otáčky	105
GW 44 236	150x110x70	29 mm	4 plast. 1/4 otáčky	50

POZNÁMKY: pro obnovení dvojité izolace a původního stupně krytí krabic použijte krytky šroubů z izolačního materiálu nebo konzoly pro montáž na zeď.

GW44207



ROZBOČOVACÍ KRABICE S ROVNÝM VÍKEM - IP56 - ŠEDÁ RAL 7035



Kód	Vnitřní rozměry LxHxD (mm)	Max. Ø otvorů možný	Šrouby víka (počet a typ)	Balení
GW 44 204	100x100x50	29 mm	4 - nerezová ocel	105
GW 44 205	120x80x50	29 mm	4 - nerezová ocel	91
GW 44 206	150x110x70	29 mm	4 - nerezová ocel	50
GW 44 207	190x140x70	37 mm	4 plast. plombovatelné panty	30
GW 44 208	240x190x90	37 mm	4 plast. plombovatelné panty	14
GW 44 209	300x220x120	48 mm	4 plast. plombovatelné panty	6
GW 44 210	380x300x120	48 mm	4 plast. plombovatelné panty	4
GW 44 211	460x380x120	48 mm	6 plast. plombovatelných pantů	3

DODANÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ: GW44211, krytky šroubů pro dvojitou izolaci.

POZNÁMKY: pro obnovení dvojité izolace a původního stupně krytí krabic použijte krytky šroubů z izolačního materiálu nebo konzoly pro montáž na zeď.

GW44217



ROZBOČOVACÍ KRABICE S VYSOKÝM VÍKEM - IP56 - ŠEDÁ RAL 7035




Kód	Vnitřní rozměry LxHxD (mm)	Max. Ø otvorů možný	Šrouby víka (počet a typ)	Balení
GW 44 214	100x100x120	29 mm	4 - nerezová ocel	45
GW 44 215	120x80x120	29 mm	4 - nerezová ocel	55
GW 44 216	150x110x140	29 mm	4 - nerezová ocel	24
GW 44 217	190x140x140	37 mm	4 plast. plombovatelné panty	16
GW 44 218	240x190x160	37 mm	4 plast. plombovatelné panty	12
GW 44 219	300x220x180	48 mm	4 plast. plombovatelné panty	7
GW 44 220	380x300x180	48 mm	4 plast. plombovatelné panty	3
GW 44 221	460x380x180	48 mm	6 plast. plombovatelných pantů	2

DODANÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ: GW44221, krytky šroubů pro dvojitou izolaci.

POZNÁMKY: pro obnovení dvojité izolace a původního stupně krytí krabic použijte krytky šroubů z izolačního materiálu nebo konzoly pro montáž na zeď.

VYSOKOKAPACITNÍ DOLNÍ ČÁST S HLADKÝMI STĚNAMI - IP56

GW44117



ROZBOČOVACÍ KRABICE S VYSOKOKAPACITNÍ DOLNÍ ČÁSTÍ A S ROVNÝM VÍKEM - ŠEDÁ RAL 7035



Kód	Vnitřní rozměry LxHxD (mm)	Max. Ø otvorů možný	Efektivní výška dolní části	Šrouby víka (počet a typ)	Balení
GW 44 114	100x100x80	48 mm	63 mm	4 - nerezová ocel	1/45
GW 44 117	190x140x110	54 mm	83 mm	4 plast. plombovatelné panty	1/16
GW 44 118	240x190x130	54 mm	100 mm	4 plast. plombovatelné panty	1/12
GW 44 119	300x220x170	54 mm	119 mm	4 plast. plombovatelné panty	1/7
GW 44 120	380x300x170	54 mm	119 mm	4 plast. plombovatelné panty	1/3


POZNÁMKY: pro obnovení dvojité izolace a původního stupně krytí krabic použijte krytky šroubů z izolačního materiálu nebo konzoly pro montáž na zeď.

APLIKACE: umožňuje připojení vodičů do Ø 40mm pro verzi 100x100x80 mm a do Ø 50mm pro ostatní rozměry.

CHARAKTERISTIKY: pro GW44117; GW44118; GW44119; GW44120, Ui=750V podle EN 60670-1 a EN 60670-22.

Pro aplikace v oblasti fotovoltaiky použijte speciální úchyty na stěnu GW44621.

GW44137



ROZBOČOVACÍ KRABICE S VYSOKOKAPACITNÍ DOLNÍ ČÁSTÍ A S ROVNÝM TRANSPARENTNÍM VÍKEM ŠEDÁ RAL 7035



Kód	Vnitřní rozměry LxHxD (mm)	Max. Ø otvorů možný	Efektivní výška dolní části	Šrouby víka (počet a typ)	Balení
GW 44 137	190x140x110	54 mm	83 mm	4 plast. plombovatelné panty	1/16
GW 44 138	240x190x130	54 mm	100 mm	4 plast. plombovatelné panty	1/12
GW 44 139	300x220x170	54 mm	119 mm	4 plast. plombovatelné panty	1/7
GW 44 140	380x300x170	54 mm	119 mm	4 plast. plombovatelné panty	1/3

POZNÁMKY: pro obnovení dvojité izolace a původního stupně krytí krabic použijte krytky šroubů z izolačního materiálu nebo konzoly pro montáž na zeď.

APLIKACE: umožňuje připojení vodičů do Ø 50mm.






CHARAKTERISTIKY: pro GW44137; GW44138; GW44139; GW44140, Ui=750V podle EN 60670-1 a EN 60670-22.

Pro aplikace v oblasti fotovoltaiky použijte speciální úchyty na stěnu GW44621.

ŘADA 44 CE

NÁSTĚNNÉ ROZBOČOVACÍ KRABICE Z TECHNOLYMERU VE VYŠŠÍM KRYTÍ

NÁSTĚNNÉ KRABICE GWPLAST 75 - GWT 960°C - PRO SPECIÁLNÍ POUŽITÍ



STĚNY S KABELOVÝMI PRŮCHODKAMI - IP44 A IP55



GW44051

ROZBOČOVACÍ KRABICE S ROVNÝM ZAMAČKÁVACÍM VÍKEM - IP44 - ŠEDÁ RAL 7035

GWT 960°

Kód	Vnitřní rozměry LxHxD (mm)	Vstupy Počet otvorů / Ø	Balení
GW 44 051	Ø 65x35	4/23	5/280
GW 44 052	Ø 80x40	4/23	5/135
GW 44 053	80x80x40	6/23	5/90

POZNÁMKY: pro obnovení dvojité izolace a původního stupně krytí krabic použijte krytky šroubů z izolačního materiálu.



GW44054

ROZBOČOVACÍ KRABICE S ROVNÝM RYCHLOMONTÁŽNÍM VÍKEM - IP55 - ŠEDÁ RAL 7035

GWT 960°

Kód	Vnitřní rozměry LxHxD (mm)	Vstupy Počet otvorů / Ø	Šrouby víka (počet a typ)	Balení
GW 44 054	100x100x50	6/29	4 plast. 1/4 otáčky	66
GW 44 056	150x110x70	10/29	4 plast. 1/4 otáčky	40

POZNÁMKY: pro obnovení dvojité izolace a původního stupně krytí krabic použijte krytky šroubů z izolačního materiálu nebo konzoly pro montáž na zeď.



GW44051R

ROZBOČOVACÍ KRABICE S ROVNÝM ZAMAČKÁVACÍM VÍKEM - IP44 KRABICE ČERVENÁ RAL 3000, VÍKO A KABELOVÁ PRŮCHODKA ŠEDÁ RAL 7035

GWT 960°

Kód	Vnitřní rozměry LxHxD (mm)	Vstupy Počet otvorů / Ø	Balení
GW 44 051 R	Ø 65x35	4/23	5/280
GW 44 053 R	80x80x40	6/23	5/90

POZNÁMKY: pro obnovení dvojité izolace a původního stupně krytí krabic použijte krytky šroubů z izolačního materiálu.

APLIKACE: ideální pro bezpečnostní okruhy (uvolnění dveří, osvětlení a signalizace).



GW44054R

ROZBOČOVACÍ KRABICE S ROVNÝM RYCHLOMONTÁŽNÍM VÍKEM - IP55 KRABICE ČERVENÁ RAL 3000, VÍKO A KABELOVÁ PRŮCHODKA ŠEDÁ RAL 7035

GWT 960°

Kód	Vnitřní rozměry LxHxD (mm)	Vstupy Počet otvorů / Ø	Šrouby víka (počet a typ)	Balení
GW 44 054 R	100x100x50	6/29	4 plast. 1/4 otáčky	66
GW 44 056 R	150x110x70	10/29	4 plast. 1/4 otáčky	40

POZNÁMKY: pro obnovení dvojité izolace a původního stupně krytí krabic použijte krytky šroubů z izolačního materiálu nebo konzoly pro montáž na zeď.

APLIKACE: ideální pro bezpečnostní okruhy (uvolnění dveří, osvětlení a signalizace).

GW44057



ROZBOČOVACÍ KRABICE S ROVNÝM VÍKEM - IP55 - ŠEDÁ RAL 7035

GWT
960°

Kód	Vnitřní rozměry LxHxD (mm)	Vstupy Počet otvorů / Ø	Šrouby víka (počet a typ)	Balení
GW 44 055	120x80x50	6/29	4 - nerezová ocel	66
GW 44 057	190x140x70	10/37	4 plast. plombovatelné panty	24
GW 44 058	240x190x90	12/37	4 plast. plombovatelné panty	12
GW 44 059	300x220x120	12/48	4 plast. plombovatelné panty	6
GW 44 060	380x300x120	12/48	4 plast. plombovatelné panty	4
GW 44 061	460x380x120	14/48	4 plast. plombovatelné panty	3

DODANÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ: GW44061, krytky šroubů pro dvojistou izolaci.

POZNÁMKY: pro obnovení dvojité izolace a původního stupně krytí krabic použijte krytky šroubů z izolačního materiálu nebo konzoly pro montáž na zeď.

HLADKÉ STĚNY - IP56

GW44277



ROZBOČOVACÍ KRABICE S ROVNÝM VÍKEM - IP56 - ŠEDÁ RAL 7035

GWT
960°

Kód	Vnitřní rozměry LxHxD (mm)	Max. Ø otvorů možný	Šrouby víka (počet a typ)	Balení
GW 44 274	100x100x50	29 mm	4 - nerezová ocel	105
GW 44 275	120x80x50	29 mm	4 - nerezová ocel	91
GW 44 276	150x110x70	29 mm	4 - nerezová ocel	50
GW 44 277	190x140x70	37 mm	4 plast. plombovatelné panty	30
GW 44 278	240x190x90	37 mm	4 plast. plombovatelné panty	14
GW 44 279	300x220x120	48 mm	4 plast. plombovatelné panty	6
GW 44 280	380x300x120	48 mm	4 plast. plombovatelné panty	4
GW 44 281	460x380x120	48 mm	6 plast. plombovatelných pantů	3

DODANÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ: GW44281, krytky šroubů pro dvojistou izolaci.

POZNÁMKY: pro obnovení dvojité izolace a původního stupně krytí krabic použijte krytky šroubů z izolačního materiálu nebo konzoly pro montáž na zeď.

CHARAKTERISTIKY: pro GW44277; GW44278; GW44279; GW44280; GW44281, Ui=750V podle EN 60670-1 a EN 60670-22.

Pro aplikace v oblasti fotovoltaiky použijte speciální úchyty na stěnu GW44621.

GW44260



ROZBOČOVACÍ KRABICE S VYSOKÝM VÍKEM - IP56 - ŠEDÁ RAL 7035

GWT
960°

Kód	Vnitřní rozměry LxHxD (mm)	Max. Ø otvorů možný	Šrouby víka (počet a typ)	Balení
GW 44 254	100x100x120	29 mm	4 - nerezová ocel	45
GW 44 255	120x80x120	29 mm	4 - nerezová ocel	55
GW 44 256	150x110x140	29 mm	4 - nerezová ocel	24
GW 44 257	190x140x140	37 mm	4 plast. plombovatelné panty	16
GW 44 258	240x190x160	37 mm	4 plast. plombovatelné panty	12
GW 44 259	300x220x180	48 mm	4 plast. plombovatelné panty	7
GW 44 260	380x300x180	48 mm	4 plast. plombovatelné panty	3
GW 44 261	460x380x180	48 mm	6 plast. plombovatelných pantů	2

DODANÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ: GW44261, krytky šroubů pro dvojistou izolaci.

POZNÁMKY: pro obnovení dvojité izolace a původního stupně krytí krabic použijte krytky šroubů z izolačního materiálu nebo konzoly pro montáž na zeď.






CHARAKTERISTIKY: pro GW44257; GW44258; GW44259; GW44260; GW44261, Ui=750V podle EN 60670-1 a EN 60670-22.

Pro aplikace v oblasti fotovoltaiky použijte speciální úchyty na stěnu GW44621.

ŘADA 44 CE

NÁSTĚNNÉ ROZBOČOVACÍ KRABICE Z TECHNOLYMERU VE VYŠŠÍM KRYTÍ

NÁSTĚNNÉ KRABICE GWPLAST 120 - GWT 650°C - PRO PRŮMYSLOVÉ POUŽITÍ



PLNÉ VÍKO - IP56

GW44407



KRABICE S HLADKÝMI STĚNAMI PRO SPOJOVÁNÍ A PRO ELEKTRICKÁ A ELEKTRONICKÁ ZAŘÍZENÍ ROVNÉ VÍKO - ŠEDÁ RAL 7035



EN 50267-2-2

Kód	Vnitřní rozměry LxHxD (mm)	Max. Ø otvorů možný	Šrouby víka (počet a typ)	Balení
GW 44 404	100x100x50	29 mm	4 - nerezová ocel	108
GW 44 405	120x80x50	29 mm	4 - nerezová ocel	108
GW 44 406	150x110x70	29 mm	4 - nerezová ocel	50
GW 44 407	190x140x70	37 mm	4 plast. plombovatelné panty	32
GW 44 408	240x190x90	37 mm	4 plast. plombovatelné panty	14
GW 44 409	300x220x120	48 mm	4 plast. plombovatelné panty	6
GW 44 410	380x300x120	48 mm	4 plast. plombovatelné panty	4
GW 44 411	460x380x120	48 mm	6 plast. plombovatelných pantů	3

DODANÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ: GW44411, krytky šroubů pro dvojistou izolaci.

POZNÁMKY: pro obnovení dvojité izolace a původního stupně krytí krabic použijte krytky šroubů z izolačního materiálu nebo konzoly pro montáž na zeď.

CHARAKTERISTIKY: pro GW44407; GW44408; GW44409; GW44410; GW44411, Ui=1000V podle EN 60670-1 a EN 60670-22.

Pro aplikace v oblasti fotovoltaiky použijte speciální úchyty na stěnu GW44621.

GW44417



KRABICE S HLADKÝMI STĚNAMI PRO SPOJOVÁNÍ A PRO ELEKTRICKÁ A ELEKTRONICKÁ ZAŘÍZENÍ VYSOKÉ VÍKO - ŠEDÁ RAL 7035



EN 50267-2-2

Kód	Vnitřní rozměry LxHxD (mm)	Max. Ø otvorů možný	Šrouby víka (počet a typ)	Balení
GW 44 414	100x100x120	29 mm	4 - nerezová ocel	45
GW 44 415	120x80x120	29 mm	4 - nerezová ocel	55
GW 44 416	150x110x140	29 mm	4 - nerezová ocel	24
GW 44 417	190x140x140	37 mm	4 plast. plombovatelné panty	16
GW 44 418	240x190x160	37 mm	4 plast. plombovatelné panty	12
GW 44 419	300x220x180	48 mm	4 plast. plombovatelné panty	7
GW 44 420	380x300x180	48 mm	4 plast. plombovatelné panty	3
GW 44 421	460x380x180	48 mm	6 plast. plombovatelných pantů	2

DODANÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ: GW44421, krytky šroubů pro dvojistou izolaci.

POZNÁMKY: pro obnovení dvojité izolace a původního stupně krytí krabic použijte krytky šroubů z izolačního materiálu nebo konzoly pro montáž na zeď.

CHARAKTERISTIKY: pro GW44417; GW44418; GW44419; GW44420; GW44421, Ui=1000V podle EN 60670-1 a EN 60670-22.

Pro aplikace v oblasti fotovoltaiky použijte speciální úchyty na stěnu GW44621.

TRANSPARENTNÍ VÍKO - IP56

GW44427



KRABICE S HLADKÝMI STĚNAMI PRO SPOJOVÁNÍ A PRO ELEKTRICKÁ A ELEKTRONICKÁ ZAŘÍZENÍ ROVNÉ VÍKO - ŠEDÁ RAL 7035



Kód	Vnitřní rozměry LxHxD (mm)	Max. Ø otvorů možný	Šrouby víka (počet a typ)	Balení
GW 44 426	150x110x70	29 mm	4 - nerezová ocel	50
GW 44 427	190x140x70	37 mm	4 plast. plombovatelné panty	32
GW 44 428	240x190x90	37 mm	4 plast. plombovatelné panty	14
GW 44 429	300x220x120	48 mm	4 plast. plombovatelné panty	6
GW 44 430	380x300x120	48 mm	4 plast. plombovatelné panty	4
GW 44 431	460x380x120	48 mm	6 plast. plombovatelných pantů	3

DODANÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ: GW44431 krytky šroubů pro dvojitou izolaci.

POZNÁMKY: pro obnovení dvojitě izolace a původního stupně krytí krabic použijte krytky šroubů z izolačního materiálu nebo konzoly pro montáž na zeď.

CHARAKTERISTIKY: pro GW44427; GW44428; GW44429; GW44430; GW44431, Ui=1000V podle EN 60670-1 a EN 60670-22.

Pro aplikace v oblasti fotovoltaiky použijte speciální úchyty na stěnu GW44621.

GW44437



KRABICE S HLADKÝMI STĚNAMI PRO SPOJOVÁNÍ A PRO ELEKTRICKÁ A ELEKTRONICKÁ ZAŘÍZENÍ VYSOKÉ VÍKO - ŠEDÁ RAL 7035



Kód	Vnitřní rozměry LxHxD (mm)	Max. Ø otvorů možný	Šrouby víka (počet a typ)	Balení
GW 44 436	150x110x140	29 mm	4 - nerezová ocel	24
GW 44 437	190x140x140	37 mm	4 plast. plombovatelné panty	16
GW 44 438	240x190x160	37 mm	4 plast. plombovatelné panty	12
GW 44 439	300x220x180	48 mm	4 plast. plombovatelné panty	7
GW 44 440	380x300x180	48 mm	4 plast. plombovatelné panty	3
GW 44 441	460x380x180	48 mm	6 plast. plombovatelných pantů	2

DODANÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ: GW44441 krytky šroubů pro dvojitou izolaci.

POZNÁMKY: pro obnovení dvojitě izolace a původního stupně krytí krabic použijte krytky šroubů z izolačního materiálu nebo konzoly pro montáž na zeď.

CHARAKTERISTIKY: pro GW44437; GW44438; GW44439; GW44440; GW44441, Ui=1000V podle EN 60670-1 a EN 60670-22.


Pro aplikace v oblasti fotovoltaiky použijte speciální úchyty na stěnu GW44621.

ŘADA 44 CE

NÁSTĚNNÉ ROZBOČOVACÍ KRABICE Z TECHNOPOLYMERU VE VYŠŠÍM KRYTÍ

DOPLŇKOVÉ POLOŽKY

ZADNÍ MONTÁŽNÍ DESKY



GW44615

ZADNÍ MONTÁŽNÍ DESKA Z POZINKOVANÉ OCELI SE SAMOŘEZNÝMI UPEVNĚOVACÍMI ŠROUBY

Kód	Pro skříně LxH rozměry (mm)	Balení
GW 44 615	190x140	20
GW 44 616	240x190	20
GW 44 617	300x220	20
GW 44 618	380x300	5
GW 44 619	460x380	5

POZNÁMKY: GW44615 také pro rozbočovací krabice GW44118 a GW44138.

GW44616 také pro rozbočovací krabice GW44119 a GW44139.

GW44617 také pro rozbočovací krabice GW44120 a GW44140.



GW44625

ZADNÍ MONTÁŽNÍ DESKA Z IZOLAČNÍHO MATERIÁLU SE SAMOŘEZNÝMI UPEVNĚOVACÍMI ŠROUBY

Kód	Pro skříně LxH rozměry (mm)	Balení
GW 44 625	190x140	20
GW 44 626	240x190	20
GW 44 627	300x220	20
GW 44 628	380x300	4
GW 44 629	460x380	5

POZNÁMKY: GW44625 také pro rozbočovací krabice GW44118 a GW44138.

GW44626 také pro rozbočovací krabice GW44119 a GW44139.

GW44627 také pro rozbočovací krabice GW44120 a GW44140.

INSTALAČNÍ A SPOJOVACÍ PRVKY



GW44622

IZOLAČNÍ KRYTKY ŠROUBŮ

Kód	Popis	Charakteristiky	Balení
GW 44 622	Krytka šroubu Ø 16mm	Bezhalogenové	10/100
GW 44 623	Krytka šroubu Ø 25mm	Bezhalogenové	10/100

APLIKACE: používá se k zachování dvojité izolace a původního stupně krytí krabic, skříní a ostatních produktů GEWISS.



GW44621

NÁSTĚNNÁ KONZOLA SE SAMOŘEZNÝMI ŠROUBY

Kód	Pro skříně LxH rozměry (mm)	Charakteristiky	Balení
GW 44 621	300x220 380x300 460x380 190x140 240x190	Bezhalogenové	40/480

APLIKACE: používá se k zachování dvojité izolace a původního stupně krytí krabic, skříní a ostatních produktů GEWISS.



GW44620

VODOTĚSNÁ SPOJKA - IP56

Kód	Pro skříně LxH rozměry (mm)	Pro otvory Ø (mm)	Ø kruhové matice (mm)	Vnitřní Ø (mm)	Délka (mm)	Balení
GW 44 620	300x220 380x300 460x380	48	58,5	39	37,5	10/160



GW50428

KABELOVÉ PRŮCHODKY Z FLEXIBILNÍHO POLYMERU - ŠEDÁ RAL 7035 - IP55

Kód	Pro ext. potrubí max. (mm)	Montážní otvor Ø (mm)	Balení
GW 50 428	16	19	100/1000
GW 50 429	20	23	100/1000
GW 50 430	25	29	100/1000
GW 50 431	32	37	50/500
GW 50 432	40	48	35/350




GW52401

VÍCEPRŮMĚROVÁ VRTACÍ FRÉZA S DRÁŽKAMI Z OCELI HSS PRO VRTÁNÍ KRABIC, SKŘÍNÍ A KABELOVÝCH CHRÁNIČEK Z IZOLAČNÍHO MATERIÁLU

Kód	Popis	Ø otvoru	Balení
GW 52 401	Vrtací fréza s drážkami	Od 3,5 do 40	1/4

KRABICE NA STĚNU Z TLAKOVĚ VSTŘIKOVANÉHO HLINÍKU - IP66



KRABICE LAKOVANÉ



KRABICE BARVY ŠEDÉ METALIZOVANÉ

Kód	Vnitřní rozměry LxHxD (mm)	Stupeň krytí	Balení
GW 76 261	91x91x54	IP66	1/40
GW 76 262	128x103x57	IP66	1/32
GW 76 263	155x130x58	IP66	1/24
GW 76 264	178x156x75	IP66	1/16
GW 76 265	239x202x85	IP66	1/8
GW 76 266	294x244x114	IP66	1/4
GW 76 267	392x298x149	IP66	1

KRABICE NELAKOVANÉ

GW76281



KRABICE

Kód	Vnitřní rozměry LxHxD (mm)	Stupeň krytí	Balení
GW 76 281	91x91x54	IP66	1/40
GW 76 282	128x103x57	IP66	1/32
GW 76 283	155x130x58	IP66	1/24
GW 76 284	178x156x75	IP66	1/16
GW 76 285	239x202x85	IP66	1/8
GW 76 286	294x244x114	IP66	1/4
GW 76 287	392x298x149	IP66	1

PŘÍSLUŠENSTVÍ



ZADNÍ DESKA ZE ZINKOVANÉ OCELI

Kód	Pro krabice LxH rozměry (mm)	Balení
GW 76 272	128x103	1/10
GW 76 273	155x130	1/10
GW 76 274	178x156	1/10
GW 76 275	239x202	1/5
GW 76 276	294x244	1/5
GW 76 277	392x298	1/5