



Přístroje nízkého napětí

Víceúčelové plastové rozvodnice s vysokým krytím IP66 řada GEMINI

Power and productivity
for a better world™



Obsah

Objednací údaje

tabulka pro rychlý výběr	4
základní skříň	6
součásti pro automatizaci	10
součásti pro distribuci a smíšené aplikace	14
společné příslušenství	20
vzorové příklady objednání	24

Technické informace

technické parametry	27
odolnost vůči působení chemických látek	27
montážní vzdálenosti	28


Rozměrové výkresy

základní skříň	30
součásti pro automatizaci	33
součásti pro distribuci a smíšené aplikace	34
společné příslušenství	38

Objednací údaje

Tabulka pro rychlý výběr

Základní skříňe



Velikost	Počet instalovatelných modulů DIN (mod. x řada)	Počet vertikálních modulů (v = 150 mm)	Vnější rozměry			Vnitřní rozměry			Skříňka bez dvířek	Dvířka	
			A	B	C	D	E	F		průhledná	plná
1	24 (12x2)	2	400	335	210	300	250	180	1SL0221A00	1SL0241A00	1SL0231A00
2	54 (18x3)	3	550	460	260	450	375	230	1SL0222A00	1SL0242A00	1SL0232A00
3	72 (18x4)	4	700	460	260	600	375	230	1SL0223A00	1SL0243A00	1SL0233A00
4	96 (24x4)	4	700	590	260	600	500	230	1SL0224A00	1SL0244A00	1SL0234A00
5	120 (24x5)	5	855	590	360	750	500	330	1SL0225A00	1SL0245A00	1SL0235A00
6	216 (36x6)	6	1005	840	360	900	750	330	1SL0226A00	1SL0246A00	1SL0236A00

Společné příslušenství




Velikost	Zámek s rukojetí a kodovaným klíčem	Zámek s trojhranem	Zámek s čtyřhranem	Konzoly pro zavěšení	Sada pro montáž na sloup	Estetické kryty	Podstavec
1					1SL0343A00	1SL0385A00	
2					1SL0344A00	1SL0386A00	
3	1SL0340A00	1SL0341A00	1SL0339A00	1SL0342A00	1SL0344A00	1SL0387A00	1SL0352A00
4					1SL0345A00	1SL0388A00	
5					1SL0345A00	1SL0389A00	-
6					1SL0346A00	1SL0390A00	-

Objednací údaje

Tabulka pro rychlý výběr

Součásti pro automatizaci



Montážní deska


kov plná kov perf. plast plná

Vnitřní
dvířka


Součásti pro distribuci a smíšené aplikace




Vertikální
nosníky




Lišta DIN
oboustranná



Sada pro
modulární
přístroje




Plný kryt



Částečná montážní
deska

				V = 150 mm		V = 225 mm	V = 75 mm	V = 150 mm	V = 300mm	V = 150 mm	V = 300 mm
1SL0259A00	1SL0275A00	1SL0267A00	1SL0251A00	1SL0283A00	1SL0290A00	1SL0307A00	-	1SL0318A00	1SL0324A00	1SL0330A00	1SL0296A00
1SL0260A00	1SL0276A00	1SL0268A00	1SL0252A00	1SL0284A00	1SL0291A00	1SL0308A00	1SL0313A00	1SL0319A00	1SL0325A00	1SL0331A00	1SL0297A00
1SL0261A00	1SL0277A00	1SL0269A00	1SL0253A00	1SL0285A00	1SL0291A00	1SL0308A00	1SL0313A00	1SL0319A00	1SL0325A00	1SL0331A00	1SL0297A00
1SL0262A00	1SL0278A00	1SL0270A00	1SL0254A00	1SL0285A00	1SL0292A00	1SL0309A00	1SL0314A00	1SL0320A00	1SL0326A00	1SL0332A00	1SL0298A00
1SL0263A00	1SL0279A00	1SL0271A00	1SL0255A00	1SL0286A00	1SL0292A00	1SL0309A00	1SL0314A00	1SL0320A00	1SL0326A00	1SL0332A00	1SL0298A00
1SL0264A00	1SL0280A00	1SL0272A00	1SL0256A00	1SL0287A00	1SL0293A00	1SL0310A00	1SL0315A00	1SL0321A00	1SL0327A00	1SL0333A00	1SL0299A00

Součásti pro automatizaci



Velikost


Perforované
žlaby

Úchytky
Fix-O-Rapid

plast plná


1		
2		
3	viz strana 13	viz strana 13
4		
5		
6		

Součásti pro distribuci a smíšené aplikace



Sada pro jistič Tmax

V = 150 mm V = 300 mm








Sada s vodičovým žlabem

25x60 mm 40x60 mm



Kryty modulů
RAL 7035

-	-	1SL0353A00	1SL0360A00	
1SL0336A00	1SL0370A00	1SL0354A00	1SL0361A00	
1SL0336A00	1SL0370A00	1SL0354A00	1SL0361A00	12863
1SL0337A00	1SL0371A00	1SL0355A00	1SL0362A00	
1SL0337A00	1SL0371A00	1SL0355A00	1SL0362A00	
1SL0338A00	1SL0372A00	1SL0356A00	1SL0363A00	



Velikost

Spojovací sada

Podstava H30

Upevňovací rám

Antikondenzační
sada

Univerzální
fréza

1	-	-	-		
2	1SL0413A00	1SL0423A00	1SL0433A00		
3	1SL0413A00	1SL0423A00	1SL0433A00	1SL0351A00	12894
4	1SL0414A00	1SL0424A00	1SL0434A00		
5	1SL0415A00	1SL0425A00	1SL0435A00		
6	1SL0416A00	1SL0426A00	1SL0436A00		

základní skříň

automatizace

distribuce

příslušenství



Charakteristiky



ochrana

- IP66 (IEC EN 60529)
třída izolace II



pevnost

- Termoplastový materiál vstříkovaný souběžně do formy.
Odolnost vůči nadměrnému teple a ohni až do teploty 750 °C IEC EN 60695-2-1.
Stupeň odolnosti vůči vnějším mechanickým nárazům IK 10 (20 Joulů) IEC EN 50102.
Ochrana vůči působení chemických a atmosférických vlivů (voda, solné roztoky, kyseliny, zásady, minerální oleje, ultrafialové záření).
Provozní teplota: -25 °C až + 100 °C.



výkonnostní parametry

- Jmenovité izolační napětí do 1000 V AC / 1500 V DC
Jmenovité provozní napětí do 690 V.



rozměry

- 6 velikostí skříní od 335 x 400 x 210 mm do 840 x 1 005 x 360 mm (š x v x h, vnější rozměry).
24-216 modulů DIN.



snadnost instalace

- Montáž všech prvků bez použití nářadí.



kvalita a životní prostředí

- Shoda s mezinárodními referenčními normami EN 50298, EN 60670, EN 60439-1.
Značka IMQ v souladu s normou EN 50298.
100% recyklovatelnost.



Objednací údaje

Základní skříň

Rozvodnice jsou vyrobeny z termoplastu technologií společného vstřikování. Výsledkem je materiál, který zaručuje stejnou mechanickou pevnost jako tradiční řešení polyesterových skříní laminovaných skelným vláknem, avšak bez problémů, které u nich časem nastanou. Navíc je termoplast, narozdíl od polyesteru, stoprocentně recyklovatelný. V základní konfiguraci sestávají rozvodnice Gemini ze skříní v šesti různých velikostech s plnými nebo průhlednými dvířky. Dvířka jsou dodávána odděleně, z přední strany jsou opatřena ochrannou fólií a jsou vždy samostatně zabalena v kartónovém obalu. To umožňuje instalaci dvířek až po skončení všech montážních prací uvnitř rozvodnice a po celou tuto dobu zůstávají chráněna proti možnému mechanickému poškození. Pro dvířka jsou dodávány tři různé typy zámků, jimiž je možné nahradit standardně dodávaný zámek pro dvoustranný klíč. Široký sortiment dodávaného příslušenství dále rozšiřuje možnosti použití rozvodnic. Ventilace a soupravy pro odstraňování kondenzovaných vodních par zvyšují bezpečnost provozovaných zařízení a chrání je proti vlivům tepla a vlhkosti. Konzoly pro zavěšení, montážní souprava na sloup nebo podstavec pro upevnění na podlahu obecně usnadňují instalaci. Použitý materiál, jednoduchá montáž, praktická instalace a vyjimečná víceúčelovost dělají z těchto rozvodnic zařízení vhodná jak pro automatizační tak i distribuční aplikace, a to i do velmi náročných podmínek.

- 1** Dvířka skříní Gemini se dají otvírat pod úhlem větším než 180°. Tím se zajistí snadný přístup k zařízení instalovanému uvnitř skříně.
- 2** Pro instalaci není třeba používat žádné nástroje. Dvířka jsou zavěšena na speciální závěsné čepy a jsou stranově zaměnitelná.
- 3** Speciální uspořádání vnitřního obvodu skříně zajišťuje další ochranu proti průniku vody. Skříňka je dodávána spolu s vodováhou.




Objednací údaje

Základní skříň

Skříň bez dvířek

- dodávány v 6 velikostech
- plná nebo průhledná dvířka se objednávají samostatně
- montáž dvířek je možná na obě strany skříňky, to znamená jak pravé, tak i levé otvírání
- upevnění na stěnu pomocí interních otvorů nebo zavěšení na konzoly dodávané jako příslušenství
- barva šedá, odstín RAL 7035



Velikost	Vnější rozměry š x v x h (mm)	Vnitřní rozměry š x v x h (mm)	Max. počet DIN mod.	Počet vert. mod. (V = 150 mm)	Objednací číslo	Balící jednotka / balení ks
1	335x400x210	250x300x180	24 (12x2)	2	1SL0221A00	1/1
2	460x550x260	375x450x230	54 (18x3)	3	1SL0222A00	1/1
3	460x700x260	375x600x230	72 (18x4)	4	1SL0223A00	1/1
4	590x700x260	500x600x230	96 (24x4)	4	1SL0224A00	1/1
5	590x855x360	500x750x330	120 (24x5)	5	1SL0225A00	1/1
6	840x1005x360	750x900x330	216 (36x6)	6	1SL0226A00	1/1

Objednací údaje

Základní skříň

Samostatně dodávaná dvířka

- dvířka jsou samostatně zabalena a z přední strany ještě kryta snímatelnou ochrannou fólií
- otvírání dvířek pod úhlem větším než 180°
- dvířka dodávána se dvěma standardními zámky na oboustranný klíč 3 mm (3 zámky pro velikost skříní 5 a 6), které je možno zaměnit za zámky s rukojetí a kódovaným klíče nebo zámky s trojhranem / čtyřhranem (standardně dodávaný trojitý klíč je vhodný pro použití u tří typů zámků).



Dvířka plná

Velikost	Vnější rozměry skřínky š x v x h (mm)	Objednací číslo	Balící jednotka / balení ks
1	335x400x210	1SL0231A00	1/1
2	460x550x260	1SL0232A00	1/1
3	460x700x260	1SL0233A00	1/1
4	590x700x260	1SL0234A00	1/1
5	590x855x360	1SL0235A00	1/1
6	840x1005x360	1SL0236A00	1/1



Dvířka průhledná

Velikost	Vnější rozměry skřínky š x v x h (mm)	Objednací číslo	Balící jednotka / balení ks
1	335x400x210	1SL0241A00	1/1
2	460x550x260	1SL0242A00	1/1
3	460x700x260	1SL0243A00	1/1
4	590x700x260	1SL0244A00	1/1
5	590x855x360	1SL0245A00	1/1
6	840x1005x360	1SL0246A00	1/1

základní skříň

automatizace

distribuce

příslušenství




Objednací údaje

Základní skříň

Rozvodnice Gemini jsou navrženy tak, aby stoprocentně vyhovovaly nízkonapětovým prvkům pro regulaci a monitorování. Tyto aplikace mohou být vybaveny rovněž modulárními přístroji a ovládacími a signalizačními prvky, z nichž je možno vytvořit opravdový integrovaný automatizační systém. Pokud se rozhodneme pro skříň Gemini k zabudování řídicího a monitorovacího zařízení, pak je možno vybrat nejen skříňku a dvířka potřebné velikosti, ale také montážní desku v jedné z uvedených tří verzí. Po osazení přístroji a zapojení se na montážní desku nasadí speciální stavitelné nožky a háčky, které umožní vložit hotovou montážní desku dovnitř skříně až do 7 různých hloubek. V každé z těchto hloubek je možné ještě jemné nastavení do tří dalších nastavovacích úrovní. K této práci nepotřebujeme žádný nástroj. K ukončení práce je možné instalovat vnitřní dvířka (oboustranná a z izolačního materiálu), která zaručí krytí IP40 pro případ, jsou-li vnější dvířka rozváděče otevřena. Pro tuto práci také není třeba žádných nástrojů. Vnitřní dvířka je možné osadit ovládacími a signálními prvky.




- 1** Příklad konfigurace rozváděče pro automatizační aplikaci. Na desku jsou instalovány některé řídicí prvky a ochrany. Vnitřní dvířka jsou osazena ovládacími a signálními prvky.
- 2** Upevňovací háčky a nožky dodané s montážní deskou se nasadí bez nutnosti použití nástroje. Takto je možno instalovat montážní desku dovnitř skříně až v sedmi různých hloubkách. Jemné nastavení je pak možno provést v dalších třech polohách.
- 3** Vnitřní dvířka zajistí krytí IP40 pro případ, že vnější dvířka rozvodnice jsou otevřena.
- 4** Montážní deska se západkově uchytí uvnitř skřínky.



Objednací údaje

Součásti pro automatizaci



Montážní desky

- dodávány ve třech provedeních, kovové plné nebo perforované a plastové plné
- umístění ve 3 různých hloubkách u velikosti 1, ve 4 různých hloubkách u velikostí 2-3-4 a v 7 různých hloubkách u velikostí 5-6 (nastavení s odstupem po 30 mm)
- dodávka s nožkami a stavitelnými háčky, které umožňují jemné nastavení ve třech dalších pozicích (s odstupem po 7,5 mm)
- uchycení na západku

Velikost	Objednací číslo			Balící jednotka / balení ks
	kovová plná	kovová perforovaná	plastová plná	
1	1SL0259A00	1SL0275A00	1SL0267A00	1/6
2	1SL0260A00	1SL0276A00	1SL0268A00	1/6
3	1SL0261A00	1SL0277A00	1SL0269A00	1/4
4	1SL0262A00	1SL0278A00	1SL0270A00	1/4
5	1SL0263A00	1SL0279A00	1SL0271A00	1/4
6	1SL0264A00	1SL0280A00	1SL0272A00	1/2

Montážní sada desky

Sada obsahuje komponenty pro uchycení kovové montážní desky přímo na vnitřní zadní stěnu rozvodnice. Toto uchycení neumožňuje nastavit hloubku montážní desky, poskytuje však nejvíce prostoru uvnitř skříně.

Velikost	Objednací číslo	Balící jednotka / balení ks
1...6	1SL0383A00	1/10





Vnitřní dvířka

- vyrobeny z izolačního materiálu
- krytí IP40 při otevřených vnějších dvířkách rozvodnice
- navrženy tak, aby dvířka bylo možno zavěsit na obě strany skříně
- montáž a upevnění na západku



Velikost	Objednací číslo	Balící jednotka / balení ks
1	1SL0251A00	1/4
2	1SL0252A00	1/4
3	1SL0253A00	1/2
4	1SL0254A00	1/2
5	1SL0255A00	1/2
6	1SL0256A00	1/1

Objednací údaje Součásti pro automatizaci



Perforované vodičové žlaby

- vyrobeny ze samozhášivého termoplastu (UL94-V0), odolného vůči vysoké teplotě a ohni, až do 960 °C (IEC 695-2-1)
- barevný odstín RAL 7035, šedý
- dodávány v provedení s výřezem 8/12 mm nebo 4/6 mm
- drážka na základně pro západkové uchycení do držáku „Fix-O-Rapid“
- dodávány ve standardních délkách 2 m (minimální balení uvedeno v tabulce)

Objednací číslo		Rozměry š x v (mm)	Hmotnost (kg/m)	Minimální balení (m)
s výřezem 8/12 mm	s výřezem 4/6 mm			
05 019	05 119	15x17	0.06	46
05 033	05 133	25x30	0.21	58
05 043	05 143	25x40	0.25	48
05 063	05 163	25x60	0.24	34
05 083	05 183	25x80	0.29	28
05 094	05 194	25x100	0.46	20
05 035	05 135	40x30	0.27	40
05 045	05 145	40x40	0.31	30
05 065	05 165	40x60	0.34	22
05 085	05 185	40x80	0.38	36
05 095	05 195	40x100	0.53	28
05 037	05 137	60x30	0.38	52
05 047	05 147	60x40	0.46	40
05 067	05 167	60x60	0.47	32
05 087	05 187	60x80	0.50	24
05 096	05 196	60x100	0.73	20
05 049	05 149	80x40	0.47	32
05 069	05 169	80x60	0.52	24
05 089	05 189	80x80	0.59	16
05 097	05 197	80x100	0.91	14
05 051	05 151	100x40	0.55	24
05 071	05 171	100x60	0.59	20
05 091	05 191	100x80	0.68	16
05 098	05 198	100x100	1.06	8
05 053	05 153	120x40	0.65	20
05 073	05 173	120x60	0.73	14
05 093	05 193	120x80	0.89	12
05 099	05 199	150x100	1.37	8

Úchytka „Fix-O-Rapid“

Prvek pro rychlou montáž a upevnění vodičových žlabů k montážní desce. Po vyvrtání otvoru o 7 mm se tato úchytka západkově upevní do desky. Pro každý úsek vodičového žlabu stačí mít jen dvě tyto úchytky. Úchytka „Fix-O-Rapid“ zajišťuje maximální izolaci, poněvadž nevnáší žádné kovové prvky dovnitř vodičového žlabu.

Pokud zvolíme nesprávný vodičový žlab, je možno jej demontovat a použít verzi s jinou výškou a stejnou šířkou základny.

Objednací číslo	Popis	Balící jednotka/ balení ks
05 270	Rychloupínací prvek pro vodičový žlab, šířka š = 25 mm	20/600
05 272	Rychloupínací prvek pro vodičový žlab, šířka š = 40 mm	20/600
05 274	Rychloupínací prvek pro vodičový žlab, šířka š = 60 mm	20/600
05 276	Rychloupínací prvek pro vodičový žlab, šířka š = 80 mm	20/240
05 278	Rychloupínací prvek pro vodičový žlab, šířka š = 100 mm	20/240
05 280	Rychloupínací prvek pro vodičový žlab, šířka š = 120 mm	20/240
05 282	Rychloupínací prvek pro vodičový žlab, šířka š = 150 mm	20/240

základní skříň

automatizace

distribuce

příslušenství




Objednací údaje

Součásti pro distribuci a smíšené aplikace


V distribučních a smíšených aplikacích je rozvodnice Gemini určena k vybavení jak modulárními přístroji, tak i přístroji pro automatizaci. Nosným prvkem jsou dva vertikální nosníky mezi které se upevňují moduly dle požadované konfigurace jako jsou: lišty DIN, sady pro modulární přístroje včetně předních krycích panelů s výřezy, moduly částečných montážních desek pro automatizační prvky, moduly pro jističe Tmax včetně předních krycích panelů s výřezy, vodorovné vodičové žlaby a samostatné plné kryty. Všechny komponenty se mezi vertikální nosníky upevňují na západku bez použití nástrojů a je možno je nastavit až do 6 různých instalačních hloubek s odstupem po 12,5 mm a uspořádat do výšek se vzdáleností 75 mm mezi řadami. Plné nebo vrtané přední krycí panely chrání před dotykem živých částí. Tyto panely se rovněž uchycují speciálními závěsy na vertikální nosníky a je možné je otevírat jak na levou tak i pravou stranu. Propojovací kabely mezi řadami jsou vloženy do patentovaného žlabu integrovaného do vertikálních nosníků. Veškeré osazení a zapojení přístrojů lze provést pohodlně na pracovním stole a následně vložit do skříně.

- 1** Oboustranná lišta DIN se speciálními háčky pro uchycení do vertikálních nosníků.
- 2** Hloubku jednotlivých modulů je možno nastavit jednoduchým klouzavým pohybem až do 6 různých hloubek.
- 3** Vertikální nosníky se zabudovaným vodičovým žlabem patří mezi exkluzivní patenty ABB, které racionalizují cestu vodičů uvnitř rozvodnice.
- 4** Upevňovací háčky a patky umožňují západkové upevnění rámu uvnitř skříně.
- 5** Veškeré mechanické, osazovací a zapojovací práce na rámu a přístrojích je možné provést na pracovním stole a následně vložit do skříně.
- 6** Plný nebo vrtaný krycí panel je zavěšen na obou stranách. Popis instalovaných prvků je možno uložit do speciálního prostoru, který je chráněn průhledným odklápěcím páskem na krytu.



Objednací údaje

Součásti pro distribuci a smíšené aplikace




Vertikální nosníky

- se zabudovaným vodičovým žlabem (chráněným patentem ABB)
- západkové uchycení všech prvků (odstup 75 mm)
- západkové uložení do skříně
- hloubka instalovaných prvků nastavena s odstupem po 12,5 mm (4 polohy pro vertikální nosníky pro velikost skříně 1, 6 poloh pro zbývající velikosti skříní)
- dodává se v sadě 2 kusů pro jednu skříň

Velikost	Objednací číslo	Balící jednotka / balení ks
1	1SL0283A00	1/4
2	1SL0284A00	1/4
3	1SL0285A00	1/4
4	1SL0285A00	1/4
5	1SL0286A00	1/2
6	1SL0287A00	1/1

Lišta DIN

- oboustranná verze
- západkové uchycení na vertikální nosníky bez použití nářadí, s nastavitelnou hloubkou
- hloubka nastavitelná po 12,5 mm na vertikálních nosnících
- excentrické umístění montážních držáků umožňuje instalaci do různých hloubek




Velikost	Počet modulů na řadu	Objednací číslo	Balící jednotka / balení ks
1	12	1SL0290A00	1/10
2	18	1SL0291A00	1/10
3	18	1SL0291A00	1/10
4	24	1SL0292A00	1/10
5	24	1SL0292A00	1/10
6	36	1SL0293A00	1/10

Objednací údaje

Součásti pro distribuci a smíšené aplikace

Vertikální nosníky


- kompletní s lištou DIN a předními krycími panely s výřezem 45 mm
- dodávány ve výšce 1 modulu ($v = 150 \text{ mm}$) a $1 + 1/2$ modulu ($v = 225 \text{ mm}$, pro velikosti skříní 2-6)
- západkové uchycení na vertikální nosníky bez použití nářadí, s nastavitelnou hloubkou
- hloubka nastavitelná po 12,5 mm na vertikálních nosnících
- západkové upevnění krycích panelů na vertikální nosníky (dle normy musí být pro jejich otevření použito nástroje)
- průhledný odklápěcí pásek s popiskou pro popis okruhů instalovaného zařízení




Velikost	Objednací číslo		Balící jednotka / balení ks
	1 modul, $v = 150 \text{ mm}$	$1 + 1/2$ modulu, $v = 225 \text{ mm}$	
1	1SL0307A00	-	1/8
2	1SL0308A00	1SL0313A00	1/8
3	1SL0308A00	1SL0313A00	1/8
4	1SL0309A00	1SL0314A00	1/4
5	1SL0309A00	1SL0314A00	1/4
6	1SL0310A00	1SL0315A00	1/2

Plné krycí panely


- dodávány ve výškách $1/2$ modulu ($v = 75 \text{ mm}$), 1 modul ($v = 150 \text{ mm}$) a 2 moduly ($v = 300 \text{ mm}$)
- panely s výškou 150 a 300 mm jsou konstruovány tak, aby je bylo možno zavěsit na obou svislých stranách
- západkové upevnění krycích panelů na vertikální nosníky (dle normy musí být pro jejich otevření použito nástroje)



Velikost	Objednací číslo	Balící jednotka / balení ks
	1/2 modulu, v = 75 mm	
1	1SL0318A00	1/10
2	1SL0319A00	1/10
3	1SL0319A00	1/10
4	1SL0320A00	1/6
5	1SL0320A00	1/6
6	1SL0321A00	1/4



1 modul, v = 150 mm		
1	1SL0324A00	1/8
2	1SL0325A00	1/8
3	1SL0325A00	1/8
4	1SL0326A00	1/4
5	1SL0326A00	1/4
6	1SL0327A00	1/4





2 moduly, v = 300 mm		
1	1SL0330A00	1/6
2	1SL0331A00	1/6
3	1SL0331A00	1/6
4	1SL0332A00	1/4
5	1SL0332A00	1/4
6	1SL0333A00	1/4

Objednací údaje

Součásti pro distribuci a smíšené aplikace

Částečné montážní desky



- dodávány ve výšce 1 modul (v = 150 mm) a 2 moduly (v = 300 mm, pro skříně velikosti 2-6)
- západkové uchycení na vertikální nosníky bez použití nářadí, s nastavitelnou hloubkou
- hloubka nastavitelná po 12,5 mm na vertikálních nosnících
- čelní plné krycí panely se v případě potřeby objednávají samostatně



Velikost	Objednací číslo	Balící jednotka / balení ks
1 modul, v = 150 mm		
1	1SL0296A00	1/6
2	1SL0297A00	1/4
3	1SL0297A00	1/4
4	1SL0298A00	1/4
5	1SL0298A00	1/4
6	1SL0299A00	1/2
2 moduly, v = 300 mm		
1	-	-
2	1SL0302A00	1/4
3	1SL0302A00	1/4
4	1SL0303A00	1/4
5	1SL0303A00	1/4
6	1SL0304A00	1/2

Sada pro instalaci kompaktních jističů Tmax

- pro instalaci kompaktních jističů Tmax, v pevné verzi, s připojovacími svorkami na přední straně
- montážní deska s předvrtanými otvory a předním krycím panelem s výřezem pro přírubu jističe
- západkové upevnění krytů na vertikální nosníky (dle normy musí být pro jejich otevření použito nástroje)
- dodávána pro skříně velikosti 2-6
- verze výšky v = 150 mm s vrtanými otvory pro 3-pólové jističe Tmax T1 (včetně nebo bez chráničového bloku), 4-pólové Tmax T1 (včetně nebo bez chráničového bloku), 3-pólové Tmax T2 (včetně nebo bez chráničového bloku), 4-pólové Tmax T2 (bez chráničového bloku)
- verze výšky v = 300 mm, s vrtanými otvory pro 4-pólové jističe Tmax T2 (včetně chráničového bloku), 3-pólové Tmax T3 (včetně nebo bez chráničového bloku), 4-pólové Tmax T3 včetně nebo bez chráničového bloku, 4-pólové Tmax T3 (včetně nebo bez chráničového bloku)
- západkové uchycení na vertikální nosníky bez použití nářadí, s nastavitelnou hloubkou
- hloubka nastavitelná po 12,5 mm na vertikálních nosnících




Velikost	Objednací číslo	Balící jednotka / balení ks
	1 modul, v = 150 mm	2 moduly, v = 300 mm
1	-	-
2	1SL0336A00	1SL0370A00
3	1SL0336A00	1SL0370A00
4	1SL0337A00	1SL0371A00
5	1SL0337A00	1SL0371A00
6	1SL0338A00	1SL0372A00

Objednací údaje

Součásti pro distribuci a smíšené aplikace

Sada s vodičovým žlabem

- sestává z vodičového žlabu ve velikostech 25 x 60 mm nebo 40 x 60 mm (š x v) s výřezem 8/12 mm a úchytka „Fix - O - Rapid“
- západkové uchycení na vertikální nosníky bez použití nářadí, s nastavitelnou hloubkou
- hloubka nastavitelná po 12,5 mm na vertikálních nosnících



Velikost	Objednací číslo		Balící jednotka / balení ks
	vodičový žlab 25 x 60 mm	vodičový žlab 40 x 60 mm	
1	1SL0353A00	1SL0360A00	1/4
2	1SL0354A00	1SL0361A00	1/4
3	1SL0354A00	1SL0361A00	1/4
4	1SL0355A00	1SL0362A00	1/4
5	1SL0355A00	1SL0362A00	1/4
6	1SL0356A00	1SL0363A00	1/4



Úchytka vodičového žlabu na DIN lištu

DIN lišty používané v rozvodnicích jsou oboustranné a umožňují přichytit kabelový žlab přímo na zadní stranu lišty s přístroji pomocí speciálních úchytka. Žlaby pro tuto montáž jsou dodávány v metráži pro individuální přizpůsobení délky.

Objednací číslo	Popis	Balící jednotka / balení ks
05250	Rychloupínací prvek pro vodičový žlab šířky 25 mm na DIN lištu	20/600
05252	Rychloupínací prvek pro vodičový žlab šířky 40 mm na DIN lištu	20/600
05254	Rychloupínací prvek pro vodičový žlab šířky 60 mm na DIN lištu	20/600

Perforované vodičové žlaby

- vyrobeny ze samozhášivého termoplastu (UL94-V0), odolného vůči vysoké teplotě a ohni, až do 960 °C (IEC 695-2-1)
- barevný odstín RAL 7035, šedý
- dodávány v provedení s výřezem 8/12 mm nebo 4/6 mm
- drážka na základně pro západkové uchycení do držáku
- dodávány ve standardních délkách 2 m (minimální balení uvedeno v tabulce)



Objednací číslo		Rozměry š x v (mm)	Hmotnost (kg/m)	Minimální balení (m)
s výřezem 8/12 mm	s výřezem 4/6 mm			
05 033	05 133	25x30	0.21	58
05 043	05 143	25x40	0.25	48
05 063	05 163	25x60	0.24	34
05 083	05 183	25x80	0.29	28
05 094	05 194	25x100	0.46	20
05 035	05 135	40x30	0.27	40
05 045	05 145	40x40	0.31	30
05 065	05 165	40x60	0.34	22
05 085	05 185	40x80	0.38	36
05 095	05 195	40x100	0.53	28
05 037	05 137	60x30	0.38	52
05 047	05 147	60x40	0.46	40
05 067	05 167	60x60	0.47	32
05 087	05 187	60x80	0.50	24
05 096	05 196	60x100	0.73	20

základní skříň
automatizace
distribuce
příslušenství



Objednací údaje



Příslušenství

Rozvodnice Gemini pro automatizační a distribuční aplikace jsou vybaveny příslušenstvím, které dále rozšiřuje možnosti použití rozvodnic do různých aplikací. Soupravy pro odstraňování kondenzovaných vodních par zvyšují bezpečnost provozovaných zařízení a chrání je proti vlivům tepla a vlhkosti.

Konzoly pro zavěšení, montážní soupravy na sloup nebo podstavec pro upevnění na podlahu obecně usnadňují instalaci. Pro dveře jsou dodávány tři různé typy zámků, jimiž je možné nahradit standardně dodávaný zámek pro dvoustranný klíč. Univerzální dodávaný klíč lze použít na tři typy zámků. Krytky modulů zakrývají nepoužité moduly na liště DIN a zajišťují krytí IP40 při otevřených předních dveřích skříně (určené pro distribuční a smíšené aplikace).



- 1** Instalace rozvodnic Gemini na stěnu pomocí konzol pro zavěšení.
- 2** Univerzální dodávaný klíč lze použít na tři typy zámků.
- 3** Standardně dodané zámků je možno nahradit verzí s kódovaným klíčem a rukojetí, nebo se trojhrannou a čtyřhrannou vložkou.
- 4** Rozvodnice Gemini je možné montovat také na sloup nebo postavit na speciální podstavec (viz obrázek nahoře). Tyto možnosti rozšiřují použití rozvodnic pro každou aplikaci.




Objednací údaje

Příslušenství

Zámky


pro nahrazení standardně dodávaných zámků na oboustranný klíč 3 mm, které jsou součástí dodávky dveří.



Objednací číslo	Popis	Balící jednotka / balení ks
1SL0340A00	zámek s kódovaným klíčem a rukojetí	1/10
1SL0341A00	zámek s trojhranem	1/10
1SL0339A00	zámek se čtyřhranem	1/10

Montážní prvky


zaručují optimální upevnění rozvodnic na stěnu, na sloup nebo na podlahu



Objednací číslo	Popis	Balící jednotka / balení ks
1SL0342A00	horizontální nebo vertikální konzoly pro zavěšení	1/10
1SL0343A00	sada pro montáž na sloup, pro rozvodnice velikosti 1	1/4
1SL0344A00	sada pro montáž na sloup, pro rozvodnice velikosti 2-3	1/4
1SL0345A00	sada pro montáž na sloup, pro rozvodnice velikosti 4-5	1/2
1SL0346A00	sada pro montáž na sloup, pro rozvodnice velikosti 6	1/2
1SL0352A00	podstavec pro usazení na podlahu, pro velikosti 1-4	1/1

Spojovací sada


pro spojení dvou skříní nad sebe. Spojovací sada kopíruje estetický vzhled samotných rozvodnic.



Objednací číslo	Popis	Balící jednotka / balení ks
1SL0413A00	sada pro spojení dvou skříní velikosti 2 a 3 nad sebe	1/2
1SL0414A00	sada pro spojení dvou skříní velikosti 4 nad sebe	1/2
1SL0415A00	sada pro spojení dvou skříní velikosti 5 nad sebe	1/2
1SL0416A00	sada pro spojení dvou skříní velikosti 6 nad sebe	1/2

Podstava H30


pro usazení skříně přímo na podlahu



Objednací číslo	Popis	Balící jednotka / balení ks
1SL0423A00	podstava pro usazení skříně velikosti 2 a 3 přímo na podlahu	1/2
1SL0424A00	podstava pro usazení skříně velikosti 4 přímo na podlahu	1/2
1SL0425A00	podstava pro usazení skříně velikosti 5 přímo na podlahu	1/2
1SL0426A00	podstava pro usazení skříně velikosti 6 přímo na podlahu	1/2

Upevňovací rám

ve spojení s podstavou H30 pro usazení skříní do litých betonových podlah a podstavců



Objednací číslo	Popis	Balící jednotka / balení ks
1SL0433A00	rám pro usazení skříně velikosti 2 a 3 do betonu	1/2
1SL0434A00	rám pro usazení skříně velikosti 4 do betonu	1/2
1SL0435A00	rám pro usazení skříně velikosti 5 do betonu	1/2
1SL0436A00	rám pro usazení skříně velikosti 6 do betonu	1/2


Objednací údaje Příslušenství



Estetické kryty

kryty plní estetickou funkci a jsou určeny pro zakrytí zadní strany rozvodnice v případě, že je viditelná. Například při umístění rozvodnice ve volném prostoru na podstavci.


Objednací číslo	Popis	Balící jednotka / balení ks
1SL0385A00	estetický kryt pro velikost skříně 1	1/4
1SL0386A00	estetický kryt pro velikost skříně 2	1/4
1SL0387A00	estetický kryt pro velikost skříně 3	1/2
1SL0388A00	estetický kryt pro velikost skříně 4	1/2
1SL0389A00	estetický kryt pro velikost skříně 5	1/2
1SL0390A00	estetický kryt pro velikost skříně 6	1/2



Antikondenzační sada

- sada ze speciálního materiálu, která brání kondenzaci vodních par uvnitř skříně. Obsahuje membránové ventilační prvky **GORE™ MEMBRANE VENTING**
- nepropustnost pro tlakovou vodu: 0,6 bar / 60 sec.
- proudění vzduchu: 400 ml / min. (dp = 70 mbarů)
- pro zajištění odpovídajícího rozptýlu vodních par je doporučeno použít 1 soupravu pro velikosti 1-2, 2 soupravy pro velikosti 3-4 a 3 soupravy pro velikosti 5-6. Počet instalovaných souprav závisí na počtu a typu zařízení instalovaných uvnitř rozváděče.
- při použití zůstává zachováno krytí skříně IP 66

Objednací číslo	Popis	Balící jednotka / balení ks
1SL0351A00	antikondenzační sada	1/6



Další příslušenství

Objednací číslo	Popis	Balící jednotka / balení ks
12894	univerzální fréza	1/30
12863	zaslepovací krytky pro 4 moduly, šedé RAL 7035	50/600
12851	plastová podpěra pro instalaci modulárních zařízení a kompaktních jističů do stejné hloubky (šířka 20 modulů, výška 30 mm)	10/60



Objednací údaje

Vzorové příklady objednání

Příklady objednávání

Volba prvků pro konfiguraci rozváděčů Gemini závisí na dostupném prostoru a na typu aplikace. Níže jsou uvedeny dva příklady pro každou velikost.

Velikost 1





Distribuce a smíšené aplikace

1SL0221A00	skříňka bez dvířek
1SL0241A00	průhledná dvířka
1SL0283A00	vertikální nosníky
1SL0307A00 (x2)	sada pro modulární přístroje, výška 1

Automatizace

1SL0221A00	skříňka bez dvířek
1SL0231A00	plná dvířka
1SL0259A00	kovová plná montážní deska
1SL0342A00	konzoly pro zavěšení

Velikost 2



Distribuce a smíšené aplikace

1SL0222A00	skříňka bez dvířek
1SL0242A00	průhledná dvířka
1SL0284A00	vertikální nosníky
1SL0297A00	částečná montážní deska, výška 1
1SL0325A00	plný krycí panel, výška 1
1SL0313A00	sada pro modulární přístroje, výška 1 + 1/2
1SL0319A00	plný krycí panel, výška 1/2


Automatizace

1SL0222A00	skříňka bez dvířek
1SL0232A00	plná dvířka
1SL0260A00	kovová plná montážní deska
1SL0252A00	vnitřní dvířka
Strana 13	vodičový žlab
Strana 13	úchytka „Fix-O-Rapid“

Objednací údaje


Vzorové příklady objednání

Velikost 3



Distribuce a smíšené aplikace


1SL0223A00	skříňka bez dvířek
1SL0243A00	průhledná dvířka
1SL0285A00	vertikální nosníky
1SL0336A00	sada pro kompaktní jistič Tmax, výška 1
1SL0308A00 (x2)	sada pro modulární přístroje, výška 1
1SL0291A00	lišta DIN
1SL0325A00	plný krycí panel, výška 1



Automatizace


1SL0223A00	skříňka bez dvířek
1SL0233A00	plná dvířka
1SL0269A00	plastová plná montážní deska
1SL0253A00	vnitřní dvířka
Strana 13	vodičový žlab
Strana 13	úchytka „Fix-O-Rapid“
1SL0342A00	konzoly pro zavěšení

Velikost 4



Distribuce a smíšené aplikace

1SL0224A00	skříňka bez dvířek
1SL0244A00	průhledná dvířka
1SL0285A00	vertikální nosníky
1SL0309A00 (x3)	sada pro modulární přístroje, výška 1
1SL0326A00	plný krycí panel, výška 1
1SL0355A00 (x2)	sada s vodičovým žlabem 25 x 60 mm
1SL0292A00	lišta DIN




Automatizace

1SL0224A00	skříňka bez dvířek
1SL0234A00	plná dvířka
1SL0262A00	kovová plná montážní deska
1SL0254A00	vnitřní dvířka
Strana 13	vodičový žlab
Strana 13	úchytka „Fix-O-Rapid“
1SL0345A00	sada pro upevnění na sloup

Objednací údaje


Vzorové příklady objednání

Velikost 5



Distribuce a smíšené aplikace


1SL0225A00	skříňka bez dvířek
1SL0245A00	průhledná dvířka
1SL0286A00	vertikální nosníky
1SL0337A00	sada pro kompaktní jistič Tmax, výška 1
1SL0303A00	částečná montážní deska, výška 2
1SL0332A00	plný krycí panel, výška 2
1SL0314A00	sada pro modulární přístroje, výška 1 + 1/2
1SL0320A00	plný krycí panel, výška 1/2



Automatizace


1SL0225A00	skříňka bez dvířek
1SL0235A00	plná dvířka
1SL0279A00	kovová perforovaná montážní deska
1SL0255A00	vnitřní dvířka
Strana 13	vodičový žlab
Strana 13	úchytka „Fix-O-Rapid“
1SL0342A00	konzoly pro zavěšení

Velikost 6



Distribuce a smíšené aplikace

1SL0226A00	skříňka bez dvířek
1SL0246A00	průhledná dvířka
1SL0287A00	vertikální nosníky
1SL0304A00	částečná montážní deska, výška 2
1SL0333A00	plný krycí panel, výška 2
1SL0315A00	sada pro modulární přístroje, výška 1 + 1/2
1SL0321A00	plný krycí panel, výška 1/2
1SL0310A00 (x2)	sada pro modulární přístroje, výška 1
1SL0356A00	sada s vodičovým žlabem 25 x 60 mm
1SL0363A00	sada s vodičovým žlabem 40 x 60 mm



Automatizace

1SL0226A00	skříňka bez dvířek
1SL0236A00	plná dvířka
1SL0264A00	kovová plná montážní deska
1SL0256A00	vnitřní dvířka
Strana 13	vodičový žlab
Strana 13	úchytka „Fix-O-Rapid“
1SL0341A00 (x3)	zámek s trojhranem
1SL0351A00 (x3)	antikondenzační sada

Technické informace

Technické parametry

Tabulka s technickými parametry rozvodnic Gemini

Velikost	1	2	3	4	5	6
Vnější rozměry š x v x h (mm)	335x400x210	460x550x260	460x700x260	590x700x260	590x855x360	840x1005x360
Vnitřní rozměry š x v x h (mm)	250x300x180	375x450x230	375x600x230	500x600x230	500x750x330	750x900x330
Stupeň krytí	IP66	IP66	IP66	IP66	IP66	IP66
Dvojí izolace (třída II)	ano	ano	ano	ano	ano	ano
Mechanická odolnost	IK 10	IK 10	IK 10	IK 10	IK 10	IK 10
Odolnost vůči teplu GWT (°C)	750	750	750	750	750	750
Provozní teplota	-25 °C ÷ +100 °C	-25 °C ÷ +100 °C	-25 °C ÷ +100 °C	-25 °C ÷ +100 °C	-25 °C ÷ +100 °C	-25 °C ÷ +100 °C
Počet instalovatelných modulů DIN	24 (12x2)	54 (18x3)	72 (18x4)	96 (24x4)	120 (24x5)	216 (36x6)
Počet vertikálních modulů (v = 150 mm)	2	3	4	4	5	6
Materiál	termoplast	termoplast	termoplast	termoplast	termoplast	termoplast
Barva	šedá RAL7035	šedá RAL7035	šedá RAL7035	šedá RAL7035	šedá RAL7035	šedá RAL7035
Počet zámků	2	2	2	2	3	3
Jmenovitý kmitočet	50-60 Hz	50-60 Hz	50-60 Hz	50-60 Hz	50-60 Hz	50-60 Hz
Maximální vyzářený výkon ⁽¹⁾	45 W	72 W	85 W	102 W	156 W	248 W
NORMA ČSN EN 60439-1						
Zvýšená teplota (odst. 8.2.1) ⁽²⁾						
■ maximální vyzářený výkon při teplotě 25 °C	40 W	65 W	77 W	91 W	133 W	205 W
■ maximální vyzářený výkon při teplotě 30 °C	45 W	72 W	85 W	102 W	156 W	248 W
■ maximální vyzářený výkon při teplotě 35 °C	52 W	85 W	100 W	121 W	187 W	299 W
■ maximální vyzářený výkon při teplotě 40 °C	62 W	100 W	118 W	143 W	221 W	355 W
Impulsní výdržné napětí (odst. 8.2.2)						
■ jmenovité provozní napětí	≤ 690 V	≤ 690 V	≤ 690 V	≤ 690 V	≤ 690 V	≤ 690 V
■ jmenovité izolační napětí AC	≤ 1000 V	≤ 1000 V	≤ 1000 V	≤ 1000 V	≤ 1000 V	≤ 1000 V
■ jmenovité izolační napětí DC	≤ 1500 V	≤ 1500 V	≤ 1500 V	≤ 1500 V	≤ 1500 V	≤ 1500 V
■ jmenovité impulzní výdržné napětí	8 kV	8 kV	8 kV	8 kV	8 kV	8 kV
Zkratový výdržný proud (odst. 8.2.3)						
■ jmenovitý vrcholový zkratový proud	–	–	–	–	–	–

(1) Maximální vyzářený výkon byl získán z hodnot uvedených v normě CEI 23-49, při teplotním rozdílu Dt = 30 °C

(2) Poznámka v kap. 8.2.1 normy ČSN EN 60439-1

Tabulka uvádí hodnoty vyzářeného tepla rozvodnic Gemini pro případ, že tyto jsou připevněny ke zdi. Hodnoty vyzářeného výkonu (ve W) se mění podle toho, jaká hodnota zvýšené teploty je dovolena pro ty části rozváděče, k nimž je přístup. Tato teplotní hodnota pak musí být porovnána s celkovým množstvím vyzářeného tepla všemi prvky instalovanými uvnitř rozváděče, přičemž je třeba brát v úvahu činitel současnosti.

Odolnost vůči působení chemických látek

Chování rozvodnic Gemini za přítomnosti chemikálií je uvedeno v tabulce a specifikováno následujícími symboly:

■ vysoká odolnost ▲ omezená odolnost ● žádná odolnost

Chemická látka	Odolnost
studená voda	■
horká voda	■
kyselina sírová v koncentraci 50%	■
kyselina chlorovodíková v koncentraci 36%	■
kyselina octová v koncentraci 60%	■
benzol	▲
benzín	▲
aceton	■
etylalkohol	■
čpavek	■
dichlormetan	▲
nafta	▲
minerální oleje	■
potravinařské oleje a tuky	■
perchlóretylen	▲
trichlóretylen	▲
etyléter	■
toluen	▲
metanol	■
víno	■
ovocné šťávy	■
louh sodný	■
saponáty, prací prášky	■


Technické informace

Vzdálenost mezi prvky při instalaci


Vzdálenosti mezi prvky při montáži

Referenční montážní vzdálenosti mezi jednotlivými prvky funkční konfigurace rozváděčů Gemini jsou uvedeny na následujících diagramech.:

Součásti pro automatizaci




velikost	f = vzdálenost mezi montážní deskou a dnem		c = vzdálenost mezi montážní deskou a vnitřními dvířky	
	MIN	MAX	MIN	MAX
1	16,3	91	-	-
2	36,4	140	33,5	139
3	36,4	140	33,5	139
4	36,4	140	33,5	139
5	47	244	33,5	228
6	47	244	33,5	228




velikost	p = vzdálenost mezi vnitřními dvířky a dvířky		f = vzdálenost mezi vnitřními dvířky a dnem	
	MIN	MAX	MIN	MAX
1	-	-	-	-
2	63	177	177	177
3	63	177	177	177
4	63	177	177	177
5	63	217	217	217
6	63	217	217	217

Součásti pro distribuci a smíšené aplikace



d = vzdálenost mezi krycím vrtaným panelem a montážní deskou					
pozice 1	pozice 2	pozice 3	pozice 4	pozice 5	pozice 6
54,7	67,2	79,7	92,2	-	-
54,7	67,2	79,7	92,2	104,7	117,2
54,7	67,2	79,7	92,2	104,7	117,2
54,7	67,2	79,7	92,2	104,7	117,2
54,7	67,2	79,7	92,2	104,7	117,2
54,7	67,2	79,7	92,2	104,7	117,2

D = vzdálenost mezi krycím plným panelem a montážní deskou					
pozice 1	pozice 2	pozice 3	pozice 4	pozice 5	pozice 6
71,5	84	96,5	109	-	-
71,5	84	96,5	109	121,5	134
71,5	84	96,5	109	121,5	134
71,5	84	96,5	109	121,5	134
71,5	84	96,5	109	121,5	134
71,5	84	96,5	109	121,5	134




d = vzdálenost mezi krycím vrtaným panelem a lištou DIN						
velikost	pozice 1	pozice 2	pozice 3	pozice 4	pozice 5	pozice 6
1	51	63,5	76	88,5	-	-
2	51	63,5	76	88,5	101	113,5
3	51	63,5	76	88,5	101	113,5
4	51	63,5	76	88,5	101	113,5
5	51	63,5	76	88,5	101	113,5
6	51	63,5	76	88,5	101	113,5

Hodnoty jsou uvedeny v milimetrech


Technické informace

Vzdálenost mezi prvky při instalaci

Součásti
pro distribuci
a smíšené aplikace



velikost	p = vzdálenost mezi vrtaným panelem a dvířky	f = vzdálenost mezi vrtaným panelem a dnem
1	44	145
2	44	197
3	44	197
4	44	197
5	44	297
6	44	297



velikost	p = vzdálenost mezi plným panelem a dvířky	f = vzdálenost mezi plným panelem a dnem
1	26,5	162
2	26,5	214
3	26,5	214
4	26,5	214
5	26,5	314
6	26,5	314


Hodnoty jsou uvedeny v milimetrech

Rozměrové výkresy

Základní skříně

Čelní pohled


velikost 1



objednáací číslo

1SL0221A00


velikost 2



objednáací číslo

1SL0222A00


velikost 3



objednáací číslo

1SL0223A00


velikost 4



objednáací číslo

1SL0224A00


velikost 5



objednáací číslo

1SL0225A00

velikost 6




objednáací číslo


1SL0226A00

Pohled shora


velikost 1




velikost 2




velikost 3




velikost 4



velikost 5



velikost 6




Hodnoty jsou uvedeny v milimetrech

Rozměrové výkresy


Základní skříně

Čelní pohled


velikost 1




velikost 2




velikost 3




velikost 4



velikost 5




velikost 6




Instalace s konzolami pro zavěšení


velikost 1




velikost 2




velikost 3




velikost 4




velikost 5



velikost 6



konzola




Hodnoty jsou uvedeny v milimetrech

Rozměrové výkresy


Základní skříně

Vnější plná a průhledná dvířka

velikost 1, 2, 3, 4



velikost 5, 6




velikost	w	h	počet zámků	d = vzdálenost mezi zámký
1	325	349	2	200
2	450	499	2	300
3	450	649	2	400
4	575	649	2	400
5	575	799	3	500
6	825	949	3	750

Rozměrové výkresy Součásti pro automatizaci

Montážní desky

Plná kovová nebo plastová


Perforovaná kovová



velikost	perforovaná kov			plná plast		f = vzdálenost ke dnu		c = vzdálenost k vnitř. dvířkům	
	w	h	d	d		MIN.	MAX	MIN.	MAX
1	235	285	2	5		16,3	91	-	-
2	360	435	2	5		36,4	140	33,5	139
3	360	585	2	5		36,4	140	33,5	139
4	485	585	2	5		36,4	140	33,5	139
5	485	735	2	5		47	244	33,5	228
6	735	885	2	5		47	244	33,5	228

Vzdálenost desky od základny a vnitřních dvířek závisí na zvoleném instalačním bodu pro upevnění desky ve skříni.

Vnitřní dvířka



velikost	w	h	vzdálenost vnitřních dvířek ke	
			d = dvířkům	f = dnu
1	-	-	-	-
2	375	450	63	177
3	375	600	63	177
4	500	600	63	177
5	500	750	63	277
6	750	900	63	277


Hodnoty jsou uvedeny v milimetrech

Rozměrové výkresy


Součásti pro distribuční a smíšené aplikace

Vertikální nosníky


velikost 1




velikost 2




velikost 3, 4



velikost 5



velikost 6




vertikální nosníky		integrovaný vodičový žlab		
velikost	W	w	h	
1	132	18	46	
2	152	27	46	
3	152	27	46	
4	152	27	46	
5	152	36	46	
6	152	55	46	

Hodnoty jsou uvedeny v milimetrech

Rozměrové výkresy

Součásti pro distribuční a smíšené aplikace


Lišty DIN



d = vzdálenost mezi panelem s výřezem a lištou DIN


velikost	A	pozice 1	pozice 2	pozice 3	pozice 4	pozice 5	pozice 6
1	210	51	63,5	76	88,5	-	-
2	318	51	63,5	76	88,5	101	113,5
3	318	51	63,5	76	88,5	101	113,5
4	443	51	63,5	76	88,5	101	113,5
5	443	51	63,5	76	88,5	101	113,5
6	663	51	63,5	76	88,5	101	113,5

Vzdálenost lišty DIN od krycího panelu závisí na hloubce, v níž je lišta DIN instalována do vertikálních nosníků pomocí úchytek.





Panely s výřezem

1 + 1/2 modulu



1 modul



panel s výřezem	1 mod.		1 + 1/2 mod.		výřez		vzdálenost ke	
velikost	w	H	w	H	h	modulů	d = dvířkům	f = dnu
1	250	150	-	-	46	12	44	145
2	375	150	375	225	46	18	44	197
3	375	150	375	225	46	18	44	197
4	500	150	500	225	46	24	44	197
5	500	150	500	225	46	24	44	297
6	750	150	750	225	46	36	44	297


Hodnoty jsou uvedeny v milimetrech

Rozměrové výkresy



Součásti pro distribuční a smíšené aplikace

Plně krycí panely

2 moduly



1 modul





1/2 modulu




velikost	1/2 mod.		1 mod.		2 mod.		vzdálenost ke	
	w	h	w	h	w	h	d = dvířkům	f = dnu
1	250	75	250	150	250	300	26,5	152
2	375	75	375	150	375	300	26,5	214
3	375	75	375	150	375	300	26,5	214
4	500	75	500	150	500	300	26,5	214
5	500	75	500	150	500	300	26,5	314
6	750	75	750	150	750	300	26,5	314

Sada pro kompaktní jistič Tmax

sada v = 150 mm



sada v = 300 mm



sada pro Tmax v = 150 (dodávána pro velikosti skříní 2-6)

velikost	W	H	d	f	b
2	375	150	19	46	318
3	375	150	19	46	318
4	500	150	19	46	443
5	500	150	19	46	443
6	750	150	19	46	663

sada pro Tmax v = 300 (dodávána pro skříně velikosti 2-6)



velikost	W	H	d	f	b
2	375	300	19	46	318
3	375	300	19	46	318
4	500	300	19	46	443
5	500	300	19	46	443
6	750	300	19	46	663

Rozměrové výkresy




Součásti pro distribuční a smíšené aplikace

Částečné montážní desky


1 modul




2 moduly



krycí panel s výřezy



plný krycí panel



velikost	1 modul		2 moduly	
	w	h	w	h
1	210	130	-	-
2	318	130	318	280
3	318	130	318	280
4	443	130	443	280
5	443	130	443	280
6	663	130	663	280

D = vzdálenost mezi plným panelem a deskou					
poz. 1	poz. 2	poz. 3	poz. 4	poz. 5	poz. 6
71,5	84	96,5	109	-	-
71,5	84	96,5	109	121,5	134
71,5	84	96,5	109	121,5	134
71,5	84	96,5	109	121,5	134
71,5	84	96,5	109	121,5	134
71,5	84	96,5	109	121,5	134

d = vzdálenost mezi panelem s výřezem a deskou					
poz. 1	poz. 2	poz. 3	poz. 4	poz. 5	poz. 6
54,7	67,2	79,7	92,2	-	-
54,7	67,2	79,7	92,2	104,7	117,2
54,7	67,2	79,7	92,2	104,7	117,2
54,7	67,2	79,7	92,2	104,7	117,2
54,7	67,2	79,7	92,2	104,7	117,2
54,7	67,2	79,7	92,2	104,7	117,2


Vzdálenost montážních desek od krycích panelů závisí na hloubce, v níž jsou montážní desky instalovány do vertikálních nosníků pomocí úchytek.

Rozměrové výkresy


Součásti pro distribuční a smíšené aplikace, společné příslušenství

Sada s vodičovým žlabem

žlab 25 x 60 mm




žlab 40 x 60 mm




velikost	A
1	210
2	318
3	318
4	443
5	443
6	663


Antikondenzační sada



Podstavec



Sada pro instalaci na sloup




velikost	A	B
1	232	206
2-3	358	332
4-5	483	457
6	733	707

Hodnoty jsou uvedeny v milimetrech

Rozměrové výkresy


Součásti pro distribuční a smíšené aplikace, společné příslušenství

Spojovací sada




velikost	B	H
1	-	-
2	455	258
3	455	258
4	583	260
5	583	360
6	834	360

Podstava H30



velikost	B	H
1	-	-
2	458	260
3	458	260
4	583	260
5	590	366
6	840	366

Upevňovací rám



velikost	B	H
1	-	-
2	415	240
3	415	240
4	540	240
5	584	330
6	834	330

Hodnoty jsou uvedeny v milimetrech

Kontaktujte nás

ABB s.r.o., přístroje NN

Heršpická 13, 619 00 Brno

tel.: 543 145 457

fax: 543 243 489

e-mail: jiri.mynar@cz.abb.com

<http://www.abb.cz/nizkenapeti>

ABB/NN 11/04CZ_10/2011