



Základní popis

Obchodní status	Komercializováno
Řada výrobků	Spacial S3D
Aplikace	Víceúčelové
Typ produktu nebo součásti	Kompaktní rozvodnice
Jmenovitá výška rozváděče	1000 mm
Jmenovitá šířka rozváděče	800 mm
Jmenovitá hloubka rozváděče	400 mm
Typ dveří	Plné
Popis montážní desky	Plná
Typ krycí desky	Standardní
Typ instalačního příslušenství	Nástěnná montáž
Sestava zařízení	Dveře se zámkem 1 Montážní deska 1 Deska s kabelovou průchodkou 2 Tělo 1

Doplňky

Typ těla	Čelní lišta tvaru U s dvojitou tloušťkou Jedno tělo (jeden díl)
Počet dveří	1 čelní
Otevírání dveří	Oboustranné 120 °
Typ zámku	3 bodová uzamykací, 3 mm "motýlek"
Dostupnost pro provoz	Přední
Odnímatelné díly	Montážní deska upevňovacím prvkem Deska s kabel. průchodkou šrouby Dveře závěsy
Materiál	Pozinkovaná ocel pro montážní deska Ocel pro rozváděč
Povrchová úprava	Práškový epoxidový polyester rozváděč
Barva	Šedá RAL 7035 rozváděč :
Standardy	IEC 62208
Certifikace výrobku	BV CUL DNV GL LR UL

Prostředí

Stupeň krytí IP	IP66 vyhovuje IEC 60529
Stupeň ochrany IK	IK10 vyhovuje IEC 62262

Nabídka udržitelnosti

Udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovující - od 0940 - Prohlášení o shodě Schneider Electric
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
Dokument o ekologickém profilu	Dostupný Download Vliv Na Životní Prostředí
Instrukce o ukončení životnosti výrobku	Nejsou nutné žádné speciální instrukce pro recyklaci