



Hlavní

Rozsah výrobků	Harmony XALD
Typ produktu nebo součásti	Kompletní řídicí stanice
Označení modelu přístroje	XALD
Určení výrobku	Pro řídicí a signalizační jednotky XB5 Ø 22 mm
Aplikace řídicí stanice	Funkce Start-Stop
Barva krytu	Tmavě šedá RAL 7016
Materiál	Polykarbonát
Složení řídicí stanice	1 tlačítko v rovině zelená návrat pružinou 1 Z START znacení 1 tlačítko v rovině červená návrat pružinou 1 V STOP znacení
Umístění označení	Označení na držáku štítku

Doplňkový

Barva báze skříně	Světle šedá RAL 7035
Vývodka	2 výřezy pro kabelovou průchodku Pg 13 a ISO M20 , kapacita svorky: ≤ 12 mm 2 výřezy pro vstup kabelu , kapacita svorky: ≤ 14 mm
Hmotnost výrobku	0,233 kg
Odolává vysokotlaké myčce	7000000 Pa při 55 °C , vzdálenost: 0.1 m
Operace kontaktu	Pomalé vypnutí
Pozitivní rozepnutí	S vyhovuje EN/IEC 60947-5-1 dodatek K
Provozní zdvih	1,5 mm (rozpínací, změna elektrického stavu) 2,6 mm (spínací, změna elektrického stavu) 4,3 mm (celkový zdvih)
Ovládací síla	3,5 N (rozpínací, změna elektrického stavu) 3,8 N (spínací, změna elektrického stavu)
Mechanická životnost	5000000 cycles
Připojení - svorky	Vývody šroubovací příchytka : >= 1 x 0.22 mm² bez kabelové koncovky vyhovuje EN/IEC 60947-1 Vývody šroubovací příchytka : <= 2 x 1.5 mm² s kabelovou koncovkou vyhovuje EN/IEC 60947-1
Utahovací moment	0,8...1,2 N.m vyhovuje EN/IEC 60947-1
Tvar šroubové hlavy	Příčný , pozidiv č. 1 Příčný , Philips č. 1 Se zářezem , plochý Ø 4 mm Se zářezem , plochý Ø 5,5 mm
Materiál kontaktů	Stříbrná slitina (Ag/Ni)
Zkratová ochrana	10 A podle gG kazetová pojistka vyhovuje EN/IEC 60947-5-1
[I _{th}] běžný tepelný proud ve volném vzduchu	10 A vyhovuje EN/IEC 60947-5-1
U _i jmenovité izolační napětí	600 V (stupen znecíštění: 3) vyhovuje EN/IEC 60947-1
U _{imp} jmen. impulzní výdržné na	6 kV vyhovuje EN/IEC 60947-1
I _e jmenovitý pracovní proud	AC-15 , A600 : U _e = 600 V I _e = 1,2 A vyhovuje EN/IEC 60947-5-1 AC-15 , A600 : U _e = 240 V I _e = 3 A vyhovuje EN/IEC 60947-5-1 AC-15 , A600 : U _e = 120 V I _e = 6 A vyhovuje EN/IEC 60947-5-1 DC-13 , Q600 : U _e = 600 V I _e = 0,1 A vyhovuje EN/IEC 60947-5-1 DC-13 , Q600 : U _e = 250 V I _e = 0,27 A vyhovuje EN/IEC 60947-5-1 DC-13 , Q600 : U _e = 125 V I _e = 0,55 A vyhovuje EN/IEC 60947-5-1

Elektrická životnost	1000000 cycles AC-15 , 4 A pri 24 V , rychlost operace: 3600 cyc/h , faktor zátěže: 0,5 vyhovuje EN/IEC 60947-5-1 dodatek C 1000000 cycles AC-15 , 3 A pri 120 V , rychlost operace: 3600 cyc/h , faktor zátěže: 0,5 vyhovuje EN/IEC 60947-5-1 dodatek C 1000000 cycles AC-15 , 2 A pri 230 V , rychlost operace: 3600 cyc/h , faktor zátěže: 0,5 vyhovuje EN/IEC 60947-5-1 dodatek C 1000000 cycles DC-13 , 0,5 A pri 24 V , rychlost operace: 3600 cyc/h , faktor zátěže: 0,5 vyhovuje EN/IEC 60947-5-1 dodatek C 1000000 cycles DC-13 , 0,2 A pri 110 V , rychlost operace: 3600 cyc/h , faktor zátěže: 0,5 vyhovuje EN/IEC 60947-5-1 dodatek C
Elektrická životnost	$\Lambda < 10\exp(-6)$ pri 5 V , 1 mA vyhovuje EN/IEC 60947-5-4 $\Lambda < 10\exp(-8)$ pri 17 V , 5 mA vyhovuje EN/IEC 60947-5-4

Okolí/prostředí

Ochranná úprava	TH
Teplota okolí pro uskladnění	-40...70 °C
Teplota okolí pro provoz	-25...70 °C
Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem	Třída II vyhovuje IEC 60536
Stupeň krytí IP	IP65 vyhovuje IEC 60529
Stupeň krytí NEMA	NEMA 13 NEMA 4X
IK stupeň ochrany	IK03 vyhovuje EN 50102
Standardy	CSA C22-2 č 14 EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-4 EN/IEC 60947-5-5 JIS C 4520 UL 508
Certifikace přístrojů	CSA UL listed
Odolnost proti vibracím	5 gn (12...500 Hz) vyhovuje IEC 60068-2-6
Odolnost proti nárazu	30 gn pro zrychlení 18 ms půl sinové vlny vyhovuje IEC 60068-2-27 50 gn pro zrychlení 11 ms půl sinové vlny vyhovuje IEC 60068-2-27
Datum splnění evropské směrnice RoHS	0730
Status dle evropské směrnice RoHS	Vyhovující