



Hlavní

Rozsah výrobků	Harmony XAC
Typ produktu nebo součásti	Řídící stanice přívěsku
Název řídící stanice	XACA
Typ řídící stanice	S dvojitou izolací
Materiál rozváděče	Polypropylen
Typ elektrického obvodu	Ovládací obvod
Typ rozváděče	Kompletní připravený k použití
Aplikace řídící stanice	Řízení 2rychlostního motoru zvedáku
Složení řídící stanice	4 tlačítka + 1 nouzový vypínač
Typ řídícího spínače	4. tlačítko 1 Z left, slow Druhé tlačítko 1 V + 2 Z lower, slow-fast První tlačítko 1 V + 2 Z raise, slow-fast Tlačítko stop Ø 40 mm 3 V , jištění západkou Třetí tlačítko 1 Z right, slow
Název kontaktního bloku	XENG1191 pro směr zvedání/spouštění XENT1192 pro nouzové vypnutí ZB2BE101 pro směr vlevo/vpravo
Mechanické blokování	S mechanickým blokováním mezi páry

Doplňkový

Barva řídící stanice	Žlutá
Připojení - svorky	Vývody šroubovací příchytka , kapacita připojení: 1 x 0.5...1 x 2.5 mm ² bez kabelové koncovky Vývody šroubovací příchytka , kapacita připojení: 1 x 0.5...2 x 1.5 mm ² s kabelovou koncovkou
Mechanická životnost	1000000 cycles
Vývodka	Pryžový návlek s odstupňovaným vstupem , vnější průměr kabelu: 8...26 mm
Označení kódu kontaktu	A600 AC-15 , U _e = 600 V , I _e = 1,2 A vyhovuje IEC 60947-5-1 dodatek A A600 AC-15 , U _e = 240 V , I _e = 3 A vyhovuje IEC 60947-5-1 dodatek A Q600 DC-13 , U _e = 600 V , I _e = 0,1 A vyhovuje IEC 60947-5-1 dodatek A Q600 DC-13 , U _e = 250 V , I _e = 0,27 A vyhovuje IEC 60947-5-1 dodatek A
[I _{th}] běžný tepelný proud v uzavřeném vzduchu	10 A
U _i jmenovité izolační napětí	400 V , stupeň znečištění 3 vyhovuje IEC 60947-1 pro kontakt nouzového vypínače 600 V , stupeň znečištění 3
U _{imp} jmen. impulzní výdržné na	6 kV vyhovuje IEC 60947-1
Pracovní kontakty	Odstupňovaná Závisle spinající
Odpor přes vývody	≤ 25 MOhm
Ovládací síla	10 N pro třetí a čtvrté tlačítko 14 N pro nouzové zastavení 18 N pro první a druhé tlačítko
Zkratová ochrana	10 A ochrana pojistkou podle kazeta pojistka typ gG
Jmen. prac. výkon ve W	40 W DC-13 1000000 cycles , rychlost operace = 60 cyc/mn při 120 V , faktor záteže = 0,5 faktor záteže , zátěž indukční vyhovuje IEC 60947-5-1 dodatek C 48 W DC-13 1000000 cycles , rychlost operace = 60 cyc/mn při 48 V , faktor záteže = 0,5 faktor záteže , zátěž indukční vyhovuje IEC 60947-5-1 dodatek C 65 W DC-13 1000000 cycles , rychlost operace = 60 cyc/mn při 24 V , faktor záteže = 0,5 faktor záteže , zátěž indukční vyhovuje IEC 60947-5-1 dodatek C
Identifikátor vývodu	(11-12) rozpínací (13-14) spinací
Hmotnost výrobku	0,735 kg

Okolí/prostředí

Standardy	CSA C22-2 č 14 EN/IEC 60204-32 EN/IEC 60947-5-1 UL 508
Certifikace přístrojů	CCC GOST
Ochranná úprava	TH
Teplota okolí pro provoz	-25...70 °C
Teplota okolí pro uskladnění	-40...70 °C
Odolnost proti vibracím	15 gn (f = 10...500 Hz) vyhovuje IEC 60068-2-6
Odolnost proti nárazu	100 gn vyhovuje IEC 60068-2-27
Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem	Třída II vyhovuje IEC 61140
Stupeň krytí IP	IP65 vyhovuje IEC 60529
IK stupeň ochrany	IK08 vyhovuje EN 50102